

Accessoires

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Désignation	Code	€
Récipient d'eau sous pression pour 10 L d'eau, pour carottage à l'eau sans branchement au réseau	182006R	220,00
Gabarit de perçage Titan pour positionnement facile des perçages de fixation. Pour colonne de carottage REMS Titan.	183605R	61,50
Forêt SDS-plus Ø 15 mm en métal dur pour chevilles d'ancrage M12	079018	30,10
Chevilles d'ancrage M12, paquet de 50 , pour béton	079005R50	118,00
Chasse pour chevilles d'ancrage M 12	182050R	17,20
Forêt SDS-plus Ø 20 mm en métal dur pour chevilles écarteurs M12	079019	67,70
Chevilles écarteurs M12, paquet de 10 , pour maçonnerie, réutilisables	079006R10	111,00
Set de serrage rapide 160 pour fixer la colonne de carottage avec utilisation de cheville d'ancrage, composé d'une tige filetée à moletage 160 mm avec filetage M12 x 52, écrou de serrage rapide, rondelle.	079010	77,60
Set de serrage rapide 500 pour fixer la colonne de carottage sans utilisation de cheville d'ancrage, composé d'une tige de filetage à moletage 500 mm, 2 écrous de serrage rapide, 2 rondelles.	183607R	70,50
Fixation sous vide Titan composée d'un couvercle avec mamelon pour raccord tuyau $\frac{3}{8}$ " et joint pour socle.	183603R	106,00
Pompe à vide pour vide \leq - 900 mbar (90%), comprenant pompe à sec à obturateur tournant, sans huile, débit 6 m ³ /h, moteur à condensateur 230 V, 50–60 Hz, 250 W, protection contre les projections d'eau, filtre d'aspiration intérieur avec insonorisation et tuyau tressé en PVC, 5 m, avec raccord rapide.	183670R220	2.040,00
Pointeur laser de centrage	183604R	139,00
Guide d'amorce G $\frac{1}{2}$ UDKB , avec trous pour l'aspiration de la poussière de carottage par le rotor d'aspiration de poussière (code 180160 R), avec forêt en métal dur pour la pierre Ø 8 mm	180140R	98,00
Forêt Ø 8 mm en métal dur pour guide d'amorce	079013	20,20
Clé plate de 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées universelles	079003	40,90
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	22,10
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	65,30
Pierre à aviver pour couronnes de carottage diamantées	079012	69,00
Niveau à bulle sphérique , magnétique, pour l'alignement de la colonne de carottage	182010R	80,20
Rotor pour l'aspiration de poussières avec raccordement fileté G $\frac{1}{2}$ extérieur, UNC 1 $\frac{1}{4}$ extérieur et raccordement pour REMS Pull 2 et autres aspirateurs adaptés.	180160R	186,00
Dispositif d'aspiration d'eau pour carottage à l'eau jusqu'à Ø 170 mm, comprenant carter avec joint et raccordement pour REMS Pull 2 ou autres aspirateurs à eau adaptés, rondelle caoutchouc Ø 200 mm et dispositif de maintien pour toutes les colonnes de carottage REMS.	183606R	420,00
Rondelle Ø 200 mm, paquet de 10 , pour dispositif d'aspiration d'eau	183675R10	79,50
Detect B. Appareil électronique pour l'alignement précis des trous d'entrée et de sortie des carottages et perçages traversants, voir page 370.		
Portes anti-poussière , voir page 120.		
REMS Pull 2 L / M , aspirateur eau et poussières, homologué en tant qu'aspirateur et dépoussiéreur pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé selon EN 60335-2-69, voir page 374		

