

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC

Emboîteur filaire 34 kN avec retour automatique

Outil électrique compact et maniable pour emboîtures rapides et faciles de tubes/bagues.

Raccords plastique pour expansion à froid (P-CEF)

Ø 16 – 63 mm
Ø ½ – 2"
s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – Emboîtures électriques rapides et faciles jusqu'à Ø 63 mm.

Avec retour automatique.

Têtes à emboîture

Capacité d'emboîture étendue jusqu'à Ø 63 mm. Processus d'emboîture automatique, continu, jusqu'à obtention de la position finale prédefinie par les têtes à emboîture. Utilisation des têtes à emboîture REMS P-CEF et de têtes à emboîture appropriées d'autres marques. Dispositif d'emboîture 50 – 63 mm, 2", pour têtes à emboîture REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2", et de têtes à emboîture appropriées d'autres marques. Dispositif d'emboîture 16 – 40 mm, ½ – 1½", pour têtes à emboîture REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½", et de têtes à emboîture appropriées d'autres marques, en accessoire.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Dimensions réduites, forme fine, poids de la machine d'entraînement seulement 5,6 kg. Donc utilisation en tous lieux, à main levée, au-dessus de la tête ou en endroits étroits. Conception ergonomique du boîtier avec empreintes.

Entraînement

Force d'emboîture élevée pour emboîtures ultra-rapides et parfaites. Force de poussée 34 kN. Entraînement électrohydraulique puissant avec retour automatique (ACC), moteur universel éprouvé 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant. Interrupteur à gâchette de sécurité.



Produit allemand de qualité



Contenu de la livraison

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Emboîteur 34 kN avec retour automatique pour emboîtures rapides et faciles de tubes / bagues du système Uponor Quick & Easy Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Entraînement électro-hydraulique avec moteur éprouvé 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, engrenage planétaire robuste, pompe à piston excentrique et système hydraulique compact et puissant, interrupteur de sécurité à gâchette. Dispositif d'emboîture 50 – 63 mm, 2". Sans têtes à emboîture. Dans coffret métallique robuste.

	Code	€
	575017R220	1.584,00

Respecter les instructions de montage du fournisseur de système.

Emboîteur pour tubes à batterie pour d'autres systèmes sur demande.

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Dispositif d'emboîture 16 – 40 mm, ½ – 1½", pour têtes à emboîture P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"	575100R	131,00
Têtes à emboîture P-CEF voir page 307.		
Coffret métallique avec insertion	575278R	149,00

