

# REMS Spezial

Huile de coupe

Huile de coupe fortement alliée, à base d'huile minérale.  
Pour tous matériaux.

Respecter les prescriptions d'adduction d'eau potable spécifiques aux différents pays! L'emploi d'huiles de coupe à base d'huile minérale est interdit pour les conduites d'eau potable dans certains pays tels que l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark et la France.

## REMS Spezial – huile de coupe fortement alliée, à base d'huile minérale.

### Effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé.

Spécialement élaborée pour les travaux de filetage. Donc, effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour filetages nets, plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Lavable à l'eau, validé par contrôles agréés.

Egalement excellent lubrifiant pour le sciage des métaux.

REMS Spezial Spray est sans CFC, donc inoffensif pour l'ozone.

REMS Spezial vaporisateur sans agent propulseur. Rechargeable.



Produit allemand de qualité

## Contenu de la livraison

**REMS Spezial.** Huile de coupe fortement alliée, à base d'huile minérale.

Désignation	Emballage	Code	€
REMS Spezial	5 l. bidon	140100R	<b>79,70</b>
	10 l. bidon	140101R	<b>159,40</b>
	50 l. fût	140103R	<b>773,00</b>
	600 ml Spray	140105R	<b>25,00</b>
	500 ml vaporisateur	140106R	<b>27,50</b>

# REMS Sanitol

Huile de coupe

Huile de coupe synthétique, sans huile minérale.  
Spéciale pour adductions d'eau potable. Pour tous matériaux.

## REMS Sanitol – sans huile minérale, sans éthanol.

### Totalement soluble à l'eau.

### Effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé.

Huile spéciale pour adduction d'eau potable, mais aussi d'usage universel pour tous les filetages. Donc, effet lubrifiant et refroidissant particulièrement élevé. Indispensable pour filetages nets, plus longue durabilité des peignes, outils et machines.

Totalement soluble à l'eau. Sans huile minérale, sans éthanol. Aucun effet négatif sur l'aspect, l'odeur et le goût de l'eau potable.

Avec colorant en rouge pour le contrôle de rinçage. Excellente protection antirouille.

Viscosité à -10°C : ≤ 250 mPa s (cP). Pompage jusqu'à -28°C.

Egalement excellent lubrifiant pour le sciage des métaux.

REMS Sanitol Spray est sans CFC, donc inoffensif pour l'ozone.

REMS Sanitol vaporisateur sans agent propulseur. Rechargeable.



Produit allemand de qualité

## Contenu de la livraison

**REMS Sanitol.** Huile de coupe synthétique, sans huile minérale, spécialement élaborée pour les adductions d'eau potable et pour l'utilisation universelle.

Désignation	Emballage	Code	€
REMS Sanitol	5 l. bidon	140110R	<b>185,00</b>
	50 l. fût	140113R	<b>1.758,00</b>
	600 ml spray	140115R	<b>36,00</b>
	500 ml vaporisateur	140116R	<b>39,60</b>



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649