

REMS Turbo Cu-INOX

Scie circulaire pour tubes

Scie circulaire compacte et mobile pour sciage avec peu de bavures, rapide et à angle droit. Pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué et tubes cuivre des systèmes à sertir et autres. Également pour la coupe de profilés à paroi mince pour installation en applique.

Tubes en acier inoxydable, tubes en acier électro-zingué, tubes cuivre et autres matériaux $\leq \varnothing 76$ mm

REMS lame de scie $\varnothing 225$ mm

REMS Turbo Cu-INOX – peu de bavures, angle droit, rapide. Sciage avec peu de bavures grâce au double bloc de serrage. Grande puissance de coupe, par ex. Ø 22 mm en 4 sec. seulement. Transport facile.

Idéale pour les systèmes à sertir

Conforme aux exigences:

Sciage à sec, de ce fait, pas de détériorations du joint torique par les lubrifiants.

Peu de bavures grâce au double bloc de serrage.

Vitesse de coupe optimale prévient la dégradation des caractéristiques du tube par surchauffe.

Conception

Compacte, robuste, adaptée aux exigences des chantiers. Petites dimensions. Maniable, facile à porter, 17 kg seulement. Sciage facile grâce à l'effet de levier. Changement rapide de la lame de scie. Sciage précis. Marquage du niveau de la lame de scie sur le capot de sécurité. Raccordement pour l' entraînement de l'ébavureur REMS REG 10-54 E pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes. Pour établi. Support ou chariot mobile en accessoire, pour transport facile, hauteur de travail optimale et meilleure stabilité.

Double bloc de serrage universel

Double bloc de serrage universel, robuste et libre pour sciage à faible bavure. Les deux extrémités du tube restent en position serrée durant le temps de sciage. Serrage simple et sûr, également pour tubes à paroi mince, grâce à l'inclinaison verticale du mors de serrage. Pour les deux côtés de serrage, une seule vis de serrage stable avec levier de serrage largement dimensionné pour un serrage du matériel régulier, sûr et sans effort.

Entraînement

Transmission robuste, montage précis sur roulements à billes et à aiguilles, sans entretien. Moteur universel éprouvé, 500 W puissant, par ex. tubes en acier inoxydable Ø 22 mm en 4 sec. seulement. Vitesse de rotation idéale 60 min⁻¹ pour vitesse de coupe optimale et sciage silencieux.

Lames de scie REMS

Qualité allemande de pointe. Lame de scie circulaire HSS REMS 225 x 2 x 32 mm, 220 dents pour métaux, adaptée aux caractéristiques techniques de REMS Turbo Cu-INOX pour le sciage de tubes en acier inoxydable. Spécialement trempée, affûtée et à denture fine. Pour sciage facile et précis. Longue durabilité. Lame de scie circulaire HSS-E REMS (alliage cobalt) 225 x 2 x 32 mm, 220 dents pour encore une plus longue durabilité. Spécialement trempée, affûtée et à denture fine.

Ébavureur pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes

Ébavureur REMS REG 10-54 E pour ébavurage extérieur/intérieur de tubes Ø 10-54 mm, Ø 1/2 – 2 1/8", entraînement électrique avec la scie circulaire pour tubes REMS Turbo Cu-INOX par ex., voir page 107.

Contenu de la livraison

REMS Turbo Cu-INOX Basic. Scie circulaire pour tubes avec double bloc de serrage universel pour sciage à faible bavure, rapide et à angle droit. Pour tubes acier inoxydable, tubes acier électro-zingué et tubes cuivre des systèmes à sertir et autres. Également pour la coupe de profilés à paroi mince pour installation en applique. Pour lame de scie REMS Ø 225 mm. Avec transmission sans entretien, moteur universel éprouvé, 230 V, 50-60 Hz, 500 W, interrupteur de sécurité à gâchette, capot de protection pour lame de scie. Vitesse de rotation 60 min⁻¹. Clé plate hexagonale à anneau. Clé mâle six pans. Sans lame de scie. Pour établi, support ou chariot mobile. Dans boîte carton.


	Code	€
	849006R220	1.370,00

Autres tensions sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Lame de scie circulaire HSS, spéciale pour tubes en acier inoxydable, à denture fine, 225 x 2 x 32 mm, 220 dents.	849703R	237,00
Lame de scie circulaire HSS-E (alliage cobalt), spéciale pour tubes en acier inoxydable, à denture fine, 225 x 2 x 32 mm, 220 dents. Très longue durabilité.	849706R	331,00

REMS REG 10-54 E. Ebavureur extérieur/intérieur pour tubes, voir page 107	
Support	849315R
Chariot mobile	849310R
REMS Jumbo , établis pliants, voir page 114.	376,00
REMS Herkules , servantes, voir page 115.	



Produit allemand de qualité



Info

