

Couronnes de carottage diamantées universelles de qualité supérieure. Soudure par induction. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 300 mm

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS – Soudure par induction. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de nombreux matériaux. Idéal pour l'installateur.

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 420 mm.

Rallonges 200 mm, en accessoire. Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure par induction sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Regarnissage possible des couronnes de carottage avec segments diamantés d'origine ou neufs par soudobrasage.

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1¼ ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS à des machines d'entraînement avec d'autres raccords filetés/ logements d'outil, en accessoires.

Aspirer les poussières produites par le carottage à sec avec l'aspirateur de sécurité REMS Pull 2 M, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 374).



Info

Contenu de la livraison

Couronne de carottage diamantée universelle REMS. Soudure par induction, regarnissage possible. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1 ¼ int. Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code	€
UDKB 32 x 420 x UNC 1 ¼	4	181010R	152,00
UDKB 42 x 420 x UNC 1 ¼	4	181015R	142,00
UDKB 52 x 420 x UNC 1 ¼	5	181020R	151,00
UDKB 62 x 420 x UNC 1 ¼	6	181025R	164,00
UDKB 72 x 420 x UNC 1 ¼	7	181030R	186,00
UDKB 82 x 420 x UNC 1 ¼	7	181035R	202,00
UDKB 92 x 420 x UNC 1 ¼	8	181040R	228,00
UDKB 102 x 420 x UNC 1 ¼	8	181045R	234,00
UDKB 112 x 420 x UNC 1 ¼	9	181050R	247,00
UDKB 122 x 420 x UNC 1 ¼	10	181055R	279,00
UDKB 127 x 420 x UNC 1 ¼	10	181059R	290,00
UDKB 132 x 420 x UNC 1 ¼	11	181060R	302,00
UDKB 152 x 420 x UNC 1 ¼	12	181065R	359,00
UDKB 162 x 420 x UNC 1 ¼	12	181070R	380,00
UDKB 182 x 420 x UNC 1 ¼	12	181075R	421,00
UDKB 200 x 420 x UNC 1 ¼	12	181080R	445,00
UDKB 225 x 420 x UNC 1 ¼	13	181085R	542,00
UDKB 250 x 420 x UNC 1 ¼	14	181090R	556,00
UDKB 300 x 420 x UNC 1 ¼	22	181095R	728,00



Accessoires

Désignation	Code	€
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	22,10
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	65,30
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur vers G ½ extérieur	180052	33,60
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur vers G ½ intérieur	180056	30,50
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur pour Hilti BI, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BI.	180053	51,50
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur pour Hilti BU, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BU.	180054	119,00
Adaptateur UNC 1 ¼ extérieur pour Hilti BL, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BL.	180057R	133,00
Pierre à aviver pour couronnes de carottage diamantées	079012	69,00
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003	40,90

Portes anti-poussière, voir page 120.

Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur machines d'entraînement d'autres marques disponible, sur demande.

