

Caméra endoscopique légère et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages aux endroits inaccessibles (cavités, gaines, conduites, etc.). Fonctionnement sur piles.

Tête de caméra Ø 8 mm

REMS MiniScope – excellente qualité d'images pour inspection de cavités, gaines et conduites.

Conception

Ultra-légère et maniable. Unité de commande et d'affichage avec set caméra-câble 0,4 kg seulement. Utilisable partout, à main levée, au-dessus de la tête ou dans des endroits étroits. Boîtier solide en plastique, antichocs, avec poignée ergonomique. Les boutons de commande sont placés directement sous l'écran pour pouvoir saisir la poignée et actionner les boutons d'une seule main. Bouton marche/arrêt, boutons de rotation/inversion de l'image (180°), bouton de réglage du niveau de luminosité de l'écran couleur (8 niveaux). Affichage de l'état de fonctionnement par LED. Compartiment pour 4 piles 1,5V, AA, LR6. Raccords à fiches à visser pour changement sans outil du set caméra-câble. Coffret robuste pour unité de commande et d'affichage, set caméra-câble 8-1 et accessoires.

Unité de commande et d'affichage avec écran couleur TFT LCD

Unité de commande et d'affichage avec écran couleur 2,3", technologie TFT LCD de dernière génération, excellente qualité d'image, 320 x 240 pixels.

Fonctionnement sur piles

Unité de commande et d'affichage avec 4 piles 1,5V, AA, LR6 pour une durée de fonctionnement continu d'environ 6 heures.

Set caméra-câble Color interchangeable

Set caméra-câble Color 8-1 composé d'une caméra couleur Ø 8 mm (640 x 480 Pixel), d'un capteur CMOS avec LEDs à lumière blanche réglables pour un réglage optimal de la luminosité et fonction de mise au point fixe pour réglage automatique de la netteté, protection en cas d'immersion temporaire dans l'eau (IP 67), câble de poussée formable de 1 m, embouts miroir, crochet et aimant.



Info

Conditionnement de livraison

REMS MiniScope Set. Caméra endoscopique légère et maniable, pour la réalisation économique d'inspections et d'exams de dommages aux endroits difficiles d'accès (cavités, gaines, conduites, etc.). Unité de commande et d'affichage avec écran couleur 2,3" TFT LCD. 4 piles 1,5V, AA, LR6. Set caméra-câble Color 8-1 avec câble de poussée formable de 1 m, embouts miroir, crochet et aimant. Dans coffret robuste.

	Code	€
	175401R6	133,90

