

pour tous les systèmes à sertir courants

Déterminez vous-même la pince à sertir Mini REMS / la boucle de sertissage REMS qu'il vous faut !

Recherchez dans le tableau ci-après la marque de raccords et le diamètre concernés pour déterminer la pince à sertir/boucle avec le profil de sertissage adapté. Certaines marques de raccords acceptent plusieurs profils de sertissage selon les diamètres. Attention, les raccords des systèmes à sertir destinés aux installations de gaz ne doivent être sertis qu'avec les pincès à sertir Mini/boucles de sertissage sur fond en jaune dans le tableau.

Pincès à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pincès à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Les mâchoires des pincès à sertir sont dotées d'un profil de sertissage parfaitement arrondi et extrêmement précis, réalisé sur des centres d'usinage CNC avec des tolérances de fabrication étroites.

Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (page 183). Toutes les boucles de sertissage S (PR-2B) marquées de ** peuvent être entraînées également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press (page 185) avec la pince-mère Z8.

Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Pincès à sertir Mini REMS (PZ-2B)

Pincès à sertir REMS Mini (PZ-2B) avec 2 mâchoires monobloc articulées. Forme particulièrement compacte et faible poids des pincès à sertir REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir (**brevet EP 1 952 948**). Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement (**brevet EP 2 347 862**).

Les pincès à sertir REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir (**brevet EP 2 027 971**).

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B) librement pivotable jusqu'à 180° par rapport à l'axe de la sertisseuse. Pour sertir à ras du mur en sortie de cloison ou dans les endroits difficiles d'accès. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B), voir page 183.

Traçabilité selon norme EN 1775:2007

Les pincès à sertir REMS Mini de profil F, M, V, SA, B, RN et UP ont chacune un marquage spécifique usiné dans le profil, qui laisse, après l'opération de sertissage, une empreinte permanente directement sur le raccord sertis. Cela permet à l'utilisateur de vérifier, même après l'opération de sertissage, si le sertissage a été réalisé avec la pince à sertir appropriée.

C'est avec cette traçabilité que REMS répond aux recommandations de la norme européenne EN 1775:2007 concernant les installations de systèmes à sertir pour les installations de gaz.



Produit allemand de qualité



Pince à sertir REMS (PZ-2B)



Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)
librement pivotable


Confirmations d'aptitude

Voir page 239.


Accords de prise en charge de responsabilité

Voir page 240.





Les pincas à sertir sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir. Brevet EP 2 027 971



Exemple pince à sertir Mini REMS de profil V: Marquage „V“ sur le raccord sertir permettant la traçabilité selon norme EN 1775:2007

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
A				
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14 U 16 U 20 U 25 U 32 U 40 TH 14 TH 16 TH 20 TH 25 TH 32 TH 40 TH 14 S (PR-2B)** TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 25 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		578372 578374 578378 578380 578382 578386 578348 578352 R 578358 R 578360 578364 578624 574778 R 574782 R 574788 R 574792 R 574798 R	174,38 165,66 165,66 165,66 194,31 236,66 177,08 177,08 177,08 177,08 177,08 234,69 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16 U 20 U 25 TH 16 TH 20 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)**		578374 578378 578380 578352 R 578358 R 574782 R 574788 R	165,66 165,66 165,66 177,08 177,08 124,51 124,51
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 12 S (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)		578324 578328 578332 578334 578336 578604 574748 R 574752 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 178,12 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12 V 14 VG 14 V 15 V 16 VG 16 V 18 V 22 V 28 V 35 V 12 S (PR-2B) V 14 S (PR-2B) VG 14 S (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 16 S (PR-2B) VG 16 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)		578324 578326 578338 578338 578330 578340 578332 578334 578336 578604 574748 R 574800 R 574750 R 574752 R 574802 R 574754 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 178,12 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12 V 14 VG 14 V 15 V 16 VG 16 V 18 V 22 V 28 V 35 V 12 S (PR-2B) V 14 S (PR-2B) VG 14 S (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 16 S (PR-2B) VG 16 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)		578324 578326 578338 578338 578330 578340 578332 578334 578336 578604 574748 R 574800 R 574750 R 574752 R 574802 R 574754 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 178,12 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 15 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)		578328 578332 578334 578336 578604 574752 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	146,98 146,98 146,98 146,98 178,12 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12 M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578310 578312 578314 578316 578318 578390 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 178,12 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12 M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578310 578312 578314 578316 578318 578390 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	146,98 146,98 146,98 146,98 146,98 178,12 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	146,98 146,98 146,98 146,98 178,12 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	146,98 146,98 146,98 146,98 178,12 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	146,98 146,98 146,98 146,98 178,12 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12 H 16 H 20 H 25 H 32 RfZ 12 RfZ 16 RfZ 20 RfZ 25 RfZ 32 U 16 U 20 U 25 U 32 VX 16 VX 20		578396 578400 578406 578408 578412 578490 578492 578494 578496 578498 578374 578378 578380 578382 578552 578554	159,75 159,75 159,75 159,75 159,75 184,45 184,45 184,45 184,45 184,45 165,66 165,66 165,66 194,31 204,17 204,17
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RfZ 16 RfZ 20 RfZ 25 RfZ 32 TH 16 TH 20 TH 25 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B)** TH 20 S (PR-2B)** TH 25 S (PR-2B)** TH 26 S (PR-2B)** TH 32 S (PR-2B)		578492 578494 578496 578498 578352 R 578358 R 578360 578362 R 578364 574782 R 574788 R 574792 R 574794 R 574798 R	184,45 184,45 184,45 184,45 177,08 177,08 177,08 177,08 177,08 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	U 16 U 20 U 25 U 32 H 16 H 18 H 20 H 25 H 32 RfZ 16 RfZ 20 RfZ 25 RfZ 32 U 16 U 18 U 20 U 25 U 32		578374 578378 578380 578382 578400 578404 578406 578408 578412 578492 578494 578498 578374 578376 578378 578380 578382	165,66 165,66 165,66 194,31 159,75 159,75 159,75 159,75 159,75 184,45 184,45 184,45 165,66 165,66 165,66 165,66 194,31
ACOME MT	AcZ 12 AcZ 16 AcZ 20 AcZ 25		578608 578610 578612 578614	184,45 184,45 184,45 184,45

Pincés à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	146,98	ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	177,08
	M 15		578312	146,98		TH 18		578356	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 20		578358 R	177,08
	M 22		578316	146,98		TH 26		578362 R	177,08
	M 28		578318	146,98		TH 32		578364	177,08
	M 35		578390	178,12		TH 40		578624	234,69
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		H 16		578400	159,75
	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324		146,98	H 18		578404
V 15		578328	146,98	H 20		578406	159,75		
V 18		578332	146,98	H 26		578410	159,75		
V 22		578334	146,98	H 32		578412	159,75		
V 28		578336	146,98	U 16		578374	165,66		
V 35		578604	178,12	U 18		578376	165,66		
V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	U 20		578378	165,66		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	U 26 ⁷⁾		578392	194,31		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	U 32		578382	194,31		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	U 40		578386	236,66		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	177,08	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		TH 20		578358 R	177,08	
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310		146,98	TH 26		578362 R	177,08
M 15		578312	146,98		TH 32		578364	177,08	
M 18		578314	146,98		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
M 22		578316	146,98		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
M 28		578318	146,98		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
M 35		578390	178,12		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51		H 16		578400	159,75	
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		H 20		578406	159,75	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		H 26		578410	159,75	
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		H 32		578412	159,75	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		U 16		578374	165,66	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	U 20		578378	165,66		
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	146,98	U 26 ⁷⁾		578392	194,31	
V 15		578328	146,98	U 32		578382	194,31		
V 18		578332	146,98	RFz 12		578490	184,45		
V 22		578334	146,98	RFz 16		578492	184,45		
V 28		578336	146,98	RFz 20		578494	184,45		
V 35		578604	178,12	RFz 25		578496	184,45		
V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	177,08	
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08	
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		TH 26		578362 R	177,08	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		TH 32		578364	177,08	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	146,98	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
M 18		578314	146,98	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		
M 22		578316	146,98	APE Serie AP	B 16		578468	193,28	
M 28		578318	146,98	B 20		578472	193,28		
M 35		578390	178,12	B 26		578474	213,00		
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	H 16		578400	159,75		
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	H 20		578406	159,75		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	H 26		578410	159,75		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	H 32		578412	159,75		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	TH 16		578352 R	177,08		
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	146,98	TH 18		578356	177,08	
M 18		578314	146,98	TH 20		578358 R	177,08		
M 22		578316	146,98	TH 26		578362 R	177,08		
M 28		578318	146,98	TH 32		578364	177,08		
M 35		578390	178,12	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51		
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	U 16		578374	165,66		
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	146,98	U 20		578378	165,66	
M 18		578314	146,98						
M 22		578316	146,98						
M 28		578318	146,98						
M 35		578390	178,12						
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51						
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51						
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51						
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51						
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96						

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincés à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- ¹⁾ Utiliser seulement les pincés à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- ²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.
- ³⁾ Utiliser seulement les pincés à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- ⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- ⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- ⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincés à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- ⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogues REMS.
Pincés-mères voir page 183. Pincés à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincres à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
AYOR	H 12		578396	159,75
FIXOCNECT Press	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
AYOR	H 16		578400	159,75
FIXOMULTIX	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
AYOR	H 16		578400	159,75
SOMATHERM FOR YOU -1	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
AYOR	H 12		578396	159,75
SOMATHERM FOR YOU -2	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Système				
Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage				
Entraînement par pince-mère				
Code				
€				
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578410	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
BEGETUBE/IVAR	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincres à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau.

Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- 1) Utiliser seulement les pincres à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 2) Pour montage d'inserts adaptés.
- 3) Utiliser seulement les pincres à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincres à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- 7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincres-mères voir page 183. Pincres à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincés à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Brass & Fittings PRESSMAN	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
MultiPress	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

C

Cello Products -B-Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
CHIALI CHIALIPEX	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Climatrix	TH 11,6		578344	177,08
Variotherm	TH 16		578352 R	177,08
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
ClouSet	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Comap PEX Press	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
Comap Multiskin	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
Comap Multiskin Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
COMISA Press System	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
COMISA Press System Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
CONEL	M 15		578312	146,98	Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	168,68
CONNECT INOX	M 18		578314	146,98		F 18		578458	168,68
	M 22		578316	146,98		F 20		578460	168,68
	V 15		578328	146,98		F 32		578464	182,48
	V 18		578332	146,98		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	V 22		578334	146,98		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
CONEL	F 16		578456	168,68		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
CONNECT	F 20		578460	168,68		H 16		578400	159,75
MULTI	F 26		578462	182,48		H 18		578404	159,75
	F 32		578464	182,48		H 20		578406	159,75
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51	H 25		578408	159,75	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51	H 32		578412	159,75	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51	RFz 16		578492	184,45	
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96	RFz 18		578638	184,45	
	H 16		578400	159,75	RFz 20		578494	184,45	
	H 20		578406	159,75	RFz 25		578496	184,45	
	H 26		578410	159,75	RFz 32		578498	184,45	
	H 32		578412	159,75	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	TH 18		578356	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	TH 25		578360	177,08	
	TH 32		578364	177,08	TH 32		578364	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	U 16		578374	165,66	U 16		578374	165,66	
	U 20		578378	165,66	U 18		578376	165,66	
	(DN 26) U 25		578380	165,66	U 20		578378	165,66	
	U 32		578382	194,31	U 25		578380	165,66	
	VP 16		578482	176,56	U 32		578382	194,31	
	VP 20		578484	176,56	Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	168,68
	VP 32		578488	195,25		F 18		578458	168,68
	CONEL	F 16		578456		168,68	F 20		578460
CONNECT	F 20		578460	168,68		F 32		578464	182,48
MV2	F 26		578462	182,48		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 32		578464	182,48		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51		H 16		578400	159,75
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51		H 18		578404	159,75
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96		H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08		H 25		578408	159,75
	TH 20		578358 R	177,08		H 32		578412	159,75
	TH 26		578362 R	177,08		RFz 16		578492	184,45
	TH 32		578364	177,08		RFz 18		578638	184,45
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	RFz 20			578494	184,45	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	RFz 25			578496	184,45	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	RFz 32			578498	184,45	
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	TH 16			578352 R	177,08	
CONEX Bänninger	M 15		578312	146,98		TH 18		578356	177,08
<A> Press Inox	M 18		578314	146,98		TH 20		578358 R	177,08
(304) M 22		578316	146,98	TH 25			578360	177,08	
M 28		578318	146,98	TH 32			578364	177,08	
M 35		578390	178,12	TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	124,51	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	136,96	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	U 16		578374	165,66		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	U 18		578376	165,66		
CONEX Bänninger	M 15		578312	146,98	U 20		578378	165,66	
<A> Press Inox	M 18		578314	146,98	U 25		578380	165,66	
(316L) M 22		578316	146,98	U 32		578382	194,31		
M 28		578318	146,98	Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	175,53	
M 35		578390	178,12		BMP ⅜"		578702	175,53	
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		BMP ½"		578704	175,53	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		BMP ⅝"		578706	175,53	
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		BMP ¾"		578708	175,53	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		BMP 1"		578710	175,53	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		BMP 1 1/8"		578712	175,53	
					BMP 1 1/4"		578714	175,53	

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication «VMP ½" G» sur les mâchoires.
- Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogues REMS.

Pinces-mères voir page 183. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324	146,98	
	V 14		578326	146,98	
	V 15		578328	146,98	
	V 16		578330	146,98	
	V 18		578332	146,98	
	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	M 15		578312	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	146,98
		V 18		578332	146,98
V 22			578334	146,98	
V 28			578336	146,98	
V 35			578604	178,12	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	124,51	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	136,96	
Conex Bänninger >B< Press Gas		V 12		578324	146,98
		V 14		578326	146,98
		V 15		578328	146,98
		V 16		578330	146,98
		V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	146,98
		V 18		578332	146,98
		V 22		578334	146,98
V 28			578336	146,98	
V 35			578604	178,12	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	124,51	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	136,96	
Conex Bänninger >B< Press Solar		V 12		578324	146,98
		V 14		578326	146,98
		V 15		578328	146,98
		V 16		578330	146,98
		V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	D				
	Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	146,98
		M 15		578312	146,98
M 18			578314	146,98	
M 22			578316	146,98	
M 28			578318	146,98	
M 35			578390	178,12	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	124,51	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96	
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM		U 16		578374	165,66
		U 18		578376	165,66
		U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	165,66
U 18			578376	165,66	
U 20			578378	165,66	
U 25			578380	165,66	
U 32			578382	194,31	

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
E				
EBRILLE Isomomflex	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
	TH 26 TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	578362 R 574794 R	177,08 124,51
EBRILLE Monflex	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
	TH 26 TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	578362 R 574794 R	177,08 124,51
EFFEBI	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)	Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8	574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	124,51 124,51 124,51 124,51 136,96
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
V 12 S (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)	Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8	574748 R 574752 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96	
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)	Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8	574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96	
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
V 12 S (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)	Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8	574748 R 574752 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96	
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
V 28		578336	146,98	
V 35		578604	178,12	
V 12 S (PR-2B) V 14 S (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 16 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)	Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8	574748 R 574748 R 574748 R 574748 R 574748 R 574748 R 574748 R 574748 R	124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96	
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
V 12 S (PR-2B) V 15 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B) V 35 S (PR-2B)	Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8 Mini Z8	574748 R 574752 R 574756 R 574758 R 574760 R 574762 R	124,51 124,51 124,51 124,51 124,51 136,96	

Pincettes à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO (GAS)	V 12		578324	146,98	EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16		578352 R	177,08	
	V 15		578328	146,98		TH 18		578356	177,08	
	V 18		578332	146,98		TH 20		578358 R	177,08	
	V 22		578334	146,98		TH 25		578360	177,08	
	V 28		578336	146,98		TH 26		578362 R	177,08	
	V 35		578604	178,12		TH 32		578364	177,08	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51		TH 40		578624	234,69	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	EFFEBI	M 15		578312		146,98	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	PRESSTIGE	M 18		578314		146,98	F 16		578456	168,68
		M 22		578316		146,98	F 18		578458	168,68
		M 28		578318		146,98	F 20		578460	168,68
M 35			578390	178,12	F 26		578462	182,48		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51	F 32		578464	182,48		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51	Fz 40		578478	247,15		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51		
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51		
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51		
V 15			578328	146,98	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96		
V 18			578332	146,98	H 16		578400	159,75		
V 22			578334	146,98	H 18		578404	159,75		
V 28			578336	146,98	H 20		578406	159,75		
V 35			578604	178,12	H 25		578408	159,75		
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	H 26		578410	159,75		
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51	H 32		578412	159,75		
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51	U 16		578374	165,66		
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	124,51	U 18		578376	165,66		
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	136,96	U 20		578378	165,66		
EFFEBI		M 15		578312	146,98	U 25		578380	165,66	
PRESSTIGE 4E05		M 18		578314	146,98	U 26 ¹⁾		578392	194,31	
		M 22		578316	146,98	U 32		578382	194,31	
	M 28		578318	146,98	U 40		578386	236,66		
	M 35		578390	178,12	B 16		578468	193,28		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	B 18		578470	193,28		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	B 20		578472	193,28		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	B 26		578474	213,00		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	B 32		578476	213,00		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	EFIELD	U 16	578374	165,66		
	EFFEBI	M 15		578312	146,98	MULTILAYER PRESS	U 18	578376	165,66	
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	146,98	DINGAS	U 20	578378	165,66		
	M 22		578316	146,98	U 25		578380	165,66		
	M 28		578318	146,98	U 32		578382	194,31		
	M 35		578390	178,12	EFIELD	U 16	578374	165,66		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	MULTILAYER PRESS	U 18	578376	165,66		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	WATER	U 20	578378	165,66		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	U 25		578380	165,66		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	U 32		578382	194,31		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)	578566	177,50		
	V 15		578328	146,98	APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)	578568	177,50		
V 18		578332	146,98	Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)	578570	177,50			
V 22		578334	146,98	and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)	578606	177,50			
V 28		578336	146,98	EMMETI	B 16	578468	193,28			
V 35		578604	178,12	GERPEX-	B 20	578472	193,28			
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	FIVPRESS	B 26	578474	213,00			
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	B 32		578476	213,00			
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	F 16		578456	168,68			
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	F 20		578460	168,68			
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	H 16		578400	159,75			
EFFEBI	TH 16		578352 R	177,08	H 20		578406	159,75		
TOF-GAS MULTIPINZA	TH 20		578358 R	177,08	TH 16		578352 R	177,08		
	TH 26		578362 R	177,08	TH 20		578358 R	177,08		
	TH 32		578364	177,08	TH 26		578362 R	177,08		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	TH 32		578364	177,08		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	TH 40		578624	234,69		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	U 16		578374	165,66		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	U 20		578378	165,66		
	H 16		578400	159,75	EMPUR	TH 14	578348	177,08		
	H 20		578406	159,75	TH 15		578350	177,08		
	H 26		578410	159,75	TH 16		578352 R	177,08		
	H 32		578412	159,75	TH 17		578354	177,08		
	U 16		578374	165,66	TH 20		578358 R	177,08		
	U 20		578378	165,66	TH 25		578360	177,08		
	U 32		578382	194,31	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51		
				TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51			
				TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51			
				TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51			
				TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51			
				TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51			

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincettes à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- ** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.
- 1) Utiliser seulement les pincettes à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
 - 2) Pour montage d'inserts adaptés.
 - 3) Utiliser seulement les pincettes à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
 - 4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
 - 5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
 - 6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincettes à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
 - 7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.
Pincettes-mères voir page 183. Pincettes à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	146,98
		M 18		578314	146,98
		M 22		578316	146,98
M 28			578318	146,98	
M 35			578390	178,12	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96	
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾		M 12		578310	146,98
		M 15		578312	146,98
		M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 15		578312	146,98
M 18			578314	146,98	
M 22			578316	146,98	
M 28			578318	146,98	
M 35			578390	178,12	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96	
Evans Components Presslok		VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	151,86
		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	151,86
		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	151,86
F					
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 17		578354	177,08	
	TH 18		578356	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	H 14		578398	159,75	
	H 16		578400	159,75	
	H 18		578404	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 26		578410	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	U 14		578372	174,38	
	U 16		578374	165,66	
	U 18		578376	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	146,98
V 14			578326	146,98	
V 15			578328	146,98	
V 16			578330	146,98	
V 18			578332	146,98	
V 22			578334	146,98	
V 28			578336	146,98	
V 35			578604	178,12	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	124,51	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	124,51	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	124,51	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	124,51	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	136,96	

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	146,98	
	V 14		578326	146,98	
	V 15		578328	146,98	
	V 16		578330	146,98	
	V 18		578332	146,98	
	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	146,98
		V 14		578326	146,98
		V 15		578328	146,98
		V 16		578330	146,98
V 18			578332	146,98	
V 22			578334	146,98	
V 28			578336	146,98	
V 35			578604	178,12	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	124,51	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	124,51	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RfZ 16		578492	184,45	
	RfZ 20		578494	184,45	
	RfZ 25		578496	184,45	
	RfZ 32		578498	184,45	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RfZ 16		578492	184,45
		RfZ 20		578494	184,45
RfZ 25			578496	184,45	
RfZ 32			578498	184,45	
TH 16			578352 R	177,08	
TH 20			578358 R	177,08	
TH 25			578360	177,08	
TH 32			578364	177,08	
TH 40			578624	234,69	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	136,96	
U 16			578374	165,66	
U 18			578376	165,66	
U 20		578378	165,66		
U 25		578380	165,66		
U 32		578382	194,31		
U 40		578386	236,66		
FERRO systems BRASELLI GPF GAS	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	U 16		578374	165,66	
U 18		578376	165,66		
U 20		578378	165,66		
U 25		578380	165,66		
U 32		578382	194,31		
U 40		578386	236,66		
FERRO systems BRASELLI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	165,66	
	U 18		578376	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
	U 16		578374	165,66	
	U 18		578376	165,66	
	U 20		578378	165,66	
U 25		578380	165,66		
FERRO systems BRASELLI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	RfZ 16		578492	184,45	
	RfZ 20		578494	184,45	
	RfZ 25		578496	184,45	
	RfZ 32		578498	184,45	
	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
FILINOX Instalpress Inox	M 15		578312	146,98	FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		578328	146,98	
	M 18		578314	146,98		V 22		578334	146,98	
	M 22		578316	146,98		V 28		578336	146,98	
	M 28		578318	146,98		V 35		578604	178,12	
	M 35		578390	178,12		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	146,98
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96			M 18		578314	146,98
				M 22			578316	146,98		
				M 28			578318	146,98		
				M 35			578390	178,12		
				M 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574738 R	124,51		
				M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R	124,51		
				M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R	124,51		
				M 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574744 R	124,51		
				M 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574746 R	136,96		
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16		578492	184,45	FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	146,98	
	RFz 20		578494	184,45		V 18		578332	146,98	
	RFz 25		578496	184,45		V 22		578334	146,98	
	RFz 32		578498	184,45		V 28		578336	146,98	
						V 35		578604	178,12	
						V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16		578492	184,45	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		
	RFz 18		578638	184,45	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		
	RFz 20		578494	184,45	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		
	RFz 25		578496	184,45	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		
	RFz 32		578498	184,45	FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	146,98	
						M 18		578314	146,98	
				M 22			578316	146,98		
				M 28			578318	146,98		
				M 35			578390	178,12		
				M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51		
				M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51		
				M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51		
				M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51		
				M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96		
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16		578492	184,45	FRABO FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	146,98	
	RFz 20		578494	184,45		V 15		578328	146,98	
	RFz 25		578496	184,45		V 18		578332	146,98	
	RFz 32		578498	184,45		V 22		578334	146,98	
						V 28		578336	146,98	
						V 35		578604	178,12	
FORNARA ForPress	B 16		578468	193,28	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51		
	B 20		578472	193,28	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		
	B 26		578474	213,00	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		
	B 32		578476	213,00	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		
	F 16		578456	168,68	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		
	F 20		578460	168,68	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		
	F 26		578462	182,48	FRABO FRABOPRESS CHROME	M 15		578312	146,98	
	F 32		578464	182,48		M 18		578314	146,98	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51		M 22		578316	146,98	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51		M 28		578318	146,98	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51		M 35		578390	178,12	
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	H 16		578400	159,75		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	H 20		578406	159,75		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	H 26		578410	159,75		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	H 32		578412	159,75		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	TH 16		578352 R	177,08	FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	V 12		578324	146,98	
	TH 20		578358 R	177,08		V 15		578328	146,98	
	TH 26		578362 R	177,08		V 18		578332	146,98	
	TH 32		578364	177,08		V 22		578334	146,98	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	V 28			578336	146,98		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	V 35			578604	178,12		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	124,51		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51		
U 16		578374	165,66	V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51		
U 20		578378	165,66	V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51		
U 26 ⁷⁾		578392	194,31	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51			
U 32		578382	194,31	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96			
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	184,45	FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	146,98	
	K/20		578594	184,45		V 15		578328	146,98	
	K/25		578596	184,45		V 18		578332	146,98	
	K32		578598	184,45		V 22		578334	146,98	
	K1/40		578600	184,45		V 28		578336	146,98	
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	184,45		V 35		578604	178,12	
	K/20		578594	184,45		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	U 16		578374	165,66		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	U 20		578378	165,66		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	U 25		578380	165,66		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP AUS)	U 32		578382	194,31	FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	146,98	
	U 40		578386	236,66		M 18		578314	146,98	
	FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18		578592		184,45	M 22		578316	146,98
		K/20		578594		184,45	M 28		578318	146,98
K/25			578596	184,45		M 35		578390	178,12	
K32			578598	184,45		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
K1/40			578600	184,45		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75	FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	146,98	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51		V 15		578328	146,98	
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51		V 18		578332	146,98	
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96		V 22		578334	146,98	
				V 28			578336	146,98		
				V 35			578604	178,12		
				V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51			
				V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51			
				V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51			
				V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51			
				V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51			
				V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96			

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication «VMP ½" G» sur les mâchoires.
- Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS. Pinces-mères voir page 183. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
FRABO	M 12		578310	146,98
FRABOPRESS	M 15		578312	146,98
GAS M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
GAS V	V 18		578332	146,98
	V 22		578336	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
KOMBI	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 12		578310	146,98
FRABOPRESS M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 15		578328	146,98
FRABOPRESS	V 18		578332	146,98
SOLAR	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Fränkische alpex-duo XS	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Fränkische alpex F50 PROF	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
(DN 26)	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
Fränkische alpex L	Fz 40		578478	247,15
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	159,75
YogaPipe ACR	U 14 (3/8")		578372	174,38
	U 16 (1/2")		578374	165,66
	U 18 (5/8")		578376	165,66
	U 20 (3/4")		578378	165,66
	U 25 (7/8")		578380	165,66
	U 32 (1 1/8")		578382	194,31
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	146,98	General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	193,28	
	M 18		578314	146,98		B 18		578470	193,28	
	M 22		578316	146,98		B 20		578472	193,28	
	M 28		578318	146,98		B 26		578474	213,00	
	M 35		578390	178,12		B 32		578476	213,00	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		F 16		578456	168,68	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		F 20		578460	168,68	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		F 26		578462	182,48	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		F 32		578464	182,48	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51	
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	146,98		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51	
	M 28		578318	146,98		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51	
	Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310		146,98	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
		M 15		578312		146,98	H 16		578400	159,75
		M 18		578314		146,98	H 18		578404	159,75
		M 22		578316		146,98	H 20		578406	159,75
		M 28		578318		146,98	H 25		578408	159,75
		M 35		578390		178,12	H 26		578410	159,75
		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R		124,51	H 32		578412	159,75
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		124,51	TH 16		578352 R	177,08
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51		TH 18		578356	177,08	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08	
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 25		578360	177,08	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		TH 26		578362 R	177,08	
	Geberit Mepla	M 15		578312		146,98	TH 32		578364	177,08
		M 18		578314		146,98	TH 40		578624	234,69
		M 22		578316		146,98	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
		M 28		578318		146,98	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
		M 35		578390		178,12	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		124,51	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	U 16		578374	165,66		
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96	U 18		578376	165,66		
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	177,50	U 20		578378	165,66		
	G 20		578446	177,50	U 25		578380	165,66		
	G 26		578448	188,40	U 32		578382	194,31		
	G 32		578450	201,16	U 40		578386	236,66		
	G 40		578452	260,33	General Fittings Trident	H 16		578400	159,75	
Geberit VoLEX	G 16		578444	177,50		H 20		578406	159,75	
	G 20		578446	177,50		H 26		578410	159,75	
	G 26		578448	188,40		H 32		578412	159,75	
	TH 16		578352 R	177,08		TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08		TH 20		578358 R	177,08	
General Fittings ST00	TH 26		578362 R	177,08		TH 26		578362 R	177,08	
	H 16		578400	159,75		TH 32		578364	177,08	
	H 20		578406	159,75		TH 40		578624	234,69	
	H 26		578410	159,75		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	H 32		578412	159,75	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
	TH 16		578352 R	177,08	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		
	TH 20		578358 R	177,08	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		
	TH 26		578362 R	177,08	U 16		578374	165,66		
	TH 32		578364	177,08	U 20		578378	165,66		
	TH 40		578624	234,69	U 32		578382	194,31		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	General Fittings Trident Gas	H 16		578400	159,75		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		H 20		578406	159,75		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		H 26		578410	159,75		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 16		578352 R	177,08		
U 16		578374	165,66		TH 20		578358 R	177,08		
U 20		578378	165,66		TH 26		578362 R	177,08		
U 32		578382	194,31		TH 32		578364	177,08		
U 40		578386	236,66		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		
General Fittings Ewoprex	H 16		578400		159,75	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	H 20		578406		159,75	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	H 26		578410	159,75	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		
	H 32		578412	159,75	U 16		578374	165,66		
	TH 16		578352 R	177,08	U 20		578378	165,66		
	TH 20		578358 R	177,08	U 32		578382	194,31		
	TH 26		578362 R	177,08	U 40		578386	236,66		
	TH 32		578364	177,08	Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	159,75	
	TH 40		578624	234,69		H 20		578406	159,75	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		H 26		578410	159,75	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	TH 16			578352 R	177,08		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	TH 20			578358 R	177,08		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	TH 26			578362 R	177,08		
U 16		578374	165,66	TH 32			578364	177,08		
U 20		578378	165,66	TH 40			578624	234,69		
U 32		578382	194,31	U 16			578374	165,66		
U 40		578386	236,66	U 20			578378	165,66		

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- 1) Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 2) Pour montage d'inserts adaptés.
- 3) Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- 7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS. Pinces-mères voir page 183. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€	
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 26		578410	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	U 16		578374	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	146,98
		V 18		578332	146,98
V 22			578334	146,98	
V 28			578336	146,98	
V 35			578604	178,12	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	124,51	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	136,96	
SA 15			578514	176,56	
SA 18			578518	176,56	
SA 22			578520	176,56	
SA 28			578522	176,56	
M 15			578312	146,98	
M 18			578314	146,98	
M 22		578316	146,98		
M 28		578318	146,98		
M 35		578390	178,12		
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		
Golan Pipe Systems (Scandinavia)	U 16		578374	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
Alu-Press	U 40		578386	236,66	
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50	
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
	GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	146,98
		V 18		578332	146,98
V 22			578334	146,98	
V 28			578336	146,98	
V 35			578604	178,12	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	124,51	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	136,96	
H					
HASTINIK Hastinik/Hitpress		M 15		578312	146,98
		M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	heima24	TH 16		578352 R	177,08
		TH 20		578358 R	177,08
		TH 26		578362 R	177,08
TH 32			578364	177,08	
TH 40			578624	234,69	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	136,96	
U 16			578374	165,66	
U 20			578378	165,66	
U 32			578382	194,31	
HELIROMA Klimapress		U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
Henco	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 18		578356	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	HE 26		578370 R	212,06	
	HE 32		578374 R	212,06	

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code	€
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	Rfz 16		578492	184,45
	Rfz 20		578494	184,45
	Rfz 25		578496	184,45
	Rfz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
U 32		578382	194,31	
U 40		578386	236,66	
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
U 16		578374	165,66	
U 20		578378	165,66	
U 25		578380	165,66	
U 32		578382	194,31	
U 40		578386	236,66	
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
H 14		578398	159,75	
H 16		578400	159,75	
H 18		578404	159,75	
H 20		578406	159,75	
H 26		578410	159,75	
H 32		578412	159,75	
U 14		578372	174,38	
U 16		578374	165,66	
U 18		578376	165,66	
U 20		578378	165,66	
U 26 ⁷⁾		578392	194,31	
U 32		578382	194,31	
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
U 18		578376	165,66	
U 20		578378	165,66	
U 26 ⁷⁾		578392	194,31	
U 32		578382	194,31	
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	146,98	ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	177,08
	M 18		578314	146,98		TH 20		578358 R	177,08
	M 22		578316	146,98		TH 25		578360	177,08
	M 28		578318	146,98		TH 26		578362 R	177,08
	M 35		578390	178,12		TH 32		578364	177,08
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		Idrosanitaria Bonomi	TH 16		578352 R
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	146,98	TH 20		578358 R	177,08	
	M 18		578314	146,98	TH 26		578362 R	177,08	
	M 22		578316	146,98	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	M 28		578318	146,98	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	M 35		578390	178,12	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	Idrosanitaria Bonomi	TH 16		578352 R	177,08
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	TH 18		578356	177,08	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	TH 20		578358 R	177,08	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	Idropress	TH 26		578362 R	177,08
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	146,98	TH 32		578364	177,08	
	M 18		578314	146,98	TH 40		578624	234,69	
	M 22		578316	146,98	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	M 28		578318	146,98	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	M 35		578390	178,12	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	177,08
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	TH 20		578358 R	177,08	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	TH 26		578362 R	177,08	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	TH 32		578364	177,08	
Hopewell press fit system	M 15		578312	146,98	TH 40		578624	234,69	
	M 18		578314	146,98	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	M 22		578316	146,98	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	M 28		578318	146,98	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	M 35		578390	178,12	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	F 16				F 20		578456	168,68	
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	177,08	F 26		578462	182,48	
	TH 12		578346	177,08	F 32		578464	182,48	
	TH 14		578348	177,08	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51	
	TH 16		578352 R	177,08	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51	
	TH 17		578354	177,08	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51	
	TH 20		578358 R	177,08	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96	
	TH 25		578360	177,08	Fz 40		578478	247,15	
	TH 26		578362 R	177,08	H 16		578400	159,75	
	TH 32		578364	177,08	H 20		578406	159,75	
	TH 40		578624	234,69	H 26		578410	159,75	
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51	H 32		578412	159,75	
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51	U 16		578374	165,66	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51	U 20		578378	165,66	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	U 26 ¹⁾		578392	194,31	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51	U 32		578382	194,31	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	U 40		578386	236,66	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	B 16		578468	193,28	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	B 20		578472	193,28	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	B 26		578474	213,00	
					B 32		578476	213,00	
					IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	159,75
					H 20		578406	159,75	
					H 26		578410	159,75	
					H 32		578412	159,75	
					TH 16		578352 R	177,08	
					TH 20		578358 R	177,08	
					TH 26		578362 R	177,08	
				TH 32		578364	177,08		
				THL 32		578368	177,08		
				TH 40		578624	234,69		
				TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		
				TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
				TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		
				TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		
				U 16		578374	165,66		
				U 20		578378	165,66		
				IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98	
				M 18		578314	146,98		
				M 22		578316	146,98		
				M 28		578318	146,98		
				M 35		578390	178,12		
				M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		
				M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		
				M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		
				M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		
				M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication «VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 183. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincettes à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€		
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		578310	146,98		
	M 15		578312	146,98		
	M 18		578314	146,98		
	M 22		578316	146,98		
	M 28		578318	146,98		
	M 35		578390	178,12		
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		
	ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	146,98	
M 18			578314	146,98		
M 22			578316	146,98		
M 28			578318	146,98		
M 35			578390	178,12		
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51		
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51		
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51		
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51		
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96		
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox		M 15		578312	146,98	
		M 18		578314	146,98	
		M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98		
	M 35		578390	178,12		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		
	Instantor Press System	TH 16		578352 R	177,08	
		TH 20		578358 R	177,08	
		TH 26		578362 R	177,08	
TH 32			578364	177,08		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51		
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	136,96		
Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	175,53		
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	175,53		
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	175,53		
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	124,51		
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	124,51		
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	124,51		
Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	146,98		
	M 22		578316	146,98		
	M 28		578318	146,98		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		
	IPA IPANA Press	TH 10		578342	177,08	
TH 11,6			578344	177,08		
TH 12			578346	177,08		
TH 14			578348	177,08		
TH 15			578350	177,08		
TH 16			578352 R	177,08		
TH 17			578354	177,08		
TH 18			578356	177,08		
TH 20			578358 R	177,08		
TH 22			578588	177,08		
TH 25			578360	177,08		
TH 26			578362 R	177,08		
TH 28			578590	177,08		
TH 32			578364	177,08		
TH 40			578624	234,69		
TH 10 S (PR-2B)**		Mini Z8	574772 R	124,51		
TH 11,6 S (PR-2B)**		Mini Z8	574774 R	124,51		
TH 12 S (PR-2B)**		Mini Z8	574776 R	124,51		
TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	124,51		
TH 15 S (PR-2B)**		Mini Z8	574780 R	124,51		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51		
TH 17 S (PR-2B)**		Mini Z8	574784 R	124,51		
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	124,51		
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51		
TH 22 S (PR-2B)**		Mini Z8	574790 R	124,51		
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	124,51		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51		
TH 28 S (PR-2B)**		Mini Z8	574796 R	136,96		
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	136,96		
IPA THu IPANA Press		TH 16		578352 R	177,08	
		TH 20		578358 R	177,08	
		TH 26		578362 R	177,08	
		TH 32		578364	177,08	
		TH 40		578624	234,69	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
		IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	177,08
TH 16				578352 R	177,08	
TH 18				578356	177,08	
TH 20				578358 R	177,08	
TH 26				578362 R	177,08	
THL 32				578368	177,08	
TH 40				578624	234,69	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit			K16/P18		578592	184,45
		IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592	184,45
			K/20		578594	184,45
			K/25		578596	184,45
			K32		578598	184,45
			K1/40		578600	184,45

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	184,45	
	K/20		578594	184,45	
	K/25		578596	184,45	
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	193,28
B 26			578474	213,00	
B 32			578476	213,00	
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	193,28	
	B 16		578468	193,28	
	B 18		578470	193,28	
	B 20		578472	193,28	
	B 26		578474	213,00	
	B 32		578476	213,00	
	Fz 40		578478	247,15	
	IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	177,08
TH 20			578358 R	177,08	
TH 26			578362 R	177,08	
H 16			578400	159,75	
H 20			578406	159,75	
H 26			578410	159,75	
U 16			578374	165,66	
U 20			578378	165,66	
IVAR Multi Press MP		TH 16		578352 R	177,08
		TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
	F 16		578456	168,68	
	F 18		578458	168,68	
	F 20		578460	168,68	
	F 26		578462	182,48	
	F 32		578464	182,48	
Fz 40		578478	247,15		
F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51		
F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51		
F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51		
F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96		
H 16		578400	159,75		
H 18		578404	159,75		
H 20		578406	159,75		
H 25		578408	159,75		
H 26		578410	159,75		
H 32		578412	159,75		
U 16		578374	165,66		
U 18		578376	165,66		
U 20		578378	165,66		
U 25		578380	165,66		
U 26 ¹⁾		578392	194,31		
U 32		578382	194,31		
U 40		578386	236,66		
B 16		578468	193,28		
B 18		578470	193,28		
B 20		578472	193,28		
B 26		578474	213,00		
B 32		578476	213,00		
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
	F 16		578456	168,68	
	F 20		578460	168,68	
	F 26		578462	182,48	
	F 32		578464	182,48	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51	
F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96		
H 16		578400	159,75		
H 20		578406	159,75		
H 26		578410	159,75		
H 32		578412	159,75		
U 16		578374	165,66		
U 20		578378	165,66		
U 26 ¹⁾		578392	194,31		
U 32		578382	194,31		
B 16		578468	193,28		
B 20		578472	193,28		
B 26		578474	213,00		
B 32		578476	213,00		

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€		
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	177,08		
	TH 20		578358 R	177,08		
	TH 25		578360	177,08		
	TH 26		578362 R	177,08		
	TH 32		578364	177,08		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8		574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8		574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8		574792 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8		574798 R	136,96	
	F 16			578456	168,68	
	F 20			578460	168,68	
	F 26			578462	182,48	
	F 32			578464	182,48	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8		574728 R	124,51	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8		574730 R	124,51	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		574732 R	124,51	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8		574734 R	136,96	
	H 16			578400	159,75	
	H 20			578406	159,75	
	H 25			578408	159,75	
	H 26			578410	159,75	
	H 32			578412	159,75	
	U 16			578374	165,66	
	U 20			578378	165,66	
	U 25			578380	165,66	
	U 26 ⁷⁾			578392	194,31	
	U 32			578382	194,31	
	B 16			578468	193,28	
	B 20			578472	193,28	
	B 26			578474	213,00	
	B 32			578476	213,00	
	IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	177,08	
		TH 20		578358 R	177,08	
		TH 26		578362 R	177,08	
		TH 32		578364	177,08	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8		574782 R	124,51
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8		574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8		574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8		574798 R	136,96	
F 16				578456	168,68	
F 20				578460	168,68	
F 26				578462	182,48	
F 32				578464	182,48	
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8		574728 R	124,51	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8		574730 R	124,51	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8		574732 R	124,51	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8		574734 R	136,96	
H 16				578400	159,75	
H 20				578406	159,75	
H 26				578410	159,75	
H 32				578412	159,75	
U 16				578374	165,66	
U 20				578378	165,66	
U 26 ⁷⁾				578392	194,31	
U 32				578382	194,31	
B 16				578468	193,28	
B 20				578472	193,28	
B 26				578474	213,00	
B 32				578476	213,00	
IVT Edelstahl-Presssystem		M 15		578312	146,98	
		M 18		578314	146,98	
		M 22		578316	146,98	
		M 28		578318	146,98	
		M 35		578390	178,12	
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574738 R	124,51
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R	124,51
		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R	124,51
		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574746 R	136,96	
	IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	177,08	
		TH 20		578358 R	177,08	
		TH 26		578362 R	177,08	
TH 32			578364	177,08		
TH 40			578624	234,69		
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8		574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8		574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8		574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8		574798 R	136,96	

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
J					
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	159,75	
	H 16		578400	159,75	
	H 17		578402	159,75	
	H 18		578404	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 26		578410	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	U 40		578386	236,66	
	Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	146,98
		M 18		578314	146,98
M 22			578316	146,98	
M 28			578318	146,98	
M 35			578390	178,12	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8		574738 R	124,51
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8		574740 R	124,51
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8		574742 R	124,51
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8		574744 R	124,51
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8		574746 R	136,96
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574746 R	136,96
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328	146,98	
	V 18		578332	146,98	
	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574762 R	136,96
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8		574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8		574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8		574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8		574794 R	124,51
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8		574798 R	136,96	
Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 17		578354	177,08	
	TH 18		578356	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8		574778 R	124,51
JUNGWOOD JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50	

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication «VMP ½" G» sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 183. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
K				
KAN	TH 14		578348	177,08
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KAN	M 15		578312	146,98
KAN-therm Inox	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KAN	M 12		578310	146,98
KAN-therm Steel	M 15		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KAN	TH 14		578348	177,08
KAN-therm UltraPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	M 15		578312	146,98
COPPERFIX	M 18		578314	146,98
Kupfer	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELIT KELOX	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-WINDOW-U	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-WINDOW-W	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
KE KELIT	M 15		578312	146,98
steelFIX	M 18		578314	146,98
C-Stahl	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KE KELIT	M 15		578312	146,98
steelFIX	M 18		578314	146,98
Edelstahl	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
KISAN	KI 16		578524	187,36
Kisan KD	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
KISAN	KI 16		578524	187,36
Kisan WL	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	KI 32		578530	252,44
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
KISAN	KI 16		578524	187,36
Kisan WM	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	KI 32		578530	252,44
KISAN	U 20		578378	165,66
Kisan WR	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
KISAN	M 15		578312	146,98
Kistal C	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KISAN	M 15		578312	146,98
Kistal Inox	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
L				
LEGEND-PRESS	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
press fitting	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
LK Systems	V 12		578324	146,98
LK >B-Press	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pincés à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
LK Systems	V 12		578324	146,98	Meier Tobler	H 16		578400	159,75
LK >B-Press	V 15		578328	146,98	Metalplast - Stramax	H 20		578406	159,75
Elförzinkat	V 18		578332	146,98	Serie MM	H 25		578408	159,75
	V 22		578334	146,98		H 32		578412	159,75
	V 28		578336	146,98		RFz 16		578492	184,45
	V 35		578604	178,12		RFz 20		578494	184,45
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51		RFz 25		578496	184,45
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		RFz 32		578498	184,45
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		TH 16		578352 R	177,08
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		TH 20		578358 R	177,08
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		TH 25		578360	177,08
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	TH 32			578364	177,08	
LK Systems	V 15		578328	146,98		TH 40		578624	234,69
	V 18		578332	146,98		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	V 22		578334	146,98	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	V 28		578336	146,98	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
	V 35		578604	178,12	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	U 16		578374	165,66	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	U 20		578378	165,66	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	U 25		578380	165,66	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	U 32		578382	194,31	
LK Systems	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	U 40		578386	236,66	
	TH 16		578352 R	177,08	METALGRUP	U 16		578374	165,66
	TH 20		578358 R	177,08	Permatubo	U 18		578376	165,66
	TH 25		578360	177,08	U 20		578378	165,66	
	TH 32		578364	177,08	U 25		578380	165,66	
	TH 40		578624	234,69	U 32		578382	194,31	
					U 40		578386	236,66	
					METALGRUP	RFz 16		578492	184,45
					PexGrup	RFz 20		578494	184,45
				RFz 25		578496	184,45		
				RFz 32		578498	184,45		
				METALGRUP	U 16		578374	165,66	
				MultiGrup	U 18		578376	165,66	
				U 20		578378	165,66		
				U 25		578380	165,66		
				U 32		578382	194,31		
				Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50	
				PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50	
					VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50	
					VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50	
				MULTITHERM	TH 16		578352 R	177,08	
				PRESSYSTEM	TH 20		578358 R	177,08	
					TH 26		578362 R	177,08	
					TH 32		578364	177,08	
					TH 40		578624	234,69	
					TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
					TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
					TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
					TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
				Multicapas Industrial	RFz 16		578492	184,45	
				AIS PEX	RFz 20		578494	184,45	
					RFz 25		578496	184,45	
					RFz 32		578498	184,45	
					U 16		578374	165,66	
					U 20		578378	165,66	
					U 25		578380	165,66	
					U 32		578382	194,31	
				Multicapas Industrial	H 16		578400	159,75	
				AIS XPRT	H 20		578406	159,75	
					H 25		578408	159,75	
					H 32		578410	159,75	
					RFz 16		578492	184,45	
					RFz 20		578494	184,45	
					RFz 25		578496	184,45	
					RFz 32		578498	184,45	
					TH 16		578352 R	177,08	
					TH 20		578358 R	177,08	
					TH 25		578360	177,08	
					TH 32		578364	177,08	
					TH 40		578624	234,69	
					TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
					TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
					TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
					TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
					TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
					H 14		578398	159,75	
					H 16		578400	159,75	
					H 18		578404	159,75	
					H 20		578406	159,75	
					H 26		578410	159,75	
					H 32		578412	159,75	
					U 14		578372	174,38	
					U 16		578374	165,66	
					U 18		578376	165,66	
					U 20		578378	165,66	
					U 25		578380	165,66	
					U 32		578382	194,31	
					U 40		578386	236,66	

M

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincés à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- 1) Utiliser seulement les pincés à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 2) Pour montage d'inserts adaptés.
- 3) Utiliser seulement les pincés à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincés à sertir Mini portant l'indication «VMP ½" G» sur les mâchoires.
- 7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS. Pincés-mères voir page 183. Pincés à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	165,66	
	U 18		578376	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 25		578408	159,75	
	H 26		578410	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	RFz 16		578492	184,45	
	RFz 20		578494	184,45	
	RFz 25		578496	184,45	
	RFz 32		578498	184,45	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	U 16		578374	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
	multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	177,08
		TH 20		578358 R	177,08
		TH 26		578362 R	177,08
		TH 32		578364	177,08
		TH 40		578624	234,69
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	136,96	

N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
NIBCO Press System Copper	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468
B 18			578470	193,28
B 20			578472	193,28
B 26			578474	213,00
B 32			578476	213,00
F 16			578456	168,68
F 18			578458	168,68
F 20			578460	168,68
F 26			578462	182,48
F 32			578464	182,48
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	124,51
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	124,51
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	124,51
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	136,96
H 16			578400	159,75
H 18			578404	159,75
H 20			578406	159,75
H 25			578408	159,75
H 26			578410	159,75
H 32			578412	159,75
TH 16			578352 R	177,08
TH 18			578356	177,08
TH 20			578358 R	177,08
TH 25			578360	177,08
TH 26			578362 R	177,08
TH 32			578364	177,08
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	124,51
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	124,51
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	136,96
U 14			578372	174,38
U 16		578374	165,66	
U 18		578376	165,66	
U 20		578378	165,66	
U 25		578380	165,66	
U 26 ⁷⁾		578392	194,31	
U 32		578382	194,31	
U 40		578386	236,66	
Nussbaum Optifitt-Press	VMP 3/8" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP 1/2" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)		578664	204,17

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	186,42	
	VRX 20		578642	186,42	
	VRX 25		578644	204,17	
	VRX 32		578646	204,17	
Nussbaum Optipress	V 15		578328	146,98	
	V 18		578332	146,98	
Aquaplus	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	146,98
		V 18		578332	146,98
V 22			578334	146,98	
V 28			578336	146,98	
V 35			578604	178,12	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	146,98	
	V 18		578332	146,98	
	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	

O

Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 26 A		578430	204,17
	H 32 A		578432	204,17
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 26 A		578430	204,17
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17

P

PB Tub SERTIPRESS	RFz 12		578490	184,45	
	RFz 16		578492	184,45	
	RFz 20		578494	184,45	
	RFz 25		578496	184,45	
PB Tub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
Pegler Yorkshire > Aalberts integrated piping systems	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	165,66
		U 20		578378	165,66
		U 25		578380	165,66
		U 32		578382	194,31
U 16			578374	165,66	
U 20			578378	165,66	
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	165,66	
	U 18		578376	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
PERFILTUBO PERFILPRESS	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	184,45	
	RFz 20		578494	184,45	
	RFz 25		578496	184,45	
	RFz 32		578498	184,45	

Pincas à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 18		578356 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364 R	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
	Pipetec Connect	TH 16		578352 R	177,08
		TH 20		578358 R	177,08
TH 26			578362 R	177,08	
TH 32			578364 R	177,08	
TH 40			578624	234,69	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	136,96	
U 16			578374	165,66	
U 20			578378	165,66	
U 32			578382	194,31	
PLASTICA ALFA Multiplex		TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364 R	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
PLASTICA ALFA Multiplex Air	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364 R	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
PLASTICA ALFA Multiplexalfa Gas	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
	PLASTICA ALFA Multiplexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	177,08
TH 20			578358 R	177,08	
TH 26			578362 R	177,08	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	136,96	
PLASTICA ALFA Multiplex Plus		TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364 R	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
PLASTICA ALFA Multiplex Thermo	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364 R	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	
PLASTICA ALFA Multiplex Thermo Plus	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364 R	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96	

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	165,66	
	FERROPLAST U 20		578378	165,66	
	GPF MULT Pressfitting U 25		578380	165,66	
	MULTICAPA U 32		578382	194,31	
	PLÁSTICOS FERRO U 16		578374	165,66	
	FERROPLAST U 20		578378	165,66	
	GPF PPSU U 25		578380	165,66	
	Pressfitting PEX y MULTICAPA U 32		578382	194,31	
	PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX y MULTICAPA	RFz 16		578492	184,45
		RFz 20		578494	184,45
RFz 25			578496	184,45	
RFz 32			578498	184,45	
K16/P18			578592	184,45	
K/20			578594	184,45	
K/25			578596	184,45	
K32			578598	184,45	
K1/40			578600	184,45	
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)		K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45	
	K/25		578596	184,45	
	K32		578598	184,45	
	K1/40		578600	184,45	
	PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740	184,45
		Yz 20 UNI		578742	184,45
		Yz 25 UNI		578744	184,45
		Yz 32 UNI		578746	184,45
		VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
VAU 20 (OD 19,1 mm)			578632	151,86	
VAU 25 (OD 25,4 mm)			578634	151,86	
VAU 32 (OD 31,8 mm)			578636	159,75	
VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)		Mini Z8	574804 R	124,51	
VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)		Mini Z8	574806 R	124,51	
VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96		
PLUMBING PLUS EZIPEX Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51	
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51	
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96	
	PLUMBING PLUS EZIPEX Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
		VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
		VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
		VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)		Mini Z8	574804 R	124,51	
VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)		Mini Z8	574806 R	124,51	
VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)		Mini Z8	574808 R	136,96	
POLYPIPE POLYSURE		TH 10		578342	177,08
		TH 15		578350	177,08
		TH 22		578588	177,08
	TH 28		578590	177,08	
	POLYSAN HandelsGES. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	146,98
M 18			578314	146,98	
M 22			578316	146,98	
M 28			578318	146,98	
M 35			578390	178,12	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96	
POLYSAN HandelsGES. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
POLYSAN HandelsGES. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
POLYSAN Press-System Gas	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- 1) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 2) Pour montage d'inserts adaptés.
- 3) Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- 4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- 6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincas à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- 7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 183. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 17		578354	177,08	
	TH 18		578356	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	POLYSAN- Press-System	TH 26		578362 R	177,08
		TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		
TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96		
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 17		578354	177,08	
	TH 18		578356	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	POLYSAN-Henco- Press-System	TH 26		578362 R	177,08
		HE 32		578370 R	212,06
	HEz 40 ³⁾		578572	307,66	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51	
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		
POLYSAN (España) „Rainbow“	U 16		578374	165,66	
	U 18		578376	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	159,75	
	H 16		578400	159,75	
	H 18		578404	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 26		578410	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	U 40		578386	236,66	
	Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	159,75
H 18			578404	159,75	
H 20			578406	159,75	
H 26			578410	159,75	
H 32			578412	159,75	
TH 16			578352 R	177,08	
TH 18			578356	177,08	
TH 20			578358 R	177,08	
TH 26			578362 R	177,08	
TH 32			578364	177,08	
TH 40			578624	234,69	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	136,96	
U 16			578374	165,66	
U 18			578376	165,66	
U 20		578378	165,66		
U 40		578386	236,66		
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	168,68	
	F 20		578460	168,68	
	F 26		578462	182,48	
	F 32		578464	182,48	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96	
	H 16		578400	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 26		578410	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 17		578354	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
U 16		578374	165,66		
U 20		578378	165,66		
U 32		578382	194,31		
VP 16		578482	176,56		
VP 20		578484	176,56		
VP 32		578488	195,25		

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
R					
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
RBM Tita-fix	B 14		578466	193,28	
	B 16		578468	193,28	
	B 18		578470	193,28	
	B 20		578472	193,28	
	B 26		578474	213,00	
	F 16		578456	168,68	
	F 18		578458	168,68	
	F 20		578460	168,68	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51	
	H 14		578398	159,75	
	H 16		578400	159,75	
	H 18		578404	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 26		578410	159,75	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 18		578356	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
TH 40		578624	234,69		
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		
U 14		578372	174,38		
U 16		578374	165,66		
U 18		578376	165,66		
U 20		578378	165,66		
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	177,08
		TH 16		578352 R	177,08
TH 18			578356	177,08	
TH 20			578358 R	177,08	
TH 26			578362 R	177,08	
TH 32			578364	177,08	
TH 40			578624	234,69	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	177,08	Rubinetterie	M 15		578312	146,98
	TH 20		578358 R	177,08	Bresciane	M 18		578314	146,98
	TH 26		578362 R	177,08	Bonomi	M 22		578316	146,98
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	TURBO STEEL	M 28		578318	146,98
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	M 35		578390	178,12	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	182,69	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	LD 20		578654	182,69	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	LD 25		578656	182,69	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	174,38	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	U 16		578374	165,66	Rubinetterie	B 14		578466	193,28
	U 18		578376	165,66	Bresciane	B 16		578468	193,28
	U 20		578378	165,66	Bonomi	B 18		578470	193,28
	U 25		578380	165,66	TURBO PRESS	B 20		578472	193,28
	U 32		578382	194,31	B 26		578474	213,00	
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	177,08	B 32		578476	213,00	
	TH 20		578358 R	177,08	H 14		578398	159,75	
	TH 25		578360	177,08	H 16		578400	159,75	
	TH 26		578362 R	177,08	H 18		578404	159,75	
	TH 32		578364	177,08	H 20		578406	159,75	
	TH 40		578624	234,69	H 26		578410	159,75	
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	184,45	H 32		578412	159,75	
	RFz 16		578492	184,45	TH 14		578348	177,08	
	RFz 20		578494	184,45	TH 16		578352 R	177,08	
	RFz 25		578496	184,45	TH 18		578356	177,08	
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	177,08	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	TH 32		578364	177,08	
	TH 32		578364	177,08	TH 40		578624	234,69	
	TH 40		578624	234,69	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	U 14		578372	174,38	
	U 16		578374	165,66	U 16		578374	165,66	
	U 20		578378	165,66	U 18		578376	165,66	
		U 32		578382	194,31	U 20		578378	165,66
	U 40		578386	236,66	U 26 ⁷⁾		578392	194,31	
					U 32		578382	194,31	
Roth PressCheck	RN 14		578434	165,66	Rubinetterie	TH 16		578352 R	177,08
	RN 16		578454	165,66	Bresciane	TH 20		578358 R	177,08
	RN 17		578436	165,66	Bonomi	TH 26		578362 R	177,08
	RN 20		578438	165,66	TURBO PRESS	TH 32		578364	177,08
	RN 25/26		578440	165,66	GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	RN 32		578442	194,31		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Rubinetterie	M 15		578312	146,98		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	M 18		578314	146,98		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Bresciane	M 22		578316	146,98	S				
Bonomi	M 28		578318	146,98	SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	177,08
TURBO CuNi	M 35		578390	178,12	TH 16		578352 R	177,08	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	TH 18		578356	177,08	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	TH 20		578358 R	177,08	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	TH 26		578362 R	177,08	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	TH 32		578364	177,08	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	TH 40		578624	234,69	
Rubinetterie	M 15		578312	146,98	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51	
Bresciane	M 18		578314	146,98	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
Bonomi	M 22		578316	146,98	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51	
TURBO INOX	M 28		578318	146,98	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	M 35		578390	178,12	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	177,08
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	Multistrato Gas	TH 20		578358 R	177,08
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	TH 26		578362 R	177,08	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	TH 32		578364	177,08	
Rubinetterie	M 15		578312	146,98	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
Bresciane	M 18		578314	146,98	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
Bonomi	M 22		578316	146,98	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
TURBO INOX GAS	M 28		578318	146,98	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	M 35		578390	178,12					
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

1) Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

2) Pour montage d'inserts adaptés.

3) Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

4) Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

5) Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

6) Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication «VMP ½" G » sur les mâchoires.

7) Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 183. Pincettes à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	193,28	
	B 20		578472	193,28	
	B 26		578474	213,00	
	B 32		578476	213,00	
	F 16		578456	168,68	
	F 20		578460	168,68	
	F 26		578462	182,48	
	F 32		578464	182,48	
	Fz 40		578478	247,15	
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51	
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51	
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96	
	H 16		578400	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 26		578410	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
	U 16		578374	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	193,28
		B 20		578472	193,28
		B 26		578474	213,00
		B 32		578476	213,00
		F 16		578456	168,68
		F 20		578460	168,68
		F 26		578462	182,48
		F 32		578464	182,48
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	124,51	
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	124,51	
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	124,51	
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	136,96	
H 16			578400	159,75	
H 20			578406	159,75	
H 26			578410	159,75	
H 32			578412	159,75	
TH 16			578352 R	177,08	
TH 20			578358 R	177,08	
TH 26			578362 R	177,08	
TH 32			578364	177,08	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	136,96	
U 16			578374	165,66	
U 20			578378	165,66	
U 26 ⁷⁾			578392	194,31	
U 32			578382	194,31	
SANHA Heavy Steel Press		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
		VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁽¹⁾		578666 R	204,17
SANHA Heavy Steel Press Gas		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
				578666 R	204,17
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000		SA 15		578514	176,56
		SA 18		578518	176,56
		SA 22		578520	176,56
		SA 28		578522	176,56
		M 15 ¹⁾		578312	146,98
		M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	V 15 ¹⁾		578328	146,98	
	V 18 ¹⁾		578332	146,98	
	V 22 ¹⁾		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	176,56	
	SA 18		578518	176,56	
	SA 22		578520	176,56	
	SA 28		578522	176,56	
	M 15 ¹⁾		578312	146,98	
	M 18 ¹⁾		578314	146,98	
	M 22 ¹⁾		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	V 15 ¹⁾		578328	146,98	
	V 18 ¹⁾		578332	146,98	
	V 22 ¹⁾		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	176,56
		SA 18		578518	176,56
		SA 22		578520	176,56
		SA 28		578522	176,56
		M 15 ¹⁾		578312	146,98
		M 18 ¹⁾		578314	146,98
M 22 ¹⁾			578316	146,98	
M 28			578318	146,98	
M 35			578390	178,12	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96	
V 15 ¹⁾			578328	146,98	
V 18 ¹⁾		578332	146,98		
V 22 ¹⁾		578334	146,98		
V 28		578336	146,98		
V 35		578604	178,12		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	176,56	
	SA 18		578518	176,56	
	SA 22		578520	176,56	
	SA 28		578522	176,56	
	M 15 ¹⁾		578312	146,98	
	M 18 ¹⁾		578314	146,98	
	M 22 ¹⁾		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	V 15 ¹⁾		578328	146,98	
V 18 ¹⁾		578332	146,98		
V 22 ¹⁾		578334	146,98		
V 28		578336	146,98		
V 35		578604	178,12		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	176,56	
	SA 18		578518	176,56	
	SA 22		578520	176,56	
	SA 28		578522	176,56	
	M 15 ¹⁾		578312	146,98	
	M 18 ¹⁾		578314	146,98	
	M 22 ¹⁾		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	V 15 ¹⁾		578328	146,98	
V 18 ¹⁾		578332	146,98		
V 22 ¹⁾		578334	146,98		
V 28		578336	146,98		
V 35		578604	178,12		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	176,56	
	SA 18		578518	176,56	
	SA 22		578520	176,56	
	SA 28		578522	176,56	
	M 15 ¹⁾		578312	146,98	
	M 18 ¹⁾		578314	146,98	
	M 22 ¹⁾		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	V 15 ¹⁾		578328	146,98	
	V 18 ¹⁾		578332	146,98	
	V 22 ¹⁾		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	256,39
		SA 15		578514	176,56
		SA 18		578518	176,56
		SA 22		578520	176,56
		SA 28		578522	176,56
		M 12		578310	146,98
M 15 ¹⁾			578312	146,98	
M 18 ¹⁾			578314	146,98	
M 22 ¹⁾			578316	146,98	
M 28			578318	146,98	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	124,51	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	
V 12			578324	146,98	
V 15 ¹⁾			578328	146,98	
V 18 ¹⁾			578332	146,98	
V 22 ¹⁾			578334	146,98	
V 28			578336	146,98	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	124,51	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	124,51	
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000		SA 12		578510	256,39
		SA 14		578512	256,39
		SA 15		578514	176,56
		SA 16		578516	176,56
		SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56	
	SA 28		578522	176,56	
	M 12		578310	146,98	
	M 15 ¹⁾		578312	146,98	
	M 18 ¹⁾		578314	146,98	
	M 22 ¹⁾		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	V 12		578324	146,98	
	V 14		578326	146,98	
	VG 14		578338	146,98	
	V 15 ¹⁾		578328	146,98	
	V 16		578330	146,98	
	VG 16		578340	146,98	
	V 18 ¹⁾		578332	146,98	
	V 22 ¹⁾		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51		
VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	256,39
	SA 14		578512	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincines à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- Utiliser seulement les pincines à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincines à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincines à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.
- Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS. Pincines-mères voir page 183. Pincines à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	256,39	
	SA 14		578512	256,39	
	SA 15		578514	176,56	
	SA 16		578516	176,56	
	SA 18		578518	176,56	
	SA 22		578520	176,56	
	SA 28		578522	176,56	
	M 12 ¹⁾		578310	146,98	
	M 15 ¹⁾		578312	146,98	
	M 18 ¹⁾		578314	146,98	
	M 22 ¹⁾		578316	146,98	
	M 28 ¹⁾		578318	146,98	
	M 35 ¹⁾		578390	178,12	
	M 12 S (PR-2B)		574736 R	124,51	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	V 12		578324	146,98	
	V 14		578326	146,98	
	VG 14		578338	146,98	
	V 15 ¹⁾		578328	146,98	
	V 16		578330	146,98	
	VG 16		578340	146,98	
	V 18 ¹⁾		578332	146,98	
	V 22 ¹⁾		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	256,39
		SA 14		578512	256,39
		SA 15		578514	176,56
		SA 16		578516	176,56
		SA 18		578518	176,56
		SA 22		578520	176,56
		SA 28		578522	176,56
		M 12		578310	146,98
M 15 ¹⁾			578312	146,98	
M 18 ¹⁾			578314	146,98	
M 22 ¹⁾			578316	146,98	
M 28			578318	146,98	
M 35			578390	178,12	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	124,51	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	124,51	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	124,51	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	124,51	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	124,51	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	136,96	
V 12			578324	146,98	
V 15 ¹⁾			578328	146,98	
V 18 ¹⁾			578332	146,98	
V 22 ¹⁾			578334	146,98	
V 28			578336	146,98	
V 35			578604	178,12	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	124,51	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	124,51	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	136,96	
SANHA-Therm Industry Serie 28000		SA 12		578510	256,39
		SA 14		578512	256,39
		SA 15		578514	176,56
		SA 16		578516	176,56
		SA 18		578518	176,56
		SA 22		578520	176,56
		SA 28		578522	176,56
		M 12		578310	146,98
		M 15 ¹⁾		578312	146,98
		M 18 ¹⁾		578314	146,98
		M 22 ¹⁾		578316	146,98
		M 28		578318	146,98
		M 35		578390	178,12
		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	V 12		578324	146,98	
	V 15 ¹⁾		578328	146,98	
	V 18 ¹⁾		578332	146,98	
	V 22 ¹⁾		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€		
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	146,98		
	M 18		578314	146,98		
	M 22		578316	146,98		
	M 28		578318	146,98		
	M 35		578390	178,12		
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		
	SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	177,08	
		TH 20		578358 R	177,08	
		TH 26		578362 R	177,08	
		TH 32		578364	177,08	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51		
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51		
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	177,08		
	TH 18		578356	177,08		
	TH 20		578358 R	177,08		
	TH 26		578362 R	177,08		
	TH 32		578364	177,08		
	U 40		578386	236,66		
	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	177,08	
TH 20			578358 R	177,08		
TH 25			578360	177,08		
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 32		578364	177,08		
	TH 16		578352 R	177,08		
	TH 20		578358 R	177,08		
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 25		578360	177,08		
	TH 32		578364	177,08		
	TH 14		578348	177,08		
	TH 16		578352 R	177,08		
	TH 17		578354	177,08		
	TH 20		578358 R	177,08		
	TH 25		578360	177,08		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		
Schwer Fittings AQUApress	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
	M 12		578310	146,98		
	M 15		578312	146,98		
	M 18		578314	146,98		
	M 22		578316	146,98		
	M 28		578318	146,98		
	M 35		578390	178,12		
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51		
Seppelfricke > Alberts integrated piping systems	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		
	SESTA SESTA GAS	M 12		578310	146,98	
		TH 14		578348	177,08	
		TH 16		578352 R	177,08	
		TH 20		578358 R	177,08	
		TH 26		578362 R	177,08	
		TH 32		578364	177,08	
		SESTA sistema multistrato	H 16		578400	159,75
			H 20		578406	159,75
TH 14				578348	177,08	
TH 16				578352 R	177,08	
TH 18			578356	177,08		
TH 20			578358 R	177,08		
TH 26			578362 R	177,08		
SIGMA LI Premium	TH 32		578364	177,08		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		
	U 16		578374	165,66		
	U 20		578378	165,66		
	SLOVARM PEX-THERM	TH 16		578352 R	177,08	
		TH 20		578358 R	177,08	
		TH 25		578360	177,08	
		TH 32		578364	177,08	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 25 S (PR-2B)**		Mini Z8	574792 R	124,51		
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	136,96		
U 16			578374	165,66		
U 20			578378	165,66		
U 25			578380	165,66		
SLOVARM PEX-THERM	U 32		578382	194,31		
	U 16		578374	165,66		
	U 20		578378	165,66		
	H 26		578410	159,75		
	U 32		578382	194,31		
	H 16		578400	159,75		
	H 20		578406	159,75		
	H 26		578410	159,75		

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€		
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16		578400	159,75	TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	159,75		
	H 20		578406	159,75		H 18		578404	159,75		
	H 25		578408	159,75		H 20		578406	159,75		
	H 32		578412	159,75		H 25		578408	159,75		
	RFz 16		578492	184,45		H 26		578410	159,75		
	RFz 20		578494	184,45		H 32		578412	159,75		
	RFz 25		578496	184,45		TH 16		578352 R	177,08		
	RFz 32		578498	184,45		TH 18		578356	177,08		
	TH 16		578352 R	177,08		TH 20		578358 R	177,08		
	TH 20		578358 R	177,08		TH 25		578360	177,08		
	TH 25		578360	177,08		TH 26		578362 R	177,08		
	TH 32		578364	177,08		THL 32		578368	177,08		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51		TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	124,51		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51		
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51		
	U 16		578374	165,66		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		
	U 18		578376	165,66		U 16		578374	165,66		
	U 20		578378	165,66		U 18		578376	165,66		
	U 25		578380	165,66		U 20		578378	165,66		
	U 32		578382	194,31		U 25		578380	165,66		
	U 40		578386	236,66		U 26 ¹⁾		578392	194,31		
						U 32		578382	194,31		
	steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312		146,98	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	177,08
		M 18 ¹⁾		578314		146,98		TH 20		578358 R	177,08
		M 22		578316		146,98		TH 26		578362 R	177,08
		M 28 ¹⁾		578318		146,98		THL 32		578368	177,08
		M 35		578390		178,12		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		124,51		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		124,51		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		124,51					
		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		124,51					
		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		136,96					
STELBI Polikraft		H 16		578400	159,75	TermaConcept TC-PRESS		Basic E01 ¹⁾		578618	305,17
		H 20		578406	159,75	THERMOLUTZ		H 14		578398	159,75
		H 26		578410	159,75			H 16		578400	159,75
	TH 16		578352 R	177,08	TH 20			578358 R	177,08		
	TH 20		578358 R	177,08	TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51		
	TH 26		578362 R	177,08	TE-SA		TH 14		578348	177,08	
	TH 32		578364	177,08	TE-SA press serie 800		TH 16		578352 R	177,08	
	TH 40		578624	234,69	TH 18			578356	177,08		
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	TH 20			578358 R	177,08		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	TH 26			578362 R	177,08		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	TH 32			578364	177,08		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	TH 40			578624	234,69		
	U 16		578374	165,66	TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	124,51		
	U 20		578378	165,66	TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51		
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31	TH 18 S (PR-2B)**		Mini Z8	574786 R	124,51		
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	177,08	TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51		
	TH 20		578358 R	177,08	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51			
	TH 26		578362 R	177,08	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96			
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	159,75		
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		H 20		578406	159,75		
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		H 26		578410	159,75		
				H 32			578412	159,75			
				TH 16			578352 R	177,08			
				TH 20			578358 R	177,08			
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	146,98	TH 26		578362 R	177,08			
	M 22		578316	146,98	TH 32		578364	177,08			
	M 28		578318	146,98	U 16		578374	165,66			
	M 35		578390	178,12	U 20		578378	165,66			
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	U 32		578382	194,31			
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	177,08		
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		TH 16		578352 R	177,08		
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		TH 18		578356	177,08		
						TH 20		578358 R	177,08		
				TH 25			578360	177,08			
				TH 26			578362 R	177,08			
				THL 32			578368	177,08			
				TH 40			578624	234,69			
				TH 14 S (PR-2B)**		Mini Z8	574778 R	124,51			
				TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51				
				TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51				
				TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51				
				TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51				
				TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51				
				RFz 12		578490	184,45				
				RFz 16		578492	184,45				
				RFz 20		578494	184,45				
				RFz 25		578496	184,45				
				RFz 32		578498	184,45				
				TH 40		578624	234,69				

T

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pinces à sertir Mini portant l'indication «VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 183. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pinces à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	THL 32		578368	177,08	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
TRA Multi TRA+	H 16		578400	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 25		578408	159,75	
	H 26		578410	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578360	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
		TH 40		578624	234,69
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	165,66	
	U 18		578376	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
TRA TRAPRESS	H 12		578396	159,75	
	H 16		578400	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 25		578408	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	Rfz 12		578490	184,45	
	Rfz 16		578492	184,45	
	Rfz 20		578494	184,45	
	Rfz 25		578496	184,45	
	Rfz 32		578498	184,45	
Tradelink	K16/P18		578592	184,45	
TradePex Crimp Water	K/20		578594	184,45	
	K/25		578596	184,45	
	K32		578598	184,45	
	K1/40		578600	184,45	
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	184,45	
	K/20		578594	184,45	
	K/25		578596	184,45	
	K32		578598	184,45	
	K1/40		578600	184,45	
	TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	159,75
H 18			578404	159,75	
H 20			578406	159,75	
H 26			578410	159,75	
H 32			578412	159,75	
TH 16			578352 R	177,08	
TH 18			578356	177,08	
TH 20			578358 R	177,08	
TH 26			578362 R	177,08	
TH 32			578364	177,08	
		TH 40		578624	234,69
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
		U 16		578374	165,66
		U 18		578376	165,66
		U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31	
	U 32		578382	194,31	
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 18		578356	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
TWEETOP	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	H 26		578410	159,75
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
U 32		578382	194,31	
U 40		578386	236,66	
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
H 26		578410	159,75	
H 32		578412	159,75	
U 16		578374	165,66	
U 20		578378	165,66	
U 32		578382	194,31	
Uponor	UP 14		578576	165,66
	UP 16		578578	165,66
	UP 20		578582	165,66
	UP 25		578584	165,66
	UP 32		578586	194,31
U 40		578386	236,66	
V				
Valsir Bravopress	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
TH 26		578362 R	177,08	
TH 32		578364	177,08	
U 16		578374	165,66	
U 20		578378	165,66	
U 26 ⁷⁾		578392	194,31	
U 32		578382	194,31	
Valsir PEXAL	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
U 32		578382	194,31	

Pincettes à sertir Mini REMS

Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	TH 40		578624	234,69	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	146,98	
	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	Variotherm System TH	TH 11,6		578344	177,08
		TH 16		578352 R	177,08
		TH 20		578358 R	177,08
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
VESBO CARBON	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
VESBO INOX	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	177,08
		TH 20		578358 R	177,08
		TH 26		578362 R	177,08
TH 32			578364	177,08	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	124,51	
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	136,96	
U 16			578374	165,66	
U 20			578378	165,66	
U 26 ⁷⁾			578392	194,31	
U 32			578382	194,31	
VESBO VPREMIUM		U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
Viega Fonterra	YX 12		578550	204,17	
	VP 14/15		578480	176,56	
	VP 16/17		578482	176,56	
	VP 20		578484	176,56	
	VP 25		578486	176,56	
	Viega MegaPress (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
VMPz ¾" (OD 26,9 mm)			578664	204,17	
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17	
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17	

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Viega MegaPress 316 (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress FKM (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPresG (ASTM) ⁵⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega Megapress (EN) ⁴⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
Viega MegapressS (EN) ⁴⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
Viega Pexfit	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Pexfit G	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Prestabo	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 12		578324	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
V 28		578336	146,98	
V 35		578604	178,12	
Viega Profipress	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
Viega Profipress G	V 12		578324	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress S	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincettes à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau.

Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

¹⁾ Utiliser seulement les pincettes à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

²⁾ Pour montage d'inserts adaptés.

³⁾ Utiliser seulement les pincettes à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.

⁴⁾ Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁵⁾ Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

⁶⁾ Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincettes à sertir Mini portant l'indication « VMP ½" G » sur les mâchoires.

⁷⁾ Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur

www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincettes-mères voir page 183. Pincettes à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Pincas à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Viega Profipress Therm	V 12		578324	146,98	
	V 15		578328	146,98	
	V 18		578332	146,98	
	V 22		578334	146,98	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51		
Viega ProPress (ASTM) ⁵¹	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		578566	177,50	
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		578568	177,50	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50	
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		578606	177,50	
	VUS 1/2" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	124,51	
	VUS 3/4" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	124,51	
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	124,51	
	VUS 1 1/4" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	124,51	
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁵¹	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		578566	177,50	
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		578568	177,50	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50	
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		578606	177,50	
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁵¹	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		578566	177,50	
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		578568	177,50	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50	
	VUS 1 1/4" (OD 34,9 mm)		578606	177,50	
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86	
Viega Propress WATER System AUS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51	
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51	
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96	
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	136,96	
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75	
Viega Raxinox	VRX 16		578640	186,42	
	VRX 20		578642	186,42	
	VRX 25		578644	204,17	
Viega Raxofix	VRX 16		578640	186,42	
	VRX 20		578642	186,42	
	VRX 25		578644	204,17	
	VRX 32		578646	204,17	
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	176,56	
	VP 20		578484	176,56	
	VP 25		578486	176,56	
	VP 32		578488	195,25	
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	176,56	
	VP 20		578484	176,56	
	VP 25		578486	176,56	
	VP 32		578488	195,25	
Viega Sanpress	V 12		578324	146,98	
	V 15		578328	146,98	
	V 18		578332	146,98	
	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	
	Viega Sanpress Inox	V 15		578328	146,98
		V 18		578332	146,98
V 22			578334	146,98	
V 28			578336	146,98	
V 35			578604	178,12	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	124,51	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	124,51	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	124,51	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	136,96	
Viega Sanpress Inox G		V 15		578328	146,98
		V 18		578332	146,98
		V 22		578334	146,98
		V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
Viega Smartpress	VX 16		578552	204,17	
	VX 20		578554	204,17	
	VX 25		578556	204,17	
	V 15		578328	146,98	
	V 18		578332	146,98	
	V 22		578334	146,98	
Viega Temponox	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96	

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€	
Viessmann	TH 14		578348	177,08	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
	Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	177,08
		TH 20		578358 R	177,08
		TH 26		578362 R	177,08
TH 32			578364	177,08	
TH 40			578624	234,69	
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	124,51	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51		
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		
VSH	> Aalberts integrated piping systems				
W					
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 26		578362 R	177,08	
	TH 32		578364	177,08	
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US 3/8"		578534	201,16	
	US 1/2"		578536	201,16	
	US 3/4"		578538	201,16	
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US 1"		578540	201,16	
	US 3/8"		578534	201,16	
	US 1/2"		578536	201,16	
Watts RadiantPEX	US 3/4"		578538	201,16	
	US 1"		578540	201,16	
	U 16 (1/2")		578374	165,66	
	U 20 (3/8")		578378	165,66	
Watts RadiantPEX-AL	U 25 (3/4")		578380	165,66	
	U 32 (1")		578382	194,31	
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	193,28	
	B 20		578472	193,28	
	B 32		578476	213,00	
	H 16		578400	159,75	
	H 20		578406	159,75	
	H 25		578408	159,75	
	H 32		578412	159,75	
	TH 16		578352 R	177,08	
	TH 20		578358 R	177,08	
	TH 25		578364	177,08	
	TH 32		578624	234,69	
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51	
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51	
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96		
WEECON PRESS-C-Stahl	U 16		578374	165,66	
	U 20		578378	165,66	
	U 25		578380	165,66	
	U 32		578382	194,31	
	U 40		578386	236,66	
	UP 16		578578	165,66	
	UP 20		578582	165,66	
	UP 25		578584	165,66	
	UP 32		578586	194,31	
	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51		
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96		
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		578312	146,98	
	M 18		578314	146,98	
	M 22		578316	146,98	
	M 28		578318	146,98	
	M 35		578390	178,12	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51	
WEECON PRESS-Kupfer	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96	
	V 15		578328	146,98	
	V 18		578332	146,98	
	V 22		578334	146,98	
	V 28		578336	146,98	
	V 35		578604	178,12	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96		

Pincès à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
WEM	U 16		578374	165,66
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
WKS-Press	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	WÜRTH	TH 16		578352 R
Würth	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06

X

XtraConnect	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
(DN 26)	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25

Y

YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	184,45
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	184,45
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	184,45
	Yz 32 UNI		578746	184,45

Système	Pince à sertir Mini / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	€
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	124,51
TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	124,51	
TH 32 S (PR-2B)		574798 R	136,96	
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96	
ZURN	US ¾"		578534	201,16
INDUSTRIES	US ½"		578536	201,16
ZURN PEX	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

** Entraînement également par la sertisseuse radiale manuelle REMS Eco-Press avec la pince-mère Z8, voir page 185. Respecter les réglementations nationales.

- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1^{er} trim. 2008), «208» (2^{ème} trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «117» (1^{er} trim. 2017), «217» (2^{ème} trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour les installations de gaz, utiliser uniquement des pincès à sertir Mini portant l'indication «VMP ½" G» sur les mâchoires.
- Désignation précédente : pince à sertir Mini C 26

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 27.10.2023. Mise à jour disponible sur www.rems.de > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincès-mères voir page 183. Pincès à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

Accessoires

Désignation	Code	€
Pince-mère Mini Z8 pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B).	574700R	144,28
Coffret métallique avec insertion pour la pince-mère Mini Z8 et la pince-mère Z8 et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	574516R	96,53
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour pince-mère Mini Z8 et pince-mère Z8 et 14 boucles de sertissage S (PR-2B)	574704R	146,36
Coffret métallique avec insertion pour 8 pincès à sertir Mini/pincès coupantes Mini et logement pour coupe-tubes jusqu'à 42 mm	578295R	96,53
Coffret plastique L-Boxx avec insertion pour 11 pincès à sertir Mini et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	578659R	146,36

