

Cintreuse hydraulique robuste pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°.

Tubes gaz acier EN 10255 Ø 3/8 – 2"

Tubes multicouche Ø 32 – 75 mm

**REMS Python – très légère, cintrage jusqu'à Ø 2", 75 mm. Idéale pour les tubes gaz acier EN 10255 et pour les tubes multicouche des systèmes à sertir. Également pour cintrage non coplanaire.**

### Utilisation universelle

Pour travaux de serrurerie, pour les installations sanitaires, le chauffage et la construction mécanique. Parfaitement adaptée aux tubes gaz acier EN 10255 et aux tubes multicouche des systèmes à sertir.

### Avantage du système

Une seule unité d'entraînement de cintrage pour toute la plage de travail jusqu'à Ø 2", Ø 75 mm.

### Coûts avantageux

Cintreuse amortie après quelques coude grâce à l'économie de raccords. Pas de frais d'approvisionnement et de stockage des raccords. Économie de soudure, de raccords à sertir et gain de temps de travail. Meilleure sécurité grâce à la réduction du nombre d'assemblages de tubes.

### Conception

Unité d'entraînement hydraulique robuste avec système hydraulique fermé sans entretien. 2 supports de rouleaux et 2 rouleaux forment un cadre de cintrage fermé pour une grande rigidité et une grande précision de cintrage. Flasque supérieure articulée pour une pose et une dépose faciles du tube, avec identification des positions de montage des rouleaux en fonction de la taille des tubes à cintrer, avec repérage angulaire de 0 à 90°. Support de rouleaux supérieur avec flasque coulissant pour la réalisation de chapeaux de gendarme et de coudes en série (également cintrage non coplanaire). Utilisable partout, mise en oeuvre rapide sans réglages. Travail simple, facile et rapide, par ex. coude 90° Ø 63mm en seulement 60 s. Trépied disponible en accessoire.

### Formes de cintrage et rouleaux

Formes de cintrage ST pour tubes gaz acier, résistantes aux déformations et à la pression, en fonte nodulaire à haute résistance. Formes de cintrage V pour tubes multicouche, résistantes aux déformations et à la pression, en fonte d'aluminium anti-torsion. Voir page 145. Marquage angulaire sur chaque forme de cintrage pour un cintrage précis. Rapporteur d'angle avec graduation de 0° à 180° pour un cintrage précis, en accessoire. L'ajustage dimensionnel entre la forme de cintrage et les rouleaux assure un cintrage adapté au matériau utilisé, sans fissures et sans formation de plis. Rouleaux très solides pour résister aux contraintes de poussée avec minimisation des frictions. Changement de forme de cintrage et de rouleaux rapide grâce à un système d'emboutement simple. Formes de cintrage St 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" avec dispositif de poussée à vis pour dégagement des tubes cintrés de la forme de cintrage.

### Entraînement

Unité d'entraînement hydraulique avec vérin hydraulique constitué d'un tube hydraulique roulé de qualité supérieure. Protection de l'avance hydraulique contre le risque de surcharge en position avant maximale du piston et soupape de surpression pour la sécurité du travail. Levier d'avance ergonomique pour une mise sous pression aisée avec la pompe hydraulique manuelle. Aucun risque de pincement ou d'écrasement grâce à la fin de course du levier d'avance, sécurité du travail garantie.



Produit allemand de qualité



Chapeau gendarme.





Coudes à étage non coplanaire.



### Contenu de la livraison

**REMS Set Python.** Cintreuse hydraulique pour le cintrage précis de tubes jusqu'à 90°. Tubes acier EN 10255 Ø ¾ - 2", tubes multicouche Ø 32 - 75 mm. Unité d'entraînement avec supports de rouleaux, support de rouleaux supérieur avec flasque coulissant, 2 rouleaux, formes de cintrage St (tubes acier) ou V (tubes multicouche). Caisse de transport robuste.

Désignation	Code	€
Set St ¾ + ½ + ¾ + 1+1¼"	590020R	1 740,00
Set St ½ + ¾ + 1+1¼ + 1½ + 2"	590021R	1 870,00
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	1 770,00

### Accessoires

Forme de cintrage pour tubes Ø mm/pouce	Rayon de cintrage <sup>1)</sup> mm	Rayon de cintrage <sup>2)</sup> mm	convient pour			
			St 10255	>		
St ¾"	50		●		590051R	48,50
St ½"	65		●		590052R	57,80
St ¾"	85		●		590053R	69,60
St 1"	100		●		590054R	69,60
St 1¼"	150		●		590055R	77,80
St 1½"	170		●		590056R	94,30
St 2"	220		●		590057R	142,00
V 32 mm	112	128	●		590061R	64,00
V 40 mm	140	160	●		590058R	80,80
V 50 mm	175	200	●		590059R	110,00
V 63 mm	220	252	●		590060R	155,00
V 75 mm	260	298	▲		590062R	342,00

St 10255: Tubes gaz acier (tubes filetés) EN 10255

V: Tubes multicouche des systèmes à sertir

▲ 2 pièces coulissantes Ø 75 mm (code 590111) sont nécessaires

<sup>1)</sup> Rayon de cintrage en mm à l'intérieur du coude (EN 10255)

<sup>2)</sup> Rayon de cintrage en mm sur l'axe neutre du coude (DVGW VP 632)

