

REMS Twist/Hurrican

Extrudeur électrique pour tubes
Emboîteur électrique pour tubes

Outil électrique puissant, compact, pour la réalisation rationnelle de raccords en T et d'emboîtures à froid sur tubes cuivre écroui et recuit pour l'installation des tubes sans raccords. Combinaison de REMS Twist et REMS Hurrican.

Extruder:
Tubes cuivre écroui et recuit \varnothing 10–22 mm
 \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1,5$ mm

Emboîter:
Tubes cuivre écroui et recuit \varnothing 12–22 mm
 \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ "
 $s \leq 1$ mm

REMS Hurrican – réaliser les raccords en T soi-même. Frais avantageux. Même sur tubes posés.

REMS Twist – réaliser les mamelons soi-même. Emboîture à froid même sur tubes cuivre écroui.

Combi Set avec gain de place et de poids. Une seule machine d'entraînement pour outils à emboîter et extruder. Prix avantageux!

Description, voir REMS Hurrican et REMS Twist (Pages 259–260).



Produit allemand de qualité



Info

Conditionnement de livraison

REMS Twist/Hurrican Combi Set. Emboîteur électrique et extrudeur électrique pour tubes écroui et recuit. Emboîteur \varnothing 12–22 mm, \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " , $s \leq 1$ mm, extrudeur \varnothing 10–22 mm, \varnothing $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ " , $s \leq 1,5$ mm. Machine d'entraînement avec entraîneur hexagonal, transmission sans entretien, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 630 W, couple élevé dans les deux sens de rotation à bas régime, interrupteur électronique de sécurité à gâchette. Réglage électronique de la vitesse de rotation de 0 à 1000 min^{-1} (variateur). Poignée. Porte-outil, foret, pince-ergots, lubrifiant. Outils à emboîter et à extruder pour tubes en mm ou en pouces. Dans coffret métallique robuste.

Désignation	Code	€
Set 12 + 15 + 18 + 22	156010R220	1 542,47
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156012R220	1 782,25
Set $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{7}{8}$"	156014R220	1 835,18

Autres tensions sur demande.



Accessoires

Désignation	Tubes \varnothing mm/pouce	Code	€
Outil à emboîter	12	156150	173,35
	14	156200	173,35
	15	156225	173,35
	16	156250	173,35
	18	156300	173,35
	22	156350	173,35
	$\frac{3}{8}$ "	156375	173,35
	$\frac{1}{2}$ "	156400	173,35
	$\frac{5}{8}$ "	156425	173,35
	$\frac{3}{4}$ "	156450	173,35
$\frac{7}{8}$ "	156475	173,35	
Outil à extruder	10	151105R	67,89
	12	151110R	67,89
	14	151120R	67,89
	15	151125R	67,89
	16	151130R	67,89
	18	151140R	67,89
	20	151145R	67,89
	22	151150R	67,89
	$\frac{3}{8}$ "	151155R	72,04
	$\frac{1}{2}$ "	151160R	69,96
$\frac{5}{8}$ "	151165R	69,96	
$\frac{3}{4}$ "	151170R	69,96	
$\frac{7}{8}$ "	151175R	69,96	
REMS Twist/Hurrican machine d'entraînement avec poignée		151402R220	371,60
Porte-outils		151200R	85,32
Tête de perçage 10–22 mm		151210RMM	127,67
Tête de perçage $\frac{3}{8}$–$\frac{7}{8}$"		151210RIN	127,67
Pince à ergots		151230R	40,48
Lubrifiant (boîte)		151240	9,34
Coffret métallique avec insertion		151600R	110,03

