

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Couronnes de carottage diamantées universelles de qualité supérieure. Soudure par laser. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie et de nombreux matériaux.

Béton, béton armé, maçonneries de tous genres, pierre naturelle, asphalte, chapes de tous genres et autres matériaux Ø 32 – 200 mm

**Couronnes de carottage diamantées universelles
REMS LS – soudées par laser. Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux.
Vibrations réduites ! Utilisation universelle pour de nombreux matériaux. Idéal pour l'installateur.**

Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau dans de nombreux matériaux, à guidage manuel ou avec colonne.

Raccordement fileté universel UNC 1¼ int.. Profondeur de carottage 420 mm. Rallonges 200 mm, en accessoire.

Segments diamantés de qualité supérieure, à haute teneur de diamant et liaison spéciale pour une excellente capacité de carottage et une très longue durabilité. Idéales pour utilisation universelle dans béton armé, ouvrages de maçonnerie.

Segments diamantés biseautés pour le carottage rapide, facile et silencieux. Soudure laser sur postes de soudure entièrement automatiques garantissant une qualité excellente et constante de la soudure. Résistance aux hautes températures (même sous l'effet de températures extrêmes, les segments ne se dessouderont pas en cas de surchauffe).

Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage, en accessoire.

Entraînement par toutes les machines d'entraînement REMS Picus et machines d'entraînement appropriées d'autres marques avec raccordement fileté UNC 1¼ ext. Adaptateurs pour raccorder les couronnes de carottage diamantées universelles REMS à des machines d'entraînement avec d'autres raccordements filetés/ logements d'outil, en accessoires.

Aspirer les poussières produites par le carottage à sec avec l'aspirateur de sécurité REMS Pull 2 M, homologué pour l'aspiration de poussières nocives pour la santé, classe de filtration M (page 344).

Soudure par laser ! Résistance aux hautes températures !



Info

Couronnes de carottage diamantées universelles REMS LS

Pour REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, REMS Picus S2/3,5 et autres marques

Contenu de la livraison

Couronne de carottage diamantée universelle REMS. Soudure par laser, résistance aux hautes températures. Utilisation universelle pour carottage à sec ou à eau, à guidage manuel ou avec colonne. Convient pour de nombreux matériaux, par ex. le béton, béton armé, les maçonneries de tous genres, la pierre naturelle, l'asphalte, les chapes de tous genres. Raccordement fileté UNC 1½ int. Profondeur de carottage 420 mm. Dans boîte carton.

Ø x prof. de carottage x raccord	Nbre segments	Code	€
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1½	4	181410R	162,30
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1½	4	181415R	151,70
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1½	5	181420R	161,10
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1½	6	181425R	175,20
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1½	6	181430R	198,70
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1½	7	181435R	215,20
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1½	8	181440R	243,50
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1½	9	181445R	249,30
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1½	9	181450R	263,40
UDKB LS 122 x 420 x UNC 1½	10	181455R	297,50
UDKB LS 127 x 420 x UNC 1½	10	181459R	309,30
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1½	10	181460R	322,20
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1½	11	181465R	383,40
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1½	12	181470R	405,70
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1½	13	181475R	490,10
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1½	14	181480R	518,30



Accessoires

Désignation	Code	€
Anneau pour dévissage facile des couronnes de carottage	180015	21,40
Rallonge des couronnes de carottage 200 mm	180155R	63,40
Adaptateur UNC 1½ extérieur vers G ½ extérieur	180052	32,60
Adaptateur UNC 1½ extérieur vers G ½ intérieur	180056	29,60
Adaptateur UNC 1½ extérieur pour Hilti BI, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BI.	180053	50,00
Adaptateur UNC 1½ extérieur pour Hilti BU, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BU.	180054	115,00
Adaptateur UNC 1½ extérieur pour Hilti BL, adaptateur pour l'utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur les machines d'entraînement Hilti avec emmanchement BL.	180057R	129,00
Pierre à aviver pour couronnes de carottage diamantées	079012	67,00
Clé plat simple taille 41 pour démontage des couronnes de carottage diamantées	079003	39,70

Portes anti-poussière, voir page 120.

Adaptateur pour utilisation des couronnes de carottage diamantées universelles REMS sur machines d'entraînement d'autres marques disponible, sur demande.

