

Univerzális, nagy teljesítményű akkumulátoros szerzőszám visszafutással, valamennyi járatos XL présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához. Nyíróerő 45 kN. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Préskötések XL Ø 64 – 108 mm
Ø 2 1/2 – 4"

A REMS présgyűrűk XL teljes választéka az összes járatos présfitting-rendszerhez, lásd a 240–288. oldalon.

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – nagy erejű, 45 kN előtolási erővel. Préselés Ø 64 – 108 mm csak egy munkamenetben. Antivibrációs rendszer. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. Kényszervezérléssel. A köztes fogó biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén.

Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh akkumulátor 150 Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108,0 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

XL présgyűrűk valamennyi járatos rendszerhez

A REMS présgyűrűk XL teljes választéka a REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC (oldal 240–288) meghajtógép által. Nagy teherbírású XL présgyűrűk szívós, szilárd, különösen edzett speciális acélból. REMS XL présgyűrűk nyomófelületei rendszerspecifikusak és megfelelnek a mindenkorú préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ez a rendszerek közti problémamentes megfelelést és biztos kötést biztosít.

Köztes fogó Z7 XL 45 kN

A REMS présgyűrűk XL meghajtásához REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC által, köztes fogó szükséges Z7 XL 45 kN.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 6,5 kg. Hosszú munkalókat az egyetlen munkamenetben elkészíthető préselések érdekében. Szupergyors, pl. Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108 mm csak 15 mp. A meghajtógép a feltett présfóval, mely készen áll a felhasználásra, ráhelyezhető az akkumulátort töltő berendezésre. Ergonómikusan kialakított test és puha markolatú fogantyú (Softgrip). LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék állapotának ellenőrzése. Fordítsa meg a présfogóbefogót, elforgatható > 360° szögben. A köztes fogó biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén.

Antivibrációs rendszer

Speciális meghajtástechnika tömegkiegyenlítéssel és puha markolatú fogantyúkkal (Softgrip), a rezgésmentes, fáradtság nélküli préseléshez.

Préselési folyamat érintéssel üzemeltetés az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus visszafutás, ha a préselési folyamat befejeződött. (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 45 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, 22 V, 380 W teljesítményű akkumulátoros motorral, nagy húzóerővel, robusztus bolygókerekes hajtóművel, excenteres dupla dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 4,4 Ah, 95 Wh akkumulátor kb. 130 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh akkumulátor kb. 150 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 270 Geberit Mapress Rozsdamentes acél Ø 108,0 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány –10-től +60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 40 A a hálózati működtetéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akkumulátoros radiálprés 45 kN kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". A REMS XL présgyűrűk meghajtásához. A présgyűrűk elfordítható befogása automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás nagy teljesítményű, 22 V, 380 W akkumulátoros motorral, robusztus, bolygókerékes hajtóművel, excenteres dupla dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Antivibrációs rendszer. Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorsöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V. Z7 köztes fogó XL 45 kN. XL-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	579014 R220	1 465 200,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC meghajtó motor, akku nélkül	579001 R22	972 400,00
Z7 köztes fogó XL 45 kN REMS présgyűrűk meghajtásához 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) (meghajtás REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC)	579123 R	183 500,00

Présgyűrűk XL, lásd a 240 – 288. oldalon.

Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorsöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571591 R220	353 400,00
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581 R22	131 600,00
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20 – 25. oldalon.		
Gyorsöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585 R220	90 200,00
Gyorsöltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587 R220	194 500,00
Feszültségellátás 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578 R220	243 400,00
XL-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	579601 R	87 560,00
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		

