

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros menetvágó szerszám, egyedüli támasztó-tartóval. Satu nélkül is mindenütt alkalmazható. Ideális javításhoz, építési munkákhoz, felújításhoz. Li-Ion 22V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Csőmenet	1/8 – 1", 16 – 32 mm
Csapmenet	6 – 30 mm, 1/4 – 1"

Menetfajtákat lásd a 36 – 37. oldalon.

REMS Amigo 22V – hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Li-Ion akku 22V, 9,0 Ah, 194 Wh, kb. 52 darab 3/4"-es menet készítéséhez, egyetlen akkutöltéssel*.

Rendszerelőny

Csak egyféle kisméretű, kompakt és gyorsan cserélhető vágófej, és csak egy fajtájú vágópofa szükséges az összes REMS gyártmányú menetvágó fejhez. Ezért a raktáron tartás egyszerű, költségkímélő. Tévedés nem lehetséges.

Támasztóvilla

Stabil, egyszerű kézzel kezelendő támasztóvilla mindkét irányú forgató nyomaték ellentartásához. Biztonságos feszítés a ferde állású, önmagát erősítő feszítő hatású feszítő orsó következtében. A menetvágó fejnek a támasztó villára és a csőre történő felrakása különösen egyszerű.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Mindenütt azonnal alkalmazható, satu nélkül is. A karcsú forma a nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóvá teszi. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. A meghajtóegység az akkumulátorral mindössze 5,6 kg. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). A gyorsan cserélhető vágófejek illeszkedése tökéletes. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelem, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén.

Meghajtás

Stabil, karbantartást nem igénylő hajtómű. Erős 22 voltos akkus motor, nagy teljesítménytartálékkal és 500 W leadott teljesítménnyel. Nagy vágási sebesség 27 – 20 min⁻¹. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20 – 25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, egyetlen akkutöltéssel* akár 52 darab 3/4"-es menet készítéséhez. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100 – 240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Gyorsan cserélhető vágófejek

A bevált technika, a vágófej, a vágóbetétek és a fedél magas anyagminősége és precíz, kompakt egységé történő kidolgozás garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést és a könnyű menetvágást. A vágóbetétek nem akadnak be. Hosszú, precíz csőmegvezetés a tökéletes cső központozás érdekében. A kifelé megnagyobbodó forgácselvezető ablakok jó forgácselvezetést tesznek lehetővé a menettisztaság érdekében

Vágóbetétek

A bevált, elnyúlhatatlan minőségi REMS vágóbetétek optimális vágási geometriájuk által garantálják a szuperkönnyű vágáskezdést, a könnyű menetvágást és a menettisztaságot. Szívós, különösen edzett speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében.

Menetvágó anyagok

A REMS Sanitol és a REMS Speciál (53. oldal). Speciálisan menetvágásra fejlesztették ki. Ezért különösen magas kenési- és a hűtőhatással rendelkeznek. A menetek tisztasága és a vágóbetétek, szerszámok, és gépek hosszú élettartama érdekében feltétlenül szükségesek.

Karmantyúvágás

Célszerűen a REMS 3/8 – 2" karmantyú-feszítőkkel (52. oldal) történik.



Német minőségi termék



Info



Szállítási terjedelem

REMS Amigo 22 V Set. Akkus menetvágógép gyorsbefogós vágófejjel. $\frac{1}{8}$ –1", 16–32 mm, csőmenetekhez, 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1", csapmenetekhez. Jobb-, és balmenetekhez. Meghajtógép karbantartás mentes hajtóművel, erős 22 V, 500 W akku motorral, biztonsági nyomókapcsolóval. Bal- és jobbmenet, a gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorsöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Támasztóvilla mindkét forgásirányhoz. REMS eva gyorsan cserélhető vágófejek kúpos csőmenetekhez ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R jobbra, kúpos csőmenetekhez ASME B1.20.1 NPT jobbra vagy szerinti elektromos installálású csövek meneteihez EN 60423 M. Stabil acél dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530015R220	884 400,00
Set NPT $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1	530018R220	884 400,00
Set M 20 + 25 + 32	530016R220	941 600,00

Más hálózati feszültségek megkeresésre lehetségesek.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Gyorsan cserélhető vágófejek, vágóbetétek, menetmetszőkhöz, lásd a 36–37. oldalon.		
Amigo 22 V meghajtógép, akku nélkül	530004R22	545 600,00
Támasztóvilla Amigo 2 Compact	543010	107 000,00
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	175 600,00
Gyorsöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	90 200,00
Gyorsöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	194 500,00
Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	243 400,00
REG St $\frac{1}{4}$–2", cső-sorjamentesítő, lásd a 105. oldalon.	731700	70 840,00
Racsnis hajtókar eva lásd a 28. oldalon.	522000	79 640,00
Menetvágó anyagok lásd a 53. oldalon.		
REMS Karmantyú feszítő $\frac{3}{8}$–2" lásd a 52. oldalon.		
Acéldoboz betéttel	566030R	60 720,00
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		

