

REMS Ax-Press 25 22 V ACC REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Akkumulátoros axiálprés 20 kN automatikus visszafutással
Akkumulátoros axiálprés 13 kN automatikus visszafutással

Kompakt, kézre álló akkumulátoros szerszám automatikus hátramenettel tolóhüvelyes kötések létesítéséhez. 22V-os Li-ion technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Axiális préselés Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – univerzális Ø 40 mm-ig. Szuperkönnyű, rendkívül kézre álló. Másodperceken belüli gyorsaság. Automatikus visszafutás. Optimális súlyelosztás az egykezes kezeléshez. Forgatható présberendezés. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 500 REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

REMS présfejek komplett választéka, gyorsan cserélhetők.

Rendszerelőny

Csak egy fajta présfej van a REMS Ax-Press HK-hoz, a REMS Ax-Press H-hoz, a REMS Ax-Press 25-höz és a REMS Ax-Press 25 L-höz. Ezért a raktáron tartás egyszerű és olcsó.

Présfejek az összes, járatos rendszerhez

A REMS présfák teljes választéka minden szokványos présfitting rendszerhez. (298–299. oldal). Választható REMS présfejek rugós reteszeléssel a kereskedelemben szokásos présbetétek befogására. Nagy teherbírású présfejek kovácsolt és különlegesen edzett, speciális acélból. A REMS présfejek rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori nyomóhüvelyes rendszerek követelményeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos.

Kettős présfej

REMS kettős présfej két-két egymásba átmenő tartóval, különböző méretű csőösszekötőkhöz (298. oldal). Nincs szükség a présfejek cseréjére. Rendkívül egyszerű, és időt takarít meg.

Felépítés

Szuper könnyű, szuper kicsi, szuper kézhez álló. REMS Ax-Press 25 22 V ACC meghajtógép akkumulátorral csak 3,0 kg, csak 28 cm hosszú. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC meghajtógép akkumulátorral csak 3,2 kg, csak 31 cm hosszú. REMS Ax-Press 25 22 V ACC és REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC 40 mm-es lökettel. REMS Ax-Press 25 préskötések préselésére, előre megadott présfejhellyel a ≤ 82 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC préskötések préselésére, választható présfejhellyel a ≤ 116 mm fogattávolságig egy munkafolyamatban és kettős préseléshez. Optimális súlyelosztás az egykezes kezelés érdekében. Ergonómiai kialakítású ház fogantyú-mélyedésekkel. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Forgatható présberendezés a nehezen hozzáférhető helyeken is. A présfejek gyorsan cserélhetők, szerszám nélkül. A rugós reteszelés következtében a présfejek biztonságos felfekvésűek.

Meghajtás

Nagy préselési erő, a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. REMS Ax-Press 25 22 V, nyíróerő 20 kN, REMS Ax-Press 25 L 22 V, nyíróerő 13 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás automatikus visszafutással (ACC), erőteljes akkumulátoros 22 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerékes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh akkumulátor kb. 500 préseléshez, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 880 préseléshez, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 1000 préseléshez, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 1800 REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 15 A a hálózati működtetéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Tokozás

Különböző csőtágítók és a REMS tágitófejek teljes választéka minden szokványos préselhüvely-rendszerhez (303–307. oldal).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC



←ACC→
Automatic Circuit Control

kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll

pl.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC




←ACC→
Automatic Circuit Control

kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll

pl.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP' FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta



Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Akkumulátoros axiálprés 20 kN tolóhüvelyes kötések létrehozásához Ø 12–40 mm. REMS présfejek meghajtásához. 40 mm löket, préskötések préselésére, a ≤ 82 mm fogattávolságig. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerékes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval, forgatható présberendezéssel. LED-munkalámpa. Présfejek nélkül. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\IP	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	573038R22	543 400,00
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	716 400,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Akkumulátoros axiálprés 13 kN tolóhüvelyes kötések létrehozásához Ø 12–40 mm. REMS présfejek meghajtásához. 40 mm löket, préskötések préselésére, a ≤ 116 mm fogattávolságig. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V motorral, 380 W leadott teljesítmény, bolygókerékes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel, biztonsági érintőkapcsolóval, forgatható présberendezéssel. LED-munkalámpa. Présfejek nélkül. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\IP	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	573040R22	543 400,00
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	716 400,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfejek lásd a 298–299. oldalon.		
Ax-Press 25 22 V ACC meghajtó motor, a ≤ 82 mm, akku nélkül	573020R22	481 800,00
Ax-Press 25 L 22 V ACC meghajtó motor, a ≤ 116 mm, akku nélkül	573021R22	481 800,00
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	265 400,00
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	87 560,00
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20–25. oldalon.		
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	90 200,00
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	194 500,00
Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	194 500,00
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	573270R	65 560,00
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		

