

Kézre álló gázforrasztó öngyújtóval és turbó lánggal, a gyors, lágyforrasztás, és a takarékos gázfogyasztás érdekében.

Vörösréz cső ≤ Ø 35 mm

Melegítés, izzítás, leégetés, olvasztás, felolvasztás, zsugorítás, és hasonló termikus eljárások.

Lánghőmérséklet 1950°C

REMS Blitz – A villámgyors lágyforrasztó.

Piezo-elektromos öngyújtó.

Öngyújtó nélkül! Csak a nyomógombot kell működtetni. A láng máris ég! Nyomógomb elengedése – A láng kialszik. Alacsony gázfogyasztás, csak 200 g/h!

Felépítés

Szuper könnyű kezelés. ergonómiai kialakítás, az egykezes kezelés érdekében. Nem kell beállítani, sem szabályozni. Rögzítő nyomógomb a tartós üzemhez. Reteszelő gomb tartós üzemre. Csupán egy univerzális égőcső. Kis palackkal is használható.

Turbo-láng

Pontszerű lánghatás, csavart turbó-lángképzéssel, magas fűtőtéljesítmény és villámgyors lágyforrasztás.

Szállítási terjedelem

REMS Blitz. Turbo-gázforrasztó propángázra, ≤ Ø 35 mm vörösréz csövek lágyforrasztásához. Piezo-elektromos gyújtás. Gázcsatlakozó G ¾ LH. Tömlővég és hollandi anya G ¾ LH. Buboréksomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	160010R	114 900,00

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Forrasztóanyag, lásd a 317. oldalon.		
Nagynyomású tömlő 3 m, G ¾ LH	152106	42 420,00
Nyomáscsökkentő 5 vagy 11 kg gázpalackhoz	152109	55 000,00



Német minőségi termék



Info



REMS Macho

Turbo-gázforrasztó acetilén

Kézre álló gázforrasztó öngyújtóval és turbó lánggal, a gyors kemény- és lágyforrasztás érdekében. Szuper takarékos gázfogyasztás.

Vörösréz csövek, többek k. ≤ Ø 64 mm

Melegítés, izzítás, leégetés, olvasztás, felolvasztás, zsugorítás, és hasonló termikus eljárások.

Lánghőmérséklet 2500°C

REMS Macho – szupergyors keményforrasztás.

Piezo-elektromos gyújtó

Öngyújtó nélkül! Csak a nyomógombot kell működtetni. A láng máris ég! Nyomógomb elengedése – A láng kialszik. Alacsony gázfogyasztás, csak 360 g/h!

Csak acetilén

Injektoros égő, a levegő oxigénjét használja az égéshez. Ezért csak acetilénre van szüksége.

Felépítés

Szuper könnyű kezelés. ergonómiai kialakítás, az egykezes kezelés érdekében. Nem kell beállítani, sem szabályozni. Rögzítő nyomógomb a tartós üzemhez. Csupán egy univerzális égőcső.

Turbo-láng

Pontszerű lánghatás, csavart turbó-lángképzéssel, magas fűtőtéljesítmény és villámgyors lágyforrasztás.

Szállítási terjedelem

REMS Macho. Turbo-Gázforrasztó acetilénre, ≤ Ø 64 mm többek között vörösréz csövek kemény- és lágyforrasztásához. Piezo-elektromos gyújtás. Gázcsatlakozó G ¾ LH. Tömlővég és hollandi anya G ¾ LH. Buboréksomagolásban.

	Cikk-sz.	Ft
	161010R	126 800,00

Tartozékok

Forrasztóanyag, lásd a 317. oldalon.



Német minőségi termék



Info

