

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerszám, univerzális szabadkezi fűrészeléshez. Csak 3,1 kg. Li-Ion 22V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkő, téglá, égetett téglá.

Ideális az acél és egyéb csövekhez

REMS Cat 22V VE – fűrészrel mindent, mindenütt. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Akkumulátor Li-Ion 22V, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 75 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális alkalmazás

Mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött szűk sarkokban, falszínelés. Háló-zatfüggetlen. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű, különösen jól alkalmazható fémekre is. Pl. fémcsövek fűrészeléséhez, kazánok, tartályok, fűrdőkádak stb. szétfűrészeléséhez, ablak-osztások kifűrészeléséhez, mentésknél- és katasztrófaáknál történő használat esetén. Merülővágáshoz is.

Felépítés

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. A meghajtóegység az akkumulátorral mindössze 3,4 kg. Karcsú szerkezet. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, 22V akkumulátoros motor nagy teljesítmény tartálékkal, 500 W leadott teljesítmény. Biztonsági érintőkapcsoló. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésselőrzés révén.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív, edzett speciális acélból, a terhelés irányában túcsapágyazott, a teljes fűrészelési löket alatt minden oldalról precízen megvezetett, elcsavarodás mentes, egyenesvonalú vágás kemény használat mellett is. Rendkívül hosszú élettartam. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetőrúddá és a fűrészlappal. A minden oldalról túcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegeledést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek melletti nagy igénybevételénél is.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketszám-szabályozás az érzékeny vágáskezdés-hez és fűrészeléskor a löketszámnak a mindenkor anyaghoz történő megválasztása. A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1900 min⁻¹ között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Agresszív bolygómeghajtás

Az agresszív bolygómeghajtás a fűrészlap vertikális vágómozgásával biztosítja az erőteljes, gyors fűrészelőtólat, a kiváló forgácskiszórást és a fűrészlapok hosszú élettartamát. A túcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, akkumulátor Li-Ion 22V, 4,4 Ah, 95 Wh, kb. 66 vágás az 1"-os acélcsövön, 5,0 Ah, 108 Wh, kb. 75 vágás az 1"-os acélcsövön, 9,0 Ah, 194 Wh-val kb. 140 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22V akkumulátor helyett, tartozékként.

Univerzális fűrészlap befogás

Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

REMS univerzális fűrészlap

Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (76. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezü vágásért, vezetősatuval.

REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap válszték a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (77. oldal).



Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Cat 22 V VE. Akkumulátoros-Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézi fogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tücsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, erős, 22 V motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketség-vezérlés 0–1900 min⁻¹. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. 1 db REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Kivétel	Cikk-sz.	Ft
Set\IP	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	560054R22	380 600,00
Set	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltővel 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560052R220	572 000,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



3,1 kg	500 W	22 V	VE
ANC			

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Fűrészlapok lásd a 76–77. oldalon.		
Cat 22 V VE meghajtó motor, akku nélkül	560010R22	330 900,00
Power-Pack 22 V 5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571591R220	353 400,00
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	571581R22	131 600,00
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20–25. oldalon.		
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	90 200,00
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	194 500,00
Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	243 400,00
Acéldoboz betéttel	566030R	60 720,00
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		

