REMS Cat 22 V VE

Akkumlátoros Univerzális orrfűrész

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető elektromos szerszám, univerzális szabadkézi fűrészeléshez. Csak 3,1 kg. Ideális szereléshez, bontáshoz, javításhoz. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros- és hálózati üzemelésre.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkö, tégla, égetett tégla.

Ideális az acél és egyébb csövekhez

REMS Cat 22 V VE – fűrészel mindent, mindenütt. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, kb. 75 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális alkalmazás

Mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött szűk sarkokban, falszínelés. Háló-zatfüggetlen. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű, különösen jól alkalmazható fémekre is. Pl. fémcsövek fűrészeléséhez, kazánok, tartályok, fürdőkádak stb. szétfűrészeléséhez, ablak-osztások kifűrészeléshez, mentéseknél- és katasztrófáknál történő használat esetén. Merülővágáshoz is.

Felépítés

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Hordozható, könnyű, könnyen kezelhető. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. A meghajtóegység az akkumulátorral mindössze 3,4 kg. Karcsú szerkezet. Ergonómiailag kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, 21,6 V akkumulátoros motor nagy teljesítmény tartalékkal, 500 W leadott teljesítmény. Biztonsági érintőkapcsoló. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésellenőrzés révén.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív, edzett speciális acélból, a terhelés irányában tűcsapágyazott, a teljes fűrészelési löket alatt minden oldalról precízen megvezetett, elcsavarodás mentes, egyenesvonalú vágás kemény használat mellet is. Rendkívül hosszú élettartam. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetőrúdda és a fűrészlappal. A minden oldalon tűcsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek melletti nagy igénybevételnél is.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketszám-szabályozás az érzékeny vágáskezdés-hez és fűrészeléskor a löketszámnak a mindenkori anyaghoz történő megválasztása. A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1900 min^{-1} között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Agresszív bolygómeghajtás

Az agresszív bolygómeghajtás a fűrészlap vertikális vágómozgásával biztosítja az erőteljes, gyors fűrészelőtolást, a kiváló forgácskiszórást és a fűrészlapok hosszú élettartamát. A tűcsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

Li-Ion 22 V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6 V 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah, kb. 66 vágás az 1"-os acélcsövön, 5,0 Ah, kb. 75 vágás az 1"-os acélcsövön, 9,0 Ah-val kb. 140 vágás az 1"-os acélcsövön egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 90 W. Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 290 W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220 – 240 V/21,6 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Univerzális fűrészlap befogás

Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

REMS univerzális fűrészlap

Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (68. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezű vágásért, vezetősatuval.

REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap válszték a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (69. oldal).

ANC

- Súrlódás- és kopásbiztos
- Egyértelműen csökkentett melegedés
- A rendkívül hosszú élettartam érdekében kemény használatnál is.



Német minőségi termék

Info

REMS Cat 22 V VE

Szállítási terjedelem

REMS Cat 22 V VE Set. Akkumulátoros-Univerzális, elektromos orrfűrész, vario-elektronikával, (VE) kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép pisztoly alakú kézi fogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvédett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tűcsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, erőteljes, 21,6 V motorral, biztonsági érintőkapcsolóval. Fokozatmentes elektronikus löketszám-vezérlés 0–1900 min^{-1}. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Akkumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. 1 db REMS univerzális fűrészlap 150-1,8/2,5. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560052 R220	**551 100,00**

Más hálózati feszültség megkeresésre.

3,1 kg | 500 W | 21,6 V | VE

ANC

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS fűrészlapok lásd 68 – 69 oldal.		
REMS Cat 22 V VE meghajtó motor, akku nélkül	560010 R22	**315 800,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574 R22	**167 000,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 R22	**139 100,00**
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 R22	**185 600,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W	571585 R220	**78 590,00**
Gyorstöltő készülék 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W	571587 R220	**185 600,00**
Feszültségellátás 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, feszültség-tápegységhez, 21,6 V Li-Ion-akku helyett.	571578 R220	**232 100,00**
Acéldoboz betéttel	566030 R	**57 660,00**
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		

*Környezeti hőmérséklet kb. 20°C.