

Nagy teljesítményű, hordozható akkumulátoros görgős horonymaró a csövek gyors és gazdaságos horonymarására, a csőcsatlakozó rendszerekhez. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Acélcsövek NA 25–300
1–12"
 $s \leq 7,2 \text{ mm}$

Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek

REMS Collum 22 V – elektromos hornyolás 12"-ig. Hordozható, gyors, gazdaságos. Nyomógörgő-előtölés olajhidraulikus nyomóhengerrel. Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh akkumulátor kb. 23 db DN 100/4"-os horony készítéséhez, egy akkumulátor feltöltéssel*.

Felépítés

Kompakt, robusztus, alkalmas az építkezéseken való használatához, hordozható. Kedvező méretek, kedvező súly, akkumulátoros berendezés hornyok készítéséhez, mindössze 34 kg-os meghajtógéppel. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésiállapot-felügyelet révén. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil.

Meghajtás

Erős és gyors, pl. kerületi horony egy 4"-os acélcsövön mindössze 77 másodperc alatt. Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Nagy teljesítményű 22 V motor akkumulátor, nagy teljesítménytartálékkal, 500 W-os teljesítmény, nagy méretek intenzív felhasználására. Nagy hornyolási sebesség 27–20 min⁻¹. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 9,0 Ah, 194 Wh teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, kb. 23 db DN 100/4"-os horony készítéséhez, egy akkumulátor feltöltéssel*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány –10-től +60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Görgős hornyoló berendezés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevétele. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtöléséhez. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-beveréshez.

Hornyló görgők

A bevált REMS hornyló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantálnak. A hornyló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25–300, 1–12", könnyen cserélhető. Cu hornylógörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54–159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1–1½", 2–6"-os és 1–12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Alumínium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Anyagtartók


Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyoláshoz 12" –ig (115. oldalt).



Német minőségi termék



Info





Alsó állvány, mozgatható (tartozék)

Herkules 3B (tartozék)



Alváz (tartozék)

Herkules XL 12" (tartozék)



Szállítási terjedelem

REMS Collum 22 V. Akkumulátoros gép kerületi hornyok előállításához a cső-csatlakozó rendszerek csővein DN 25–300, 1–12". Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mély-horony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2–6", hatlapú dugókulcsos. Meghajtógép karbantartás mentes hajtóművel, erős 22 V, 500 W akku motorral, biztonsági nyomókapcsolóval. Bal- és jobbmenet, a gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltésiállapot-felügyelettel. Univerzális támasztó. Akkumulátor Li-lon 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorsöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Munkaasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	347005R220	1 755 600,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Amigo 22 V meghajtógép, akku nélkül	530004R22	545 600,00
Akkumulátor Li-lon 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	175 600,00
Gyorsöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	90 200,00
Gyorsöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	194 500,00
Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-lon-akku helyett.	571578R220	243 400,00
Alváz	849315R	102 100,00
Alsó állvány, mozgatható	849310R	165 500,00

REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.

A hornyoló görgőket és a további tartozékokat lásd a 54. oldalon.

REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.

