

Nagy teljesítményű görgős csőhoronymaró csövek gyors és gazdaságos horonymarására csőcsatlakozó rendszerekhez.

Acélcövek	NA 25–300 1 – 12" $s \leq 7,2 \text{ mm}$
-----------	---

Rozsdamentes acélcövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-cövek

REMS Collum – elektromos hornyolás 12"-ig.
Gyors és gazdaságos. Nyomógörgő-előtölés olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Felépítés

Robusztus, kompakt, helyszíni használatra tervezett kialakítás. Kedvező méretek, kedvező súly, a görgős csőhoronymaró a meghajtással együtt csak 31 kg. Munkapadhoz. Alváz vagy mozgatható alváz, az egyszerű szállítás érdekében, optimális magassággal a munkavégzéshez és stabil.

Meghajtás

Erőteljes és gyors, pl. egy 6"-os acélcső hornyolása a REMS Collum modellel csak 52 s. Stabil, kompakt hajtómű, karbantartást nem igényel. Robusztus, nagy áthúzóerejű 1200 W-os univerzális motor (REMS Collum, REMS Collum 2 Compact) vagy 1700 W-os univerzális motor (REMS Collum 2) intenzív használathoz nagy méretek esetén is. Biztonsági nyomókapcsoló. Tartozékként tengelykapcsolós lábkapcsoló az ergonomikus munkavégzéshez.

Görgős hornyoló berendezés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevétele. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtöléséhez. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-beveréshez.

Hornyaló görgők


A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgővel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantálnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár hornygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25–300, 1–12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54–159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX hornygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1–1½", 2–6"-os és 1–12"-os rozsdamentes acélcövekhez. Alumínium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Anyagtartók

Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyoláshoz 12"-ig (115. oldalt).



Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Collum. Görgős hornyoló gép az NA 25–300, 1–12" csöves tengelkapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2–6", hatlapú dugókulcsos. 3 nagy teljesítményű motor közül választhatunk, Hajtómű karbantartásmentes meghajtással, nagy áthúzóerejű univerzális motor, biztonsági nyomókapcsoló. Munkasztalhoz, alváz vagy mozgatható alváz. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivétel	Cikk-sz.	Ft
Collum	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Túlterhelésvédelem. 29 min ⁻¹	347006R220	1 298 000,00
Collum 2	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min ⁻¹	347008R220	1 438 800,00
Collum 2 Compact	Univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, Túlterhelésvédelem. 26 min ⁻¹	347009R220	1 438 800,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	849315R	102 100,00
Alsó állvány, mozgatható	849310R	165 500,00
Tengelykapcsolós lábkapcsoló	347010R220	117 100,00

REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd a 115. oldalon.

A hornyoló görgőket és a további tartozékokat lásd a 54. oldalon.

