

Univerzális, kompakt, elektromos szerszám hajlításához 90°-ig. Satu nélkül mindenütt használható. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.

Acélcsövek EN 10255 \varnothing 1/4 – 1 1/4"

Rozsdamentes acélcsövek EN ISO 1127, EN 10217-7 \varnothing 1/2 – 1 1/4"
s ≤ 2,6 mm

Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek \varnothing 10–42 mm

Vékonyfalú vörösrézcsövek \varnothing 10–35 mm

Vastag falú K65 rézcsövek EN 12735-1 hűtés- és klimatechnikához \varnothing 3/8 – 1 5/8"

A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:
rozsdamentes acél \varnothing 12–42 mm

szénacél (bevonatos) \varnothing 12–42 (28) mm

Többrétegű csövek \varnothing 14–50 mm

Egyéb anyagok, lásd REMS Curvo-t.

REMS Curvo 50 – Nagyméretű csövek ráncmentes hajlítása!

Univerzális használat

Lakatosmunkákra, és az Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűtéstechika és a hidraulika területén. Kitűnően alkalmazható EN 10255 acélcsövekhez, présfitting rendszerek csöveihez, kemény és félkemény vörösréz csövekhez, valamint vékonyfalú EN 1057 szerinti, vörösrézből készült fűtőcsövekhez.

Rendszerelőny

A REMS Curvo 22V, REMS Sinus (143 oldal) hajlítószegmensek és vezetőidomok illenek a négyszögletű menesztős 10–40 REMS Curvo 50 meghajtó géphez, támaszték 10–40. Ezért a raktáron tartás egyszerű és előnyös költségű. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőny

A csőhajlító néhány év után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Kompakt, kézre álló elektromos szerszám, a hajlítási folyamattal magába zárt hajlítási folyamatú erőátadással. Mindenütt azonnal használható. Nincsenek beállítási munkák. Egyszerű, gond nélküli munkavégzés, pl. 90° -os ívek \varnothing 1 1/4" acélcső, csak 37 s. Gyors- és lassú fokozat a méretpontos hajlításhoz. Kettős ívek, szint-ívek, irányváltó ívek hajlítása lehetségesek.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

A hajlítószegmensek és a görgöhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. Szög-beosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos halításhoz. A hajlítószegmensek és az ellendarabok gyors cseréje. Hajlítószegmensek és ellendarabok különböző csőméretekhez. Nyersanyagok és hajlítási rádiuszok (143 oldal). REMS Curvo 50 (\varnothing 35 R 100, \varnothing 42 R 140, \varnothing 50 R 135, \varnothing 1" R 100, \varnothing 1 1/4" R 140) hajlítószegmensek és ellendarabok: alaktartó, és nyomásnak ellenálló ellendarabok szféroöntvényből és ellendarabok nagyszilárdságú, nagy csúszóképességű üvegszállal erősített poliamidból.

Meghajtás

Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű. Törődésbiztosítás mindkét forgásirányban a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Bevált, nagy teljesítményű univerzális 1000 W motor. Jobbra- és balra futás. Fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsoló a gyors- és lassú fokozatban.



Német minőségű termék



Info



Szállítási terjedelem

REMS Curvo 50 Basic-Pack. Elektromos csőhajlító. Ø 10–50 mm, 90°-ig. Acélcsövek EN 10255 Ø ¼ – 1¼", rozsdamentes acélcsövek EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½ – 1¼", s ≤ 2,6 mm, kemény, félkemény, lágy rézcsövek, Ø 10–42 mm, vékony falú rézcsövek Ø 10–35 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klimatechnikához EN 12735-1 Ø ¾ – 1½", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12–42 mm, C-Stahl Ø 12–42 mm, bevonatos C-profilú acél Ø 12–28 mm, többretegű csövek Ø 14–50 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengely-kapcsolóval, 230V, 50–60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Négyszögletes 35–50 menesztővel, 35–50 alátéttel, dugós csappal. Stabil hordozható dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	580110R220	1 557 800,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegeket és ellendarabokat lásd a 143 oldalon.		
REMS Curvo 50 meghajtó motor	580110R220	1 376 400,00
Négyszögletű menesztő 35–50, Támasz 35–50, a Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140 hajlítószegekhez és vezetődombokhoz, lásd 143 oldalt.	582110R	82 770,00
Négyszögletes menesztő 10–40, Támasz 10–40, REMS Curvo, REMS Curvo 22V, REMS Sinus hajlító- szegeknek, és ellendarabok részére, lásd 143 oldalt.	582120R	135 800,00
Dugós csap	582036	18 280,00
REMS Hajlítóspray, 400 ml	140120R	12 930,00
Hordozható dobozban praktikus fogantyúkkal	590160R	110 700,00
Stabil acéllemez doboz betéttel, 1-1 R100 és R135/ R140 hajlítószegeknek, és ellendarab részére, 90°.	586012R	49 300,00

