

Univerzális, kompakt, elektromos szerszám, csövek hideg húzó-hajlításához 180°-ig. Satu nélkül, mindenütt használható.

Kemény, félkemény lágy vörösréz csövek Vékonyfalúak is $\varnothing 10 - 35 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{8}''$

Lágy, bevonatos vörösréz csövek Vékonyfalúak is $\varnothing 10 - 18 \text{ mm}$

Vastag falú K65 rézcsövek EN 12735-1 hűtés- és klimatechnikához $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{8}''$

A présfitting rendszerek csöveihez a következő anyagokból:
rozsdamentes acél $\varnothing 12 - 28 \text{ mm}$
szénacél, bevonatos is $\varnothing 12 - 28 \text{ mm}$

Lágy precíziós acélcsövek $\varnothing 10 - 28 \text{ mm}$

Acélcsövek EN 10255 $\varnothing \frac{1}{4} - \frac{3}{4}''$

Elektromos installáció csövei EN 50086 $\varnothing 16 - 32 \text{ mm}$

Többrétegű csövek $\varnothing 14 - 40 \text{ mm}$

REMS Curvo – Csövek ráncmentes hajlítása!

Univerzális, sokféle csőtípushoz.

Beállítási munkák nélkül azonnal használható.

Gyors-, és lassú fokozat a méretpontos hajlítás érdekében. Hajlítószegmensek és ellendarabok gyors cseréje.

Univerzális használat

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hűtéstechnika és a hidraulika területén. Kitűnően alkalmazható a présfitting rendszerek csöveihez, kemény és félkemény vörösréz csövekhez, valamint vékonyfalú EN 1057 szerinti, vörösrézből készült fűtőcsövekhez.

Rendszerelőny

A REMS Curvo 22V, REMS Curvo, REMS Curvo 50 és a REMS Sinus hajlítószegmenseihez és ellendarabjaihoz csak egy fajta hajlítószegmens és ellendarab van. Ezért a raktáron tartás egyszerű és előnyös költségű. Felcserélés nem lehetséges.

Költségelőny

A csőhajlító néhány év után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötéseket és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, elektromos szerszám, a hajlítási folyamattal magába zárt hajlítási folyamatú erőátadással. Szuperkönnyű meghajtógép, mindössze 8 kg. Mindenütt azonnal használható. Nincsenek beállítási munkák. Egyszerű, gond nélküli munkavégzés, pl. 90° -os ívek $\varnothing 22 \text{ mm}$ csak 6 s. Gyors- és lassú fokozat a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, kettős ívek, szint-ívek, irányváltó ívek hajlítása lehetségesek. Tartozékként állítható magasságú géptartó.

Hajlítószegmensek és ellendarabok

Alaktartó és nyomástartó, nagyszilárdságú, nagy csúszóképességű üvegszállal erősített poliamidból. A hajlítószegmensek és a görögöngerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. 0–180°-os szögbeosztás minden hajlítószegmensen és jelölés minden ellendarabon a méretpontos halításhoz. A hajlítószegmensek és az ellendarabok gyors cseréje. Hajlítószegmensek és ellendarabok különböző csőméretekhez. Nyersanyagokat és hajlítási rádiuszokat, (179. oldal).

Meghajtás

Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű. Torlódásbiztosítás mindkét forgásirányban a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Bevált, nagyteljesítményű univerzális 1000 W motor. Jobbra- és balra futás. Fokozatmentes elektronikus biztonsági érintőkapcsoló a gyors- és lassú fokozatban.

Hajlító kenőanyag

A REMS hajlító spray folyamatos kenőfilmet garantál, csökkentett erőfelhasználás és az egyenletes hajlítás mellett. Magas nyomásnak ellenálló, savmentes. FCKW-t nem tartalmaz, ezért ózonkímélő.



Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Curvo Set. Elektromos csőhajlító Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", 180°-ig. Kemény, félkemény, lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", bevonatos lágy rézcsövek, vékony falúak is, Ø 10–18 mm, vastag falú K65 rézcsövek hűtés- és klímatechnikához EN 12735-1 Ø ¾–1½", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei Ø 12–28 mm, C-profilú acél, bevonatos is, Ø 12–28 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–28 mm, acélcsövek EN 10255 Ø ¼–¾", elektromos szerelési csövek EN 50086 Ø 16–32 mm, többretegű csövek Ø 14–40 mm, többek közt. Többek között hajtógép karbantartást nem igénylő hajtóművel, biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W univerzális motorral, fokozat-mentes elektronikus biztonsági érintőkapcsolóval. Jobbra- és balra futás. Dugós csap. Rögzítőcsap. Hajlítószegek és ellendarabok. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	833 800,00
Set 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580027 R220	938 100,00
Set 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580036 R220	966 300,00
Set 15 + 18 + 22 + 28³⁾	580035 R220	976 000,00
Set 12 + 15 + 18 + 22	580020 R220	885 300,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28¹⁾	580033 R220	989 600,00
Set 12 + 15 + 18 + 22 + 28²⁾	580037 R220	1 017 300,00
Set 15 + 22 + 28¹⁾	580022 R220	881 800,00
Set 15 + 22 + 28²⁾	580040 R220	910 000,00
Set 17 + 20 + 24	580023 R220	887 100,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	580021 R220	935 000,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580031 R220	1 039 800,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580038 R220	1 067 500,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28¹⁾	580028 R220	988 300,00
Set 14 + 16 + 18 + 22 + 28²⁾	580039 R220	1 016 000,00
Set ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"	580024 R220	1 118 500,00
Set 16 + 20 + 26 + 32	580025 R220	1 030 100,00
Set 16 + 20 + 25 + 32	580034 R220	1 013 400,00
Set 20 + 25 + 32	580029 R220	978 200,00
Set 32 + 40	580030 R220	971 600,00
Basic-Pack (hajlítószegek és ellendarabok nélkül)	580010 R220	620 400,00

A REMS Curvo Set szállítása hajlítószegekkel és ellendarabokkal a mindenkor kisebb rádiusszal történik. (Kivéve cikkszám 580029 és 580030), lásd a 179. oldalon.

- ¹⁾ Hajlítódíom és vezetődíom 28, R102, cikkszám: 581070, kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falú is. Lásd a 179. oldalon.
- ²⁾ Hajlítódíom és vezetődíom 28, ¾" (DN 20), R102, cikkszám: 581260, kemény rézcsövekhez Ø 28 mm, Ø 1½", préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm, acélcsövek ¾". Lásd a 179. oldalon.
- ³⁾ Hajlítódíom és vezetődíom 28, ¾" (DN 20), R114, cikkszám: 581310 kemény, félkemény rézcsövekhez, vékony falúakhoz is, Ø 28 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes acélcsövei/C-profilú acél Ø 28 mm, acélcsövek ¾". A DVGW GW 392 munkalap szerint Ø 28 mm-es kemény és félkemény rézcsövekhez minimálisan 114 mm hajlítási sugár szükséges. Falvastagság ≥ 0,9 mm. Lásd a 179. oldalon.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajlítószegek és ellendarab lásd a 179. oldalon.		
Curvo Meghajtógép	580000 R220	554 400,00
Dugós csap	582036	19 190,00
Hajlítóspray, 400 ml	140120R	13 560,00
Acéllemez doboz	586000R	65 560,00
Géptartó 3B, állítható magasságú, 3-lábon	586100R	114 900,00
Géptartó WB, állítható magasságú, munkapadra történő rögzítéshez	586150R	80 960,00



Basic-Pack



3B



WB