

Rendkívül kicsi, rendkívül kompakt elektronikus szivárgásérzékelő a gyúlékony gázok megbízható lokalizálásához. Gázszivárgások észleléséhez többek között műszaki rendszerek, csővezetékek és járművek esetében.

Kimutatási határértékek (ppm)

Bután (C ₄ H ₁₀)	100 ppm
Metán (CH ₄)	50 ppm
Propán (C ₃ H ₈)	50 ppm
Hidrogén (H ₂)	100 ppm

REMS Detect GS3 – költséghatékony megoldás a gyúlékony gázok érzékelésére. Kis méretű. Rendkívül könnyű. Rendkívül kompakt. Optikai és akusztikus jelzéssel, gázkoncentráció változása esetén.

Univerzális használat

Univerzálisan alkalmazható a gázszivárgások korai észleléséhez többek között műszaki rendszerek, csővezetékek és járművek esetében.

Felépítés

Rendkívül könnyű és kis méretű. Szivárgásérzékelő, csak 170 mm hosszú, a súlya mindössze 56 g. Mindenhol használható, még nehezen hozzáférhető helyeken is. Stabil, ütésálló műanyag burkolat. Fémkapocs az ing- vagy kabátzsebbe történő biztonságos rögzítéshez. Gombok a be- és kikapcsoláshoz, illetve az új referenciaérték (nullapont) manuális beállításához a további mérésekhez. Ez az új referenciaérték a cél gázkoncentráció csökkentésekor idővel ismét a környezeti értékhez fog igazodni. A bekapcsolás után a REMS Detect GS3 automatikusan megkezdni az indulási fázist, és a két oldalon felváltva villognak a piros LED-ek, az állapotkijelző 2 x 2 piros LED-del. 10 perc inaktivitás után kikapcsol.

Gázszivárgás észlelése

Mérési módban a piros LED-ek egyszerre villognak, és szaggatott hangjelzés hallható. Növekvő gázkoncentráció esetében (például ha szivárgáshoz közelít) a LED-ek egyre gyakrabban villognak, illetve a hangjelzés is gyakrabban.



Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Detect GS3 Set. Elektronikus szivárgásérzékelő a gyúlékony gázok megbízható lokalizálásához, 2 elem 1,5 V, AAA, LR3. Övtáskában.

	Cikk-sz.	Ft
	611003R	93 280,00

