

Bevált, megbízható nyomáspróbapumpa csővezeték-rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettségi ellenőrzéséhez.

Vizsgáló- és nyomástartomány	≤ 6 MPa/60 bar/870 psi
Szállítási teljesítmény	6,5 l/min
Víz, vizes oldatok, emulziók	
A folyadékok pH-értéke	7–10
A folyadékok hőmérséklete	≤ 60°C
A folyadékok viszkozitása	≤ 1,5 mPa s

REMS E-Push 2 – Gépi feltöltés és ellenőrzés! 60 bar-ig. Beállítható nyomáskorlátozással. 1300 W. Önfelszívó.

Univerzális alkalmazás

A vízvezeték-, fűtő-, szolár rendszerek és a sprinkler berendezések a sűrített levegő, gőz- és hűtőrendszerek, olaj-berendezések, kazán-, és nyomástartó edények beszereléséhez.

Felépítés

Robusztus, kompakt, könnyű, súlya csupán 10 kg. Könnyen hordozható. Kopásnak ellenálló nagy teljesítményű dugattyús szivattyú. Glicerintöltésű, csillapított manométer, $p \leq 6$ MPa/60 bar/870 psi. Nagynyomású, szövetbetétes tömlő, 1/2"-os csatlakozással. Szívótömlő, szívószűrővel. Visszaáramlás-gátló az elszívótömlőben megakadályozza az üresmenetet, így a szívócső a munkafolyamaton kívül nem szív, ezzel is csökkenti a szívás idejét. Szívótömlő és a nagynyomású tömlő 1/2"-os csatlakozóval. Manométer, $p \leq 6$ MPa/60 bar/870 psi, és elzáró szelep a nyomás- és a tömítettségi vizsgálatokhoz, a nyomáspróbapumpa eltávolítása után is, pl. lopás megakadályozásához, vagy tartozékként, több vizsgáló állomás részére történő alkalmazáshoz. Finomskálázású manométer, $p \leq 1,6$ MPa/16 bar/232 psi, tartozékként, a 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi nyomáskülönbség leolvasásához, a DIN 1988 szerinti tömítettségi vizsgálatnál.

Nagy teljesítményű dugattyús szivattyú

Zárt olajteknőben forgó nagy teljesítményű dugattyús szivattyú, önfelszívó, rozsdamentes acélból készült kopásmentes nyomódugattyú. Megbízható, erőteljes aszinkronmotor, 1300 W, rendkívül erős és gyors. Nagy szállítási teljesítmény 6,5 l/min. Nyomás-, és tömítettségi ellenőrzés 6 MPa/60 bar/870 psi.

Állítható nyomáscsökkentő

Nomáscsökkentő 6 fokozatban, 1–6 MPa/10–60 bar/145–870 psi, be lehet állítani a kívánt nyomást a csőrendszerben/tartály.



Szállítási terjedelelem

REMS E-Push 2. Elektromos nyomáspróba pumpa nyomásmérővel, $p \leq 6$ MPa/60 bar/870 psi, a. Nyomás és szivárgás vizsgálata csővezetékrendszerek és a tartályokban 6 MPa/60 bar/870 psi, állítható nyomáscsökkentő. Szivattyús aggregát 230 V, 50 Hz, 1300 W aszinkron motorral. 1,5 m szívótömlő 1/2"-os csatlakozóval és tömítéssel, szívószűrő visszaáramlás-gátlóval. 1,5 m nagynyomású tömlő 1/2"-os csatlakozóval és tömítéssel. Kartondobozban.

Cikk-sz.	Ft
115500R220	442 700,00

Tartozékok

Megnevezés	Nyomás $p \leq$ MPa/bar/psi	Cikk-sz.	Ft
Csatlakozó közdarab manométerrel és elzár	6/60/870	115110R	58 080,00
Finomskálázású manométer	1,6/16/232	115045	37 320,00

