

Univerzális, kézi radiálprés, az összes járatos présfitting rendszer préskötéseinek gyártásához.

Préskötések műanyag- és többretegű csövekből $\varnothing 10-40 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8}-1"$

A REMS présfogók/préspfák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd a 240–288. oldalon.

REMS Eco-Press – univerzális $\varnothing 40 \text{ mm}$ -ig. Másodperceken belüli, biztonságos préselés.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS radiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas radiálprészei 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi radiálprésszel, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspfák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspfák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (240–288. oldal). Nagy teherbírási présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspfák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkori préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához Z8-as köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, könnyű. A meghajtógép a rövid csőkarokkal együtt, csupán 1,6 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. A présfogó biztonságos elhelyezkedése a bekattanó reteszelés által. Osztható csőkar, az emelőkar az egyes présfitting rendszerek különböző erőszükségletéhez történő egyedi illesztéséhez.

Préselési folyamat

A présfogó teljes zárásával kifogástalan préselést készítünk. Reteszelő véghelyzet ütköző, a présfogó a nyitási zárva marad. A szabályos préselés megtekintésének ellenőrzése (teljesen zárt présfogó) ezért kifogástalanul lehetséges.



Két csatlakozás a REMS Eco-Press kézi radiálpréshez és a REMS radiális prések-hez 32 kN.



Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Eco-Press Meghajtószerzőr. Kézi radiálprés, reteszelő véghelyzet ütközővel, $\varnothing 10-40 \text{ mm}$, $\varnothing \frac{3}{8}-1"$. műanyag- és többretegű csőből készült préskötések készítéséhez A REMS présfogó/présgyűrűk meghajtásához. Osztható csőkarokkal.

	Cikk-sz.	Ft
	574000R	106 500,00

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfogók/présgyűrűk lásd a 240–288. oldalon.		
Z8 köztes fogó		
REMS présgyűrű S (PR-2B) meghajtására	574702R	67 320,00
Daraboló fogó M menetes száraz darabolására, lásd a 291. oldalon.		
Hordozótáska meghajtógéphez, és 3 prés-fogóhoz.	574436R	18 040,00
Acéllemez doboz betéttel a meghajtószerzőr, és a 3 présfogó részére.	574430R	51 920,00

