

REMS Ex-Press 22 V ACC

Akkumulátoros csőtoko­zó 20 kN
automatikus visszafutással

Kompakt, kézre álló elektromos kéziszerszám automa­tikus hátramenettel a csövek/gyűrűk gyors és egyszerű feltágításához. 22V-os Li-ion technológia. Akkumulátoros és vezetékes üzemhez. Kisép­i és ipari használatra. Akár a műhelyben, akár a helyszínen.

Cu befogóberendezés

REMS Cu tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására a következőkhöz:

Lágy rézcsövek, $s \leq 1,5 \text{ mm}$ $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{4}''$

Lágy alumíniumcsövek,
lágy precíziós csövek, $s \leq 1,2 \text{ mm}$ $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{4}''$

Lágy, rozsdamentes acélcsövek, $s \leq 1 \text{ mm}$ $\varnothing 8 - 42 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{3}{8} - 1\frac{3}{4}''$

P befogóberendezés

REMS P tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására a következőkhöz:

műanyag csövek, rétegelt csövek $\varnothing 12 - 40 \text{ mm}$

P-CEF befogóberendezés

REMS P-CEF tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására a következőkhöz:

Hideg csőtoko­zó idomok (Cold Expansion Fittings)
műanyagból (P-CEF) $\varnothing 16 - 40 \text{ mm}$
 $\varnothing \frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}''$

$s \leq 4,95 \text{ mm}$

REMS Ex-Press 22 V ACC – gyors és egyszerű elektromos feltágítás $\varnothing 42 \text{ mm}$ -ig. Automatikus hátramenettel. Kúpos tágitótűske az egyenletesen központos tágitáshoz. Pl. REMS Ex-Press Cu 22 V ACC a Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah akkumulátorral kb. 600 lágy vörösréz cső $15 \times 1 \text{ mm}$ tágitáshoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.

A rendszer előnyei

Csak **egy** meghajtógép, választhatóan **Cu befogóberendezéssel** a REMS C tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására, **P befogóberendezéssel** a REMS P tágitófej és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására, **P-CEF befogóberendezéssel** a REMS P-CEF tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására.

Tágitófejek minden szokványos rendszerhez

Szerszám nélkül, gyorsan cserélhető. Más gyártó megfelelő tágitófogóhoz is. **REMS Cu tágitófejek** (252. oldal) az extra hosszú szegmensekkel extra nagy csőhüvely alakul ki a DVGW szerinti, problémamentes csőkötésekhez. Rátét a tágitófejhez speciálisan a nem kerek csővégek kalibrálására.

REMS P tágitófejek (257. oldal) speciális kialakításúak és megfelelnek a mindenkor­i nyomó­hüvelyrendszer követelményeinek. Ezáltal a rendszerhez gond nélkül illeszkedő, pontos tágitások alakulnak ki.

REMS P-CEF tágitófejek (257. oldal) speciális kialakításúak és megfelelnek a mindenkor­i rendszer követelményeinek. Automatikus­an befejező­dő, szakaszos feltágítás a tágitófej által meghatározott vég­helyzetig.

Kivétel

Rendkívül könnyű, kisméretű és kézre álló. Meghajtógép akkumulátorral csupán 2,7 kg. Meghajtógép befogóberendezéssel csupán 26 cm. Emiatt mindenhol használható, a kéz szabadon marad, akár a fej felett vagy szűk helyeken is. Optimális súlyelosztás az egykezes kezeléshez. Ergonomikus kialakítású ház. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Tágitótűske Cu és P befogóberendezéshez 18° -os kúpszög­gel, tágitótűske P-CEF befogóberendezéshez 20° -os kúpszög­gel, az egyenletesen központos tágitáshoz. Hosszú tűskevezetés, rugóerős tűskevisszahúzás. Más gyártó megfelelő tágitófejéhez is.

Hajtás

Nagy tágitóerő a másodpercek alatti, könnyed tágitáshoz. Nyíróerő 20 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus meghajtás automatikus hátramenettel (ACC), nagy áthúzóerőjű motor 21,6V, 380W leadás, robusztus bolygó­meghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer. Biztonsági nyomókapcsoló.



REMS Ex-Press Cu



REMS Ex-Press P



REMS Ex-Press P-CEF

Német minőségi termék



Info

Feszültségellátás az akku-s és hálózati üzemmódban

Li-Ion 22V technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 21,6V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítményvel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű.

REMS Ex-Press Cu 22 V ACC a Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah akkumulátorral kb. 600 tágitáshoz, 4,4 Ah kb. 1050 tágitáshoz, 5,0 Ah kb. 1200 tágitáshoz, 9,0 Ah kb. 2160 lágy vörösréz cső $15 \times 1 \text{ mm}$ tágitáshoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.

REMS Ex-Press P 22 V ACC a Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah akkumulátorral kb. 750 tágitáshoz, 4,4 Ah kb. 1320 tágitáshoz, 5,0 Ah kb. 1500 tágitáshoz, 9,0 Ah kb. 2700 REHAU RAUTITAN flex $\varnothing 16 \times 2,2 \text{ mm}$ tágitáshoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.

REMS Ex-Press P-CEF 22 V ACC a Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah akkumulátorral kb. 200 tágitáshoz, 4,4 Ah kb. 360 tágitáshoz, 5,0 Ah kb. 410 tágitáshoz, 9,0 Ah kb. 740 Uponor Quick & Easy $\varnothing 16 \times 1,8$ tágitáshoz, egy akkumulátor feltöltéssel*.

Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő készülék 100–240V, 90W. Gyorstöltő készülék 100–240V, 290W, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240V/21,6V, 15A a hálózati működéshez a Li-Ion 21,6V akkumulátor helyett, tartozékként.

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press Cu 22V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros csőtoko­zó 20 kN a rézcsövek gyors tágitásához Ø 8–42 mm. Elektrohídraulikus meghajtás automatikus hátramenettel, nagy áthúzóerejű motor 21,6V, 380W, robusztus bolygó­meghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, biztonsági nyomókapcsoló. LED-munkalámpa. Li-ion akkumulátor 21,6V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220–240V, 50–60 Hz, 70 W. Cu befogóberendezés REMS Cu tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására. Tágitófejek nélkül. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	575020R220	674 300,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press P 22V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros csőtágitó 20 kN a műanyag és rétegelt csövek gyors tágitásához Ø 12–40 mm. Elektrohídraulikus meghajtás automatikus hátramenettel, nagy áthúzóerejű motor 21,6V, 380W, robusztus bolygó­meghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, biztonsági nyomókapcsoló. LED-munkalámpa. Li-ion akkumulátor 21,6V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220–240V, 50–60 Hz, 70 W. P befogóberendezés REMS P tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására. Tágitófejek nélkül. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	575021R220	674 300,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



pl.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

Szállítási terjedelem

REMS Ex-Press P-CEF 22V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros csőtágitó 20 kN a műanyag csövek gyors tágitásához Ø 16–40 mm. Elektrohídraulikus meghajtás automatikus hátramenettel, nagy áthúzóerejű motor 21,6V, 380W, robusztus bolygó­meghajtás, excentrikus dugattyús szivattyú és kompakt, nagy teljesítményű hidraulikus rendszer, biztonsági nyomókapcsoló. LED-munkalámpa. Li-ion akkumulátor 21,6V, 2,5 Ah, gyorstöltő készülék 220–240V, 50–60 Hz, 70 W. P-CEF befogóberendezés REMS P-CEF tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására. Tágitófejek nélkül. Stabil acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	575022R220	674 300,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



pl.
Brass & Fittings,
Uponor

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
REMS Ex-Press 22V ACC meghajtógép, befogóberendezés nélkül, akkumulátor nélkül	575010R22	483 600,00
Cu befogóberendezés REMS Cu tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására. 18°-os kúpszög.	575252R	34 600,00
Tokozófejek Cu lásd 252 oldalt.		
P befogóberendezés REMS P tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására. 18°-os kúpszög.	575253R	34 600,00
Tokozófejek P lásd 257 oldalt.		
P-CEF befogóberendezés REMS P-CEF tágitófejek és más gyártók megfelelő tágitófejeinek befogására. 20°-os kúpszög.	575256R	34 600,00
Tokozófejek P-CEF lásd 257 oldalt.		
Befogóberendezés P-CEF (kúpszög 20°), P-CEF 16–40 mm, ½–1½" tágitófejek befogására	150515R	91 610,00
Akku Li-ion 21,6V, 2,5 Ah	571571R22	115 800,00
Akku Li-ion 21,6V, 4,4 Ah	571574R22	167 000,00
Akku Li-ion 21,6V, 5,0 Ah	571581R22	139 100,00
Akku Li-ion 21,6V, 9,0 Ah	571583R22	185 600,00
Gyorstöltő készülék 100–240V, 50–60Hz, 90W	571585R220	78 590,00
Gyorstöltő készülék 100–240V, 50–60Hz, 290W	571587R220	185 600,00
Feszültségellátás 220–240V/21,6V, 50–60Hz, 15A, feszültség-tápegységhez, 21,6V Li-ion-akku helyett.	571567R220	185 600,00
Acéldoboz betéttel	578290R	49 300,00
REMS Lumen 2800 22V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 111. oldalon		

