

Nagy teljesítményű kompakt elektromos szerszám, a szükséges T-elágazók racionális gyártására.

Kemény és lágy, vörösréz csövek Ø 10–22 mm
Ø 3/8–7/8"
s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican – Saját készítésű T-elágazók. Olcsó. Fektetett csövekhez is.

Költségelőnyök

A T-idomok, a raktározás, beszerzés, költségei elmaradnak. Forrasztási helyeket, préskötéseket, és munkaidőt takarítunk meg. A biztonság is megnő, a kevesebb csőkapcsolat következtében.

Felépítés

Kompakt, kézre álló, könnyű. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, fektetett csöveknél is. Fúrófej a pontozás nélküli, nagy pontosságú fúráshoz, minden a kereskedelembe kapható fúrógéppel, furatmélység-ütköző a T-elágazó méretének megfelelően. Szerszámtartó, a nyakkihúzó szerszám befogására. Büttyökös fogó a kifolyócső bedugási mélységének határolására.

Meghajtás

Bevált meghajtógép, hatlapú befogóval. Rendkívül erőteljes és nagy teljesítményű. Kézre álló, könnyű, csak 1,5 kg. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, fektetett csöveken is. Robosztus, karbantartást nem igénylő hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Univerzális motor, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon. Fokozat nélküli elektronikus fordulatszám vezérlés. Elektronikus löketség a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1000 min⁻¹ között fokozatosan változtatható (gázpedálkapcsoló).

Nyakkihúzó szerszámok

A nyakkihúzó szerszámok speciális konstrukciója egyenletes, központos, sorjamentes, repedés nélküli nyakkihúzást tesz lehetővé. Ezért utólagos kezelésre nincs szükség.

REMS Twist/Hurrican

Hely- és súlytakarékos Combi Set kemény- és lágy csövek fitting mentes csőinstallációhoz szükséges T-elágazók racionális gyártásához, és racionális tokozásához. Csak egy meghajtógép van a tokozó- és nyakkihúzó szerszámokhoz. Előnyös ár! Lásd a 311. oldalon.



Német minőségi termék



Info



Szállítási terjedelem

REMS Hurrican Set. Cső-nyakkihúzó Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1,5 mm kemény és lágy vörösréz csövekhez. Meghajtógép, hatlapú befogóval, karbantartást nem igénylő hajtómű, Univerzális motor, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon, biztonsági érintőkapcsoló. Folyamatos, elektronikus löketség szabályozóval 0-tól egészen 1000 min⁻¹ (gázpedálkapcsoló). Ellentartó. Szerszámtartó, fúrófej, büttyökös fogó, kenőanyag. A nyakkihúzó szerszámok választhatóak mm-ben mért csőméretekhez, vagy coll-ban mért csőméretekhez. L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	151011R220	484 000,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	151012R220	514 800,00
Set 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	151013R220	519 200,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Nyakkihúzó szerszám	10	151105R	31 860,00
	12	151110R	31 860,00
	14	151120R	31 860,00
	15	151125R	31 860,00
	16	151130R	31 860,00
	18	151140R	31 860,00
	20	151145R	31 860,00
	22	151150R	31 860,00
	3/8"	151155R	33 620,00
	1/2"	151160R	32 740,00
	5/8"	151165R	32 740,00
	3/4"	151170R	32 740,00
	7/8"	151175R	32 740,00
Twist/Hurrican meghajtó motor			
ellentámasszal		151402R220	174 700,00
Szerszámtartó		151200R	40 040,00
Fúrófej		151210RMM	60 280,00
Büttyökös fogó		151230R	19 010,00
Kenőanyag (doboz)		151240	4 400,00
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel		151605R	65 560,00

