

Univerzális, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerszám a csövek pontos hajlításához 90°-ig. Ideális helyszíni munkavégzéshez. Li-Ion 22 V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Lágy vörösréz csövek, vékonyfalúak is	Ø 10 – 22 mm Ø 3/8 – 7/8" s ≤ 1 mm
Lágy bevonatos vörösrézcsövek	Ø 10 – 18 mm Ø 3/8 – 5/8" s ≤ 1 mm
Préskötésű rendszerek csövei: rozsdamentes, nikkelt tartalmazó acél	Ø 15 – 22 mm s ≤ 1,2 mm
Puha palástolt szénacélból	Ø 12 – 18 mm s ≤ 1,2 mm
Puha precíziós acélból	Ø 10 – 22 mm s ≤ 1,5 mm
Többretegű csövek	Ø 14 – 32 mm

REMS Hydro-Swing 22 V – A csöveket ott hajlítsuk, ahol fektetésük történik. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Univerzálisan használható számos csőtípushoz. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, kb 110 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*.

Univerzális alkalmazás

Az egészségügyi-, fűtő-, klíma-, hőtechnikai és a hidraulika területén. Vékonyfalú vörösréz EN 1057 szerinti fűtőtechnikai csövekhez és lapos fűtőcsövekhez is, és a présfitting rendszerek csöveihez.

Költséghatár

A csőhajlító néhány év után megtérül a fittingek megtakarítása által. Nincsenek fitting-költségek, tárolási költségek, beszerzési költségek. Megtakarítjuk a forrasztási helyeket, a préselt kötések és a munkaidőt. A biztonság is megnő a csőkötések következtében.

Felépítés

Rendkívül erős, kompakt hajtószerkezet zárt, karbantartást nem igénylő hidraulikus rendszerrel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Meghajtógép akkumulátorral csak 3,0 kg. Mindenhol használható, a kéz szabadon marad, szűk helyeken is. Egyszerű, gyors munkavégzés, pl. a Ø 22 mm rozsdamentes acélcső mindössze 8 másodperc alatt meghajlítható. Megjelölt hajlítószegek a méretpontos hajlításhoz. Átívelések, szint-ívek hajlítása lehetségesek. A hajlítószegek könnyen és gyorsan cserélhetők. Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, elforgatható a hajlítandó cső méretének megfelelően, csúszópofákkal Ø 10–26 mm, 3/8 – 7/8" csövekhez. Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, 3/8", mint tartozék.

Hajlítószegek és csúszó-ellendarabok


A hajlítószegek és csúszó-ellendarabok rendkívül erős, kiválóan csúszó, üvegszállal erősített poliamidból, ill. alumínium hajlítószegek. Szögbeosztás minden hajlítószegeken a méretpontos hajlításhoz. A hajlítódíjakat lásd a 167. oldalon található táblázatban.

Meghajtás

Tonnás tolóerő a másodpercek alatti ráncmentes hajlításhoz. Nyíróerő 9 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 22 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerékes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 2,5, 4,4, 5,0 vagy 9,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű. Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh kb. 110 hajlításhoz, 4,4 Ah, 95 Wh kb. 190 hajlításhoz, 5,0 Ah, 108 Wh kb. 220 hajlításhoz, 9,0 Ah, 194 Wh kb. 396 rozsdamentes acélcső hajlításhoz a Ø 22 mm présfitting rendszerrel, egy akkumulátor feltöltés után*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 15 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Német minőségi termék



Info

Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing 22 V. Akkumulátoros csőhajlító, Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8", 90°-ig. Lágy rézcsövek Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, lágy, bevonatos réz-csövek Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm, préskötésű rendszerek rozsdamentes, bevonatos C-profilú lágy acél, Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, lágy, precíziós acélcsövek Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, többretegű csövek Ø 14–32 mm. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 22 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerékes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. XL-Boxx Koffer-rendszerben. Hajlítószegek nélkül, csúszópofatartóval nélkül.

Megnevezés	Kivétel	Cikk-sz.	Ft
Basic-Pack\IP	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	153402R22	373 600,00
Basic-Pack	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltővel 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V	153401R220	545 200,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing 22 V Set. REMS Hydro-Swing 22 V Basic-Pack. Ø 26 mm-ig poliamid hajlítódombokkal, csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm csúszópofákkal. Ø 32 mm-ig poliamid hajlítódombokkal, 2 csúszópofatartóval Ø 10–26 mm és Ø 32 mm csúszópofákkal.

Megnevezés mm	Coll	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153410RX220	633 200,00
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153411RX220	650 800,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	1/2 + 3/4 + 7/8"	153412RX220	650 800,00
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153413R220	633 200,00
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153414R220	650 800,00
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153415R220	677 200,00
Set Allround 22			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153416RX220	712 400,00
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153417R220	725 600,00
Set Allround 32			
10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32	3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"	153418RX220	818 000,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Szállítási terjedelem

REMS Hydro-Swing 22 V INOX Set. REMS Hydro-Swing 22 V alumínium hajlítószegekkel, különösen a Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nikkel nélkül), Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)) részére.

Megnevezés mm	Cikk-sz.	Ft
Set 15 + 18 + 22	153419R220	650 800,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hydro-Swing 22 V meghajtó motor, akku nélkül	153400R22	289 100,00
Csúszópofatartó H-S Ø 10–26 mm, csúszópofákkal Ø 10–26 mm (3/8–7/8"-os) csövekhez	153501R	32 520,00
Csúszópofatartó Ø 32 mm, csúszópofákkal Ø 32 mm csövekhez	153115RX2	62 570,00
Készülék H-S visszahajló ívekhez lefektetett csöveken Ø 26 mm-ig, 7/8"	153450R	112 200,00
Hajlítószegek, lásd a 167. oldalon.		
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	265 400,00
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	87 560,00
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20–25. oldalon.		
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	90 200,00
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	194 500,00
Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571567R220	194 500,00
XL-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	153455R	87 560,00
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		

