

Robusztus, kompakt görgős, nagy teljesítményű hornyoló berendezéssel felszerelt gép csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Locsolóberendezések, nagy teljesítményű fűtőberendezések iparban és bányászatban történő beépítés céljára.

Acélcsövek	NA 25–300 1 – 12" s ≤ 7,2 mm
------------	------------------------------------

Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek	
--	--

Csőmenet 1/16–2", 16–63 mm, csapmenet 6–60 mm, 1/4–2", átalakító készlettel.	
--	--

REMS Magnum RG – A Kompakt, 12"-ig! Rendkívül erőteljes és szuper gyors. Nyomógörgő- előtolás olajhidraulikus nyomóhengerral.

Felépítés

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő konstrukció. Előnyös méretek, előnyös súly, pl. a RMS Magnum 2000 RG-T csak 68 kg. Szerszámlerakó. A munkapad számára. Alsó állvány, mozgatható és összezsukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval, tartozékként, az egyszerű szállítás, optimális munkamagasság és stabil állás érdekében.

Meghajtás

Rendkívül erőteljes és gyors, pl. egy 6"-es acélcső hornyozása REMS Magnum 2010 RG-T modellel csak 40 s. Egyáltalán nem igényel karbantartást, zárt olajfűrdőben futó hajtómű, 3 nagy teljesítményű motor választható. (lásd a REMS Magnumot, 34. oldal). A munkának megfelelő biztonsági taposópedál vész-ki kapcsolóval, 2-fokozatú, ezért a munkavégzés alatt teljes kapacitással terhelhető.

Görgős hornyoló berendezés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robusztus fémház, nagy igénybevételre. Kézzel álló. Könnyen hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhengerek a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus pumpával. A házba beépített, lépcsős beállítóárcsa a horonymélység automatikus beütésére.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányukkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantálnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár hornyógörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25–300, 1–12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54–159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX hornyógörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1–1 1/2", 2–6"-os és 1–12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Alumínium, PVC csövekhez külön kérdésesre, érdeklődésre.

Átalakító készlet menetvágáshoz

1/4–2" szerszámkészlet, univerzális, automata vágófejrel, kúpos, ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4 és R 1–2 jobbos csőmenethez való vágópórákkal, csődarabolóval, belső cső-sorjamentesítővel, szorítókkal, az automata kenőanyag-hűtésre szolgáló pumpával, olajkádval, forgácsgyűjtő edénnyel.

Anyagtartók

Nagyon stabil REMS Herkules XL 12" anyagtartó a görgős csőhornyolóhoz 12" -ig (107. oldal).



Német minőségi termék



Info



Alváz
(tartozék)



Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval (tartozék)

Herkules 3B (tartozék)

Szállítási terjedelem

REMS Magnum RG. Görgős hornyoló gép az NA 25–300, 1–12" csöves tengelkapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Karbantartást nem igényelő hajtóművel, VÉSZ-Ki-vel felszerelt biztonsági lábkapcsolóval, bevált, önzáródó gyorsbefogó-ütőtokmánnal, hátsó központozító tokmánnal, szerszámlerakóval. 3 motor választható. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préseléshez, 1 készlet 2–6" hornyoló görgő (nyomógörgő, ellennyomógörgő). Hatlapú kulcs. A munkapadhoz. Alsó állvány, mozgatható és összecsuksukható alsó állvány vagy mozgatható alsó állvány anyaglerakóval. Kartondobozban.

Megnevezés	Kivétel	Cikk-sz.	Ft
2000 RG-T	Univerzális motor 230V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min ⁻¹ .	340230R220	2 529 600,00
2010 RG-T	Átkapcsolható pól. kondenzátoros motor 230V, 50 Hz, 2100 W. 52/26 min ⁻¹ , teljes terhelés alatt is. Nagyon halk.	340231R220	2 687 700,00
2020 RG-T	Átkapcsolh. pól. háromfáz. váltóár. motor 400 V, 50 Hz, 2000 W. 52/26 min ⁻¹ , teljes terhelés alatt is. Nagyon halk.	340232R380	2 813 300,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Alváz	344105R	130 200,00
Alsó állvány, mozgatható, anyaglerakóval	344100R	220 900,00
Alsó állvány, mozgatható és összecsuksukható	344150R	316 200,00
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		
A hornyoló görgőket és a további tartozékokat lásd az 48. oldalon.		
Magnum RG-T Átalakító készlet L-T-n menetvágáshoz	340110RR	651 000,00



Alsó állvány, mozgatható és összecsuksukható (tartozék)

