

REMS Mini-Press 14 V ACC

Akkumulátoros radiális prészszerző 22 kN-os, kényszervezérléssel

Univerzális, szuper kézreálló akkumulátoros szerszám, kényszervezérléssel, a valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötéseinek létrehozásához. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Prészkötések $\varnothing$ 10–40 mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ "

REMS mini présfogók/présfókák választéka az összes járatos présfitting rendszerhez, lásd a 188–223. oldalon.

REMS Mini-Press 14 V ACC – univerzális $\varnothing$ 40 mm-ig. Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Kényszervezérléssel. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Présfogó automatikus reteszelve.

Présfogók valamennyi járatos présfitting-rendszerhez
Lásd a 184. oldalon.

Felépítés

Nagyon könnyű, nagyon kicsi, nagyon kézre álló. Meghajtógép akkuval csupán 2,4 kg. A meghajtógép Mini présfókával V22 csak 33 cm hosszú. Ezért bárhol szabad kézzel, fej felett, különösen szűk helyeken is használható. Optimális súlyelosztás az egykezes kezeléshez. Ergonómiai kialakítású ház. LED munkalámpa a munkaterület megvilágításához. Forgatható présfogó-befogás. Az automatikus reteszelés biztosítja a présfogók/présfókák biztos felfekvését.

Préselési folyamat az ACC-s léptető üzemmódban

A munkavégzési biztonságért, a működési biztonságért, és az üzemelési biztonságért. A befejezett préselési folyamat után automatikus visszafutás (kényszer-vezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 22 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros 14 V, 380 W leadott teljesítmény, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerékes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással. Biztonsági érintőkapcsoló.

Akkumulátoros és hálózati működtetés

Li-Ion PLUS Technológia. Nagykapacitású Akku Li-Ion 14 V 2,5 vagy 5,0 Ah teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Nagy teljesítményű és könnyű. Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh akkumulátor kb. 275 préseléshez, 5,0 Ah, 72 Wh kb. 550 préseléshez, egy akkumulátor feltöltéssel*. A működési hőmérséklet tartomány -10-tól +60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 220–240 V, 65 W, 10,8–18 V, a rövid töltésidő érdekében. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 600 W, 14 V, 33 A a hálózati működéshez a Li-Ion 14 V akkumulátor helyett, tartozékként.



Szabadalom EP 1 952 948
Szabadalom EP 2 347 862

←ACC→
Automatic Circuit Control
kényszervezérléssel
és töltési szint kontroll



Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack. Akkumulátoros radiális prés 22 kN, kényszervezérléssel, préskötések készítéséhez $\varnothing$ 10–40 mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ ". A REMS présfogók Mini/présfókák meghajtásához, forgatható présfogó-befogás automatikus reteszelve. Elektrohidraulikus hajtás, erőteljes akkumulátoros motorral 14 V, 380 W, excenteres dugattyús szivattyú robusztus bolygókerékes hajtóművel, és nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtással, Biztonsági érintőkapcsoló. LED-munkalámpa. Akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Gyorstöltő 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V. L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	578013R220	717 200,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Présfogók Mini/présgyűrűk lásd a 188–223. oldalon.		
Z8 köztes fogó Mini REMS présgyűrűk S (PR-2B) meghajtásához	574700R	67 320,00
Daraboló fogó Mini M menetes száraz darabolására, lásd a 226. oldalon.		
Mini-Press 14 V Li-Ion meghajtó motor, akku nélkül	578001R14	506 000,00
Akku Li-Ion 14 V, 2,5 Ah, 36 Wh	571545R14	74 360,00
Akku Li-Ion 14 V, 5,0 Ah, 72 Wh	571555R14	104 800,00
Gyorstöltő 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V	571560R220	73 040,00
Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 600 W, 14 V, 33 A, feszültség-tápegységhez, 14 V Li-Ion-akku helyett.	571565R220	165 500,00
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	578299R	65 560,00

