

REMS Multi-Push S Connected

Elektronikus öblítő egység, Connected funkcióval
Wi-Fi rádió szabványon keresztül

Nagy teljesítményű, kompakt, elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral. Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül. A vízvezetékek vízzel vagy víz és levegő keverékével történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához és a pneumatikus szerszámok üzemeltetéséhez.

Öblítés és iszaptalanítás

Csőhálózati víznyomása $p \leq 1 \text{ MPa}/10 \text{ bar}/145 \text{ psi}$

Berendezés csőátmérője $\leq \text{DN } 50, 2''$

A vízvezeték instalációsrendszerek fertőtlenítése.

Radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztítása és konzerválása.

Víz hőmérséklet $5 - 35^\circ\text{C}$

Vízátfolyási sebesség $\leq 5 \text{ m}^3/\text{h}$

Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése

Üzemi nyomás $p \leq 0,8 \text{ MPa}/8 \text{ bar}/116 \text{ psi}$

Szívóteljesítmény $\leq 230 \text{ NI}/\text{min}$

REMS Multi-Push S Connected – csak egy készülék 7 töltő/öblítő programmal. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti az öblítésen és tesztelési eljárásán. Folyamatos folyamatfigyelés. Színes érintőképernyős LCD kijelző. Connected funkció Wi-Fi rádió szabványon keresztül. Jegyzőkönyv kiállítása szöveggel és képpel.

Univerzális alkalmazhatóság

Csupán **egyetlen** gép a csővezetékrendszerek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel történő öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához, a csővezetékrendszerek konzerválásához, pl. iszaptalanításhoz, radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztításához és konzerválásához, ivóvíz berendezések öblítéséhez és fertőtlenítéséhez az EN 806-4:2010 előírás szerint és a sűrített levegős szerszámok üzemeltetéséhez.

Kiépítési mód

Nagy teljesítményű, kompakt, elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral. Kézre álló, jól hordozható, csupán 32 kg. Mérő- és szabályzó berendezések az öblítő- és ellenőrző programok automatikus lefutásához, egészen az eredmények dokumentálásáig. Biztonsági berendezések a csőhálózat visszafolyás miatti szennyeződésének megelőzésére. Túlnyomásos szelep a nyomás szabályozására. 5 µm-es kondenzátum- és részecskeszűrő. Nagy méretű acélcső keret túlnyomásos tartályként. Két praktikus fogantyú a könnyű hordozhatóságért. Helytakarékos, felhajtható fogantyú az egyszerű szállíthatóság érdekében. Hordozható acélcső keret 2 gumírozott kerékkel az egyszerű szállításért és 2 gumírozott állítható lábbal a stabil állásért. Csatlakozóvezeték beépített személyvédelmi kapcsolóval (PRCD). 2 kámpó a csatlakozóvezeték felcsévéeléséhez. A REMS Multi-Push Connected be- és kimenetek zárója, biztosítékkal az elvesztés ellen, a szállítás és a raktározás közbeni szennyeződés elkerülése érdekében. Praktikus burkolat a gép védelméhez szállításkor és tároláskor, tartozékként.

Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-es színes kijelzővel

Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-es színes érintőképernyővel és modern TFT LCD-technológiával, 110 mm-es képernyőátló, 480 × 272 pixel. Képes szimbólumok a töltő- és öblítőprogramok egyszerű kiválasztásához. A menüben a felhasználóbarát navigáció lépésről lépésre végigvezeti az öblítésen és tesztelési eljárásán. 7 töltő- és öblítőprogram 26 nyelven. Lehetőség a gyárilag beállított értékek felhasználó általi megváltoztatására, hogy alkalmazkodjanak a készülék adott felhasználási helyére érvényes nemzeti biztonsági rendeletekhez, szabályokhoz és előírásokhoz. Beállítható a dátumformátum, az idő, az időzóna, a nyomás, a hőmérséklet, a hossz mértékegysége. A folyamat folyamatos nyomon követése a program végrehajtása során. Hibaüzenetek és megjegyzések megjelenítése.


Connected funkció

A REMS Multi-Push S Connected különféle kiegészítő funkciókat kínál a REMS Service portálon keresztül, mint például: öblítési és tesztelési értékek jegyzőkönyvezése, feljegyzések és képek feltöltése és mentése az öblítési és tesztelési eljárásokról, jegyzőkönyvek készítése saját céges logóval, hibaüzenetek megjelenítése, termék konfigurálása (dátum, idő, időzóna formátuma, illetve nyomás, hőmérséklet, hosszúság mértékegysége), használati blokkolás beállítása (azonnali zárolás vagy jelentési időköz lopás elleni védelemként, idő- és dátumtartomány a blokkolási időkhöz), értesítések megjelenítése (éves ellenőrzések és ismételt tesztek, új firmware verzió), új firmware-verzió letöltése és telepítése.

Wi-Fi kapcsolat a felhővel

A REMS Multi-Push Connected a regisztráció után és a meglévő internetkapcsolat mellett elküldi az összegyűjtött adatokat (töltési és öblítési értékek, hibaüzenetek, termékkonfiguráció, stb.) a felhőbe. Ott történik az adatok feldolgozása és tárolása. A felhasználó hozzáférhet ezekhez az adatokhoz a REMS Service portálon keresztül. A konfigurációs változtatások és a használat blokkolása a meglévő internetkapcsolattal átvitelre kerülnek az öblítőegységbe.

Szabadalom EP 2 954 960



Német minőségi termék



Info



Kompresszor

Kipróbált, nagy teljesítményű, olajmentes, dugattyúírkettes kompresszor forgattyús hajtással, 230V-os / 1500 W-os kondenzátoros motorral. Manométer a sűrített levegős tartályban lévő légnyomás kijelzésére. Vészleállító gomb.

Tömlő

Átlátszó szívó-/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, hossz: 1,5 m, 1"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal, vízzel történő mosáshoz, fertőtlenítéshez, tisztításhoz, konzerváláshoz. Lezárók a tömlők be- és kimenetéhez, elvesztés elleni védelemmel, a szállítás és tárolás közbeni szennyeződések elkerülése érdekében. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, hossz: 0,6 m, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétszeres csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push Connected készülékből és a szívó-/nyomótömlőkből a munka végeztével.

Iszaptalanítás és öblítés az prEN 14336 szerint

A levegőellátás egyszerű átkapcsolásához a radiátorok és felületfűtési rendszerek iszapöblítési folyamata során, az alábbi lehetőségekkel: (1) sűrített levegő nélkül, (2) lüktető sűrített levegő, (3) állandó sűrített levegő.

Öblítés az EN 806-4

Az ivóvízrendszerek öblítése vízzel vagy víz- és levegő keverékével, impulzusokkal továbbított sűrített levegővel az EN 806-4: 2010 előírás szerint, az „Öblítés és fertőtlenítés utáni vízvezeték rendszerek üzembe helyezése” (2014 augusztus) a Német Sanitär és Klíma egyesület (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) a radiátorok és fűtőrendszerekhez is.

Fertőtlenítés

REMS V-Jet TW fertőtlenítő egység ivóvíz-berendezések fertőtlenítésére az EN 806-4:2010 szerint, a Német Sanitär-, Fűtés- és Légkondicionáló Vállalatok Központi Szövetsége (Zentralverband Sanitär Heizung Klima – ZVSHK) az „Ivóvíz-berendezések öblítése, fertőtlenítése és üzembe helyezése” (2014. augusztus) utasításai szerint, a német műszaki előírásoknak megfelelően DVGW W 551-3 (A) (2022. augusztus), Higiénia ivóvíz berendezésekben – 3. rész: Tisztítás és fertőtlenítés, és egyéb csőrendszerek, tartozékként. REMS Peroxi Color, adagolóoldat 1 l-es palackban kb. 100 l vezetékvolumen fertőtlenítéséhez, REMS Color piros festék 20 ml-es palackban az adagolóoldat befestéséhez a telítődés és a kimosás ellenőrzéséhez, pipetta az adagolóoldat hatékonyságának ellenőrzéséhez (147. oldal). A fertőtlenítőoldat bevétele kiegészítő adagolószivattyú nélkül (**Szabadalom EP 2 954 960**).

Tisztítás és konzerválás

REMS V-Jet H tisztító és konzerváló egység radiátorok és felületfűtési rendszerek tisztításához és tartósításához, mint tartozék. Tisztítósezer 1 l palack adagolás kb. 100l-nyi térfogatú csőrendszerhez és 20 ml-es zöld üveg, és a korrózió elleni folyadék kékre van feste, kb 100 L-nyi térfogatú csőrendszerhez és az öblítést ellenőrző (147. oldal). A tisztítósezer és a korrózióvédő bevétele kiegészítő adagolószivattyú nélkül (**Szabadalom EP 2 954 960**).

Sűrített levegős szerszámok üzemeltetése

Sűrített levegős szerszámok csatlakoztatására ≤ 230 NI/perc levegőigény esetén, állítható, a használt sűrített levegős szerszám levegőigényéhez hozzáigazítható. Manométer a sűrített levegős tartályból szállított levegő nyomásának ellenőrzésére. Tömlő a sűrített levegőre, gyorscsatlakozóval DN 7,2, tartozékként.



Szállítási terjedelem

REMS Multi-Push S Connected Set. Elektronikus öblítőegység olajmentes kompresszorral és Connected funkcióval Wi-Fi rádió szabványon keresztül. Csővezetékek vízzel vagy víz- és levegő keverékkel való öblítéséhez, fertőtlenítéséhez, tisztításához, konzerválásához, pl. radiátorok és felületfűtési rendszerek iszaptalanításához, tisztításához és tartósításához, ivóvíz-rendszerek öblítéséhez és fertőtlenítéséhez valamint a sűrített levegős szerszámok működtetéséhez ≤ 230 NI/perc. Bemeneti és vezérlőegység 4,3"-os színes érintőképernyővel. Dugattyúírkettes kompresszor forgattyús hajtással, kondenzátoros motor (230V, 50 Hz, 1500 W), személyvédő kapcsoló (PRCD). Mobilitás acél csőváz. REMS Multi-Push S Connected víz be- és kimenet zárókkal. 2 db szívó/nyomótömlő Ø 1", szövetbetéttel, 1,5 m hosszú 1"-os csőcsatlakozókkal, lezárókkal. Tömlő a kompresszorhoz/vízcsatlakozásokhoz, 0,6 m hosszú, DN 7,2 gyorscsatlakozóval és 1"-os csőcsatlakozóval, 1"-os kétdoldali csőcsatlakozóval, vízmaradványok kifúvásához a REMS Multi-Push S Connected készülékből és a szívó/nyomótömlőkből a munka végeztével. Fertőtlenítő egységben nélkül tisztító- és védelmi egységek. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115813R220	1 298 000,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

