

Nagy teljesítményű, könnyen kezelhető elektromos szerszám csövek vágásához. A kereskedelembe és az iparba.

Felhasználás: csőfitting-rendszerek darabolására, rozsdamentes acélból, C-acélból	Ø 12 – 28 mm
vörösrézről	Ø 10 – 35 mm
Többretegű csövek	Ø 10 – 40 mm

REMS Nano – Darabolás Ø 40 mm-ig.
Szuperkönnyű. Gyors. Derékszögű. Forgácsmentes.
Külső sorja nélkül. Száraz.

Ideális présfitting-rendszerek darabolásakor

Merőleges, a követelményeknek megfelelően
Forgácsmentes, nincsenek forgácsok a csővezetékben
Külső él nélkül, Az O-gyűrű nem sérti meg a külső él.
Száraz, a kenőanyagok nem károsítják az O-gyűrűt.
Gyors, a túlhevülés nem károsítja a cső anyagát.

Felépítés

Hordozható, elektromos csővágógép a gyors, merőleges, sorjamentes vágáshoz. Könnyen kezelhető, és könnyű, csak 1,9 kg. Ráerősíthető munkapadra, vagy feszítő karba fogható. Stabil, csavarodásnak ellenálló alumíniumkonstrukció derékszögű vágáshoz. Könnyű csővágás a speciális vágókorongnak köszönhetően. Különböző vágókerekek a gyors daraboláshoz. Az előtolás erő kímélő az ergonomikus kialakítású tolokarnak köszönhetően. A vágókerek az előtoló mozgás határolásával az ellennyomó-görgők érintése ellen védett.

Csőmegtámasztás

3 stabil, speciális elrendezésű ellennyomó görgő edzett precíziós acélból a darabolandó csövek súrlódásszegény forgatásához és biztos vezetéséhez a teljes munkatartományban Ø 10 – 40 mm-ig, valamint a vágókerek fogáspontjának optimalizálására a darabolandó csövön **(Szabadalom EP 2 077 175)**. Beállításmentes.

Meghajtás

Robusztus, precíz golyós- és tücsapágyazású, karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 230V, 130 W egyenáramú motor. Nagy teljesítményű, pl. Ø 22 mm rézcső elvágása csak 3 másodperc. Ideális fordulatszám (130 min⁻¹) az csövek optimális elválasztási sebessége érdekében. Biztonsági érintőkapcsoló.

REMS Vágókerekek

Német csúcsmínőség. A REMS Nano teljesítmény-adataihoz és a leválasztandó nyersanyagokhoz illeszkedő, különböző vágási geometriájú vágókerekek, a külső sorja nélküli gyors darabolás érdekében. A speciális edzésű, szívós, REMS vágóbetét hosszú élettartamot biztosít.



Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Nano Basic-Pack. Elektromos csővágó gép Ø 10–40 mm-es csövek gyors, derékszögű, sorjamentes vágásához. A présfitting rendszerek rozsdamentes, szénacél csöveihez, Ø 12–28 mm-ig, rézcsövekhez Ø 10–35 mm-ig. Kötőcsövekhez Ø 10–40 mm-ig. karbantartást nem igénylő hajtómű. Jól bevált 230V, 50–60 Hz, 130 W egyenáramú motor. Fordulatszám 130 min⁻¹. Az ellennyomógörgők edzett precíziós acélból készültek. Biztonsági érintőkapcsoló. Villáskulcs SW 8. Vágókorong nélkül. Hordozótáskában.

	Cikk-sz.	Ft
	844010R220	246 900,00

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Vágókerek Cu-INOX, rozsdamentes acélból, C-acélból, vörösrézről, készült présfitting-rendszerek csöveihez	844050R	17 960,00
Vágókerek V, többretegű csövekhez	844051R	17 960,00
Tartótáska	574436R	18 040,00
L-Boxx tárolórendszer koffer, betéttel, a REMS Nano/Nano 12V készülékekhez, gyorsító, akkumulátor, REMS REG 8–35, 2 db REMS vágókerek, összecsatolható mérőeszköz részére.	844045R	65 560,00
REMS Jumbo, összehajtható állvány, lásd a 114. oldalon.		
REMS Herkules, anyagtartók, lásd a 115. oldalon.		

