

Nagy teljesítményű, magas hatékonyságú elektromos ipari ventilátor páramentesítéshez/helyiségek kiszáritásához árvizek vagy csőtörések után. Ideális megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich stb. kiszáritásának a meggyorsítására. Kereskedelmi célú használatra a kisiparban és az iparban.

REMS Orkan 1360

Levegőhozam	1360 m ³ /h
Teljesítmény	145 W

REMS Orkan 2050

Levegőhozam, I. fokozat	1740 m ³ /h
Teljesítmény, I. fokozat	355 W
Levegőhozam, II. fokozat	2050 m ³ /h
Teljesítmény, II. fokozat	450 W

REMS Orkan – szellőztetéshez.

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, magas hatékonyságú ipari ventilátor páramentesítéshez/helyiségek kiszáritásához árvizek vagy csőtörések után. Ideális megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich stb. kiszáritásának a meggyorsítására. Kereskedelmi célú használatra a kisiparban és az iparban.

Konstrukció Orkan 1360-hoz

Axiális ventilátor stabil és hosszú élettartamú, forgóöntött polipropilén műanyag házban. Kompakt, kézre álló felépítés, csak 6,8 kg súly, zajszegény egyfázisú kondenzációs motorral (230V, 145W), praktikus fogantyúval. A létrehozott levegőhozam 1360 m³/h.

Nagyra méretezett szellőztető- és elszívótműlő, Ø 200 mm, 10 m hosszú, például levegő elszívására helyiségekből, előterekből, aknákból és üregekből, illetve az elszívott levegő vagy por kifelé történő elvezetésére vagy ugrálóvárak, hőlégballonok stb. feltöltésére, tartozékként. A helyzettől függően a szellőztető- és elszívótműlő az ipari ventilátor szívó- és fúvóoldalán is alkalmazható. Porgyűjtő zsák, Ø 200 mm, 2980 mm hosszú, mosható, durva- és finompor felfogására az M porosztályig, tartozékként.

Konstrukció Orkan 2050-hoz

Turbó radiális ventilátor 2 levegőhozam-fokozattal, stabil és hosszú élettartamú, forgóöntött polipropilén műanyag házban. Kompakt, kézre álló felépítés, csak 10 kg súly, zajszegény egyfázisú kondenzációs motorral (230V, 355/450W), praktikus fogantyúval. Vízszintes levegőkimenet, a megfelelő lerakófelületen a műanyag ház 45°-os szögbe vagy függőleges helyzetbe állítható. A biztosított levegőhozam 2 fokozatban állíthatóan 1740 vagy 2050 m³/h. Különlegesen alkalmas a beton, falazat, vakolat, esztrich stb. szárításának gyorsítására.



Szállítási terjedelem

REMS Orkan 1360. Elektromos ipari ventilátor ipari felhasználásra. Megfelelő megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos alagsori helyiségekben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich kiszáritásának a meggyorsítására és pl. ugrálóvárak, hőlégballonok feltöltésére. Kondenzációs motor (230V, 50 Hz, 145 W), tartós üzemhez. Nagyon csendes üzemelés. A levegőhozam 1360 m³/h. Stabil műanyag házban. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132300R220	183 700,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Orkan 2050. Elektromos ipari ventilátor ipari felhasználásra. Megfelelő megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben. Különösen a beton, falazat, vakolat, esztrich kiszáritásának a meggyorsítására. Kondenzációs motor (230V, 50 Hz, 355/450 W), tartós üzemhez. Nagyon csendes üzemelés. A levegőhozam 1740/2050 m³/h. Stabil műanyag házban. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132301R220	194 000,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Info

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Szellőztető- és elszívőtömlő , Ø 200 mm, 10 m hosszú, például levegő elszívására helyiségekből, előterekből, aknákból és üregekből, illetve az elszívott levegő vagy por kifelé történő elvezetésére vagy ugrálóvárak, hőlégballonok stb. feltöltésére. REMS Orkan 1360 modellhez.	132307R	71 100,00
Porgyűjtő zsák , Ø 200 mm, 2980 mm hosszú, mosható, durva- és finompor felfogására az M porosztályig. REMS Orkan 1360 modellhez.	132308R	65 710,00
Számítógépes vezérlés az áramfelvétel ellenőrzése , pl. a munkaórák mennyiségének jelentése a felhasználónak / az ügyfélnek. Pl. REMS Orkan modellhez.	132132R220	24 560,00
REMS Detect W , dielektromos nedvességmérő építőanyagokban a roncsolásmentes nedvesség mérésére, pl. beton, falazat, gipsz, fa. Táskában.	132115R	104 700,00
REMS Secco , elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép, lásd 328. oldal.		

