

Nagy teljesítményű, magas hatékonyságú elektromos ipari ventilátor páramentesítéshez/helyiségek kiszárításához árvizek vagy csőtörések után. Ideális megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich stb. kiszárításának a meggyorsítására. Kereskedelmi célú használatra.

Levegőhozam, I. fokozat	1740 m ³ /h
Teljesítmény, I. fokozat	355 W
Levegőhozam, II. fokozat	2050 m ³ /h
Teljesítmény, II. fokozat	450 W

REMS Orkan 2050 – szellőztetéshez.

Univerzális használat

Nagy teljesítményű, magas hatékonyságú ipari ventilátor páramentesítéshez/helyiségek kiszárításához árvizek vagy csőtörések után. Ideális megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben, valamint beton, falazat, vakolat, esztrich stb. kiszárításának a meggyorsítására. Kereskedelmi célú használatra.

Konstrukció

Turbó radiális ventilátor 2 levegőhozam-fokozattal, stabil és hosszú élettartamú, forgóöntött polipropilén műanyag házban. Kompakt, kézre álló felépítés, csak 10 kg súly, zajszegény egyfázisú kondenzációs motorral (230V, 355/450W), praktikus fogantyúval. Vízszintes levegőkimenet, a megfelelő lerakófelületen a műanyag ház 45°-os szögbe vagy függőleges helyzetbe állítható. A biztosított levegőhozam 2 fokozatban állíthatóan 1740 vagy 2050 m³/h. Különlegesen alkalmas a beton, falazat, vakolat, esztrich stb. szárításának gyorsítására.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Orkan 2050. Elektromos ipari ventilátor ipari felhasználásra. Megfelelő megoldás helyiségek, előterek, aknák és üregek szellőztetéséhez és légtelenítéséhez, valamint gépek, épített sátrak és rendezvénycsarnokok szellőztetéséhez és levegővel való hűtéséhez. Levegőcsere elősegítésére nedves, dohos pincékben. Különösen a beton, falazat, vakolat, esztrich kiszáritásának a meggyorsítására. Kondenzációs motor (230V, 50 Hz, 355/450 W), tartós üzemhez. Nagyon csendes üzemelés. A levegőhozam 1740/2050 m³/h. Stabil műanyag házban. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	132301 R220	198 900,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Detect W , dielektromos nedvességmérő építőanyagokban a roncsolásmentes nedvesség mérésére, pl. beton, falazat, gipsz, fa. Táskában.	132115R	110 000,00
Porvédő ajtó , lásd a 120. oldalon.		
REMS Secco , elektronikus páramentesítő/építési légszárító gép, lásd a 378. oldalon.		

