

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
<b>REMS Simplex 2.</b> Robusztus, stabil fúróállvány magfúráshoz Ø 202 mm-ig. A leírást lásd a 310. oldalon.	183700R	<b>455 700,00</b>
<b>REMS Titan.</b> Robusztus, stabil fúróállvány vasbeton és más anyagok Ø 300 mm-ig történő magfúrásához. A leírást lásd a 310. oldalon.	183600R	<b>692 900,00</b>
<b>Fúrósablon Titan</b> tartófúratok egyszerűbb kijelöléséhez. Fúróállvány a REMS Titan-hoz	183605R	<b>25 810,00</b>
<b>Keményfém – kőfúró Ø 15 mm SDS-plus</b> M12 acél dübellel	079018	<b>12 610,00</b>
<b>Beütőhorgony, M12, 50 db-os készlet,</b> betonhoz	079005R50	<b>49 200,00</b>
<b>Beütő vas a merevítő horgonyhoz M12</b>	182050R	<b>7 210,00</b>
<b>Keményfém – kőfúró Ø 20 mm SDS-plus M12</b> acél dübellel	079019	<b>28 420,00</b>
<b>Terpesztőhorgony, M12, 10 db-os készlet,</b> falazathoz, újrafelhasználható	079006R10	<b>46 040,00</b>
<b>Gyorszorító készlet 160</b> a fúróállvány acél dübellek általi rögzítéséhez, amely áll a 160 mm hosszú, M12 x 52 recés menetes szárból, a gyorszorító anyából, alátétből.	079010	<b>32 600,00</b>
<b>Gyorszorító készlet 500</b> a fúróállvány horonymentes rögzítéséhez, amely áll az 500 mm hosszú recés menetes szárból, 2 gyorszorító anyából és 2 alátétből.	183607R	<b>24 230,00</b>
<b>Vákuum-rögzítőkészlet Titan,</b> amely áll a bütykös fedőlappal 3/8"-os tömlőcsatlakozással és a talplemez tömitőgyűrűjéből.	183603R	<b>44 550,00</b>
<b>Vákuumpumpa,</b> vákuum létrehozásához ≤ -900 mbar (90%), amely áll szárazon futó forgó-nyomászpumpából, olajmentes, szállítóteljesítmény 6 m3/h, kondenzátor-motorból 230 V, 50–60 Hz, 250 W, víz ellen védett, belső szivósűrővel és hangtompító funkcióval és 5 m gyors-csatlakozós PVC-szövetbetétes tömlővel.	183670R220	<b>855 600,00</b>
<b>Lézer fúráspon mutató</b>	183604R	<b>58 130,00</b>
<b>Fúrás ráségítő G 1/2 TDKB,</b> furatokkal a fúrési por elszívásához a fúrólyukakból, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.	180145R	<b>41 210,00</b>
<b>Keményfém-kőfúró Ø 8 mm</b> előfúráshoz	079013	<b>8 470,00</b>
<b>Villáskulcs SW 41</b> univerzális gyémánt magfúró meglazításához	079003	<b>17 180,00</b>
<b>Könnyen oldható gyűrű,</b> a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	<b>9 260,00</b>
<b>Fúrókorona hosszabbító 200 mm</b>	180155R	<b>27 420,00</b>
<b>Köszörűkő,</b> a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	<b>28 980,00</b>
<b>Hengeres libella,</b> mágneses, a fúróállvány beállításához	182010R	<b>33 720,00</b>
<b>REMS Pull 2 M,</b> száraz- és nedves porszívó, tanúsítvánnyal mint porszívó és porszívó, az egészséget veszélyeztető porokra az EN 60335-2-69 norma szerint, lásd 324. oldal		



Info



Info