

Kompakt, és könnyen kezelhető elektromos magfúró szerszám, pl. betonba, vasbetonba, mindenféle falazatba, természetes kőzetbe, aszfaltba, esztrichbe. Mikroimpulzus technológiával. Száraz-, vizes fúráshoz, kézi vezetéssel vagy állvánnyal.

Beton, vasbeton $\leq \varnothing 162$ (202) mm

Falak és más anyagok $\leq \varnothing 202$ mm

REMS magfúró koronák száraz fúráshoz és gyémánt magfúró koronák, szintén más gyártók alkalmas meghajtó gépeihez is, lásd a 360–363, 369. oldalon.

REMS Picus DWP – mikroimpulzus technológiával.
Ideális különösen kemény anyagok kézzel vezetett fúráshoz. Tisztán, egyszerűen, gyorsan. Tisztán, egyszerűen, gyorsan.

1 rendszer – 4 alkalmazás.

Univerzális használat

Univerzális meghajtógép mikroimpulzus technológiával száraz- vagy vizes fúráshoz, kézi vezetéssel vagy állvánnyal. Mindenhol alkalmazható, szűk sarkokban, jól rögzíthető. Alkalmas sok, különösen kemény anyaghoz. Csővezetékek- és kábelátvezetések, szellőzőcsatornák, központi fűrészek számára. A REMS Pull 2 M porszívóval kombinálva ideális száraz fúráshoz kész helyiségekben, pl. lakó-, irodai- és ipari épületekben.

Építési mód

Kompakt meghajtógép a rezgésmentes magfúráshoz, fúrókorona csatlakozó menettel UNC 1 1/4" belső, G 1/2" külső. Robusztus, alkalmas az építkezésekre. Szuper könnyű, csak 7 kg. Egyszerű, gyors munka, pl. 200 mm vasbetonba $\varnothing 62$ mm csupán 5 min. Gyakorlatias körfogantyú és ellentartó a kézzel vezetett fúráshoz. Beépített szívórotor a porsziváshoz. Cserélhető csatlakozások: REMS Pull 2 M-el száraz fúráshoz és más megfelelő porszívókkal, valamint vizes fúráshoz vízellátó berendezéssel, beállítható elzárószeleppel és gyorscsatlakozóval a lehetséges áramlás blokkolással és tömlőcsatlakozással 1/2". Rögzítő gyűrű $\varnothing 60$ mm a meghajtógép állványra történő rögzítésére.

Meghajtás

Robusztus, erőteljes, 2200 W univerzális motor. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszáma 880 min⁻¹. Stabil, karbantartást nem igénylő, hajtómű. Blokkolás védelem a biztonsági csúszó tengelykapcsoló segítségével. Reteszelt érintőkapcsoló. Integrált személyvédelmi kapcsolóval (PRCD) ellátott csatlakozókábel.

Mikroimpulzus technika

Mikroimpulzus technika, be- és kikapcsolható: a 24 fogú impulzuslemez alapján 1.200 min⁻¹ fordulatszámnál 28.800 impulzust min⁻¹ generál, 880 min⁻¹ terhelésnél 21.120 impulzust min⁻¹. Kifejezetten kézi vezetésű nedves fúráshoz valamint száraz fúráshoz is, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal, különösen kemény anyagokban.

Multifunkciós elektronika

Multifunkciós elektronika, áramkorlátozásos lágyindítással a ráfúrásnál, automatikus fordulatszám korlátozás üresjáratban a zaj csökkentése és a motor kímélése érdekében, túlterhelés védelem, blokkolás-védelem a motor és a hajtómű részére.

Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz

Kifejezetten mikroimpulzus technikával kifejlesztett gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőállósággal (369. oldal), víz nélküli magfúráshoz, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. UNC 1 1/4" belső menetes csatlakozó. Fúrásmélység 320 mm. Speciálisan kifejlesztett, értékes, magas gyémánt részarányú, gyémánt-szegmensek, és speciális kötés, a kiemelkedő fúróteljesítmény és a különlegesen magas élettartam érdekében. Ideális vasbeton és falazatok száraz fúráshoz. Szintén alkalmas nedves fúráshoz. Gyűrű a korona könnyű felengedéséhez, a gyémánt magfúró korona könnyű felengedéséhez száraz fúrásnál, mint tartozék.

Univerzális gyémánt magfúró-koronák

Univerzális gyémánt magfúró koronák mikroimpulzus technológia nélküli használatra, lásd a 360–363. oldalon.

Porszívás EN 60335-2-69

A minerális építőanyagok felhasználásakor, mint p. beton, vasbeton, falazat, esztrich nagy mennyiségben tartalmaznak kvarcport, mely egészséget veszélyeztető minerális por (finom kvarcpor). A finom kvarcpor belélegzése károsítja az egészséget. Az EN 60335-2-69 norma szerint az egészséget károsító por expozíciós értéke/a munketerület expozíciós értéke > 0,1 mg/m³ esetében az előírás szerint legalább egy ipari M osztályú porszívót kell használni. Ügyeljen a nemzeti előírásokra.

A REMS Pull 2 M (374. oldal) segítségével száraz fúrásnál hatékonyan tudja eltávolítani a fúrási port a fúrási részből. A REMS Pull 2 M biztonsági porszívó az M porosztályú egészséget veszélyeztető por elszívására alkalmas.



Német minőségi termék



Info



REMS Simplex 2



REMS Titan

Fúrás ráségítő

Fúrás ráségítő G ½ TDKB, furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.

Fúróállvány

Kiválasztható fúróállvány REMS Simplex 2 vagy REMS Titan (368. oldal).

REMS Detect B

Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.



REMS Picus DWP Basic-Pack



REMS Picus DWP Set Simplex 2



REMS Picus DWP Set Titan

Szállítási terjedelem

REMS Picus DWP Basic-Pack. Elektromos gyémánt magfúró állvány mikro-impulzus technológiával, száraz- és nedves fúráshoz betonba, vasbetonba ≤ Ø 162 (202) mm, falazatba és egyéb anyagokba ≤ Ø 202 mm, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Meghajtógép a fúrókoronához belső csatlakozó menettel UNC 1¼ és külső G ½, karbantartást nem igénylő hajtómű a biztonsági csúszó tengelykapcsolóval, univerzális motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrált szí-vórotorral. Csatlakozás a porszívóhoz, vízbetápláló csatlakozással, cserélhető. Multifunkcionális elektronika finom indítással, alapsjárati sebesség korlátozással, túlterhelés elleni védelemmel, blokkolás elleni védelemmel. Személyvédelmi kapcsoló (PRCD). Reteszelt érintőkapcsoló. A fúróorsó terhelés alatti fordulatszám 880 min⁻¹. Ellentartó. Fúrás ráségítő G ½ TDKB, fúróval Ø 8 mm, hatlapú imbuszkulcs SW 3. Villáskulcs SW 32. Stabil, acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	180017R220	1 381 600,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus DWP Set Simplex 2. REMS Picus DWP Basic-Pack és REMS Simplex 2 fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180037R220	1 861 200,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Szállítási terjedelem

REMS Picus DWP Set Titan. REMS Picus DWP Basic-Pack és REMS Titan fúróállvánnyal, szerszámokkal és rögzítő készlettel együtt, betonhoz és falazathoz.

	Cikk-sz.	Ft
	180038R220	2 107 600,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Picus DWP Meghajtógép	180004R220	1 315 600,00
Acéldoboz betét	180600RDP	65 560,00

Gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz, lézerhegesztéssel, magas hőállósággal, lásd a 369. oldalon.

Univerzális gyémánt magfúró koronákat, indukciós forrasztva, felújítható, lásd a 360–361. oldalon.

Univerzális gyémánt magfúró koronákat LS, lézerrel hegesztve, magas hőállósággal, lásd a 362–363. oldalon.

Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.

REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.

REMS Pull 2 L / M, száraz és nedves szívás lásd a 374. oldalon.

A további tartozékokat lásd a 368. oldalon.

