

Tartozékok

REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3,
REMS Picus S2/3,5 és más gyártmányokhoz

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Tűlnyomásos víztartály 10 l víz számára, a vízcsatlakozás nélküli nedves fúráshoz	182006R	96 800,00
Fúrósablón Titan tartófúratok egyszerűbb kijelöléséhez. Fúróállvány a REMS Titan-hoz	183605R	27 060,00
Keményfém – kőfúró Ø 15 mm SDS-plus M12 acél dübell	079018	13 250,00
Beütőhorgony, M12, 50 db-os készlet, betonhoz	079005R50	51 920,00
Beütő vas a merevítő horgonyhoz M12	182050R	7 570,00
Keményfém – kőfúró Ø 20 mm SDS-plus M12 acél dübell	079019	29 790,00
Terpesztőhorgony, M12, 10 db-os készlet, falazathoz, újrafelhasználható	079006R10	48 840,00
Gyorsszorító készlet 160 a fúróállvány acél dübellek általi rögzítéséhez, amely áll a 160 mm hosszú, M12 x 52 recés menetes szárból, a gyorszorító anyából, alátétből.	079010	34 150,00
Gyorsszorító készlet 500 a fúróállvány horonymentes rögzítéséhez, amely áll az 500 mm hosszú recés menetes szárból, 2 gyorszorító anyából és 2 alátétből.	183607R	31 020,00
Vákuum-rögzítőkészlet Titan , amely áll a bütykös fedőlappból ¾"-os tömlőcsatlakozással és a talplemez tömítőgyűrűjéből.	183603R	46 640,00
Vákuumpumpa , vákuum létrehozásához ≤ - 900 mbar (90%), amely áll szárazon futó forgó-nyomáspumpából, olajmentes, szállítóteljesítmény 6 m³/h, kondenzátor-motorból 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W, víz ellen védett, belső szívószűrővel és hangtompító funkcióval és 5 m gyors-csatlakozós PVC-szövetbetétes tömlővel.	183670R220	897 600,00
Lézer fúráspont mutató	183604R	61 160,00
Fúrásráségítő G ½ UDKB , furatokkal a fúrási por elszívásához a fúrólyukakból, a por elszívására szolgáló szívórótor segítségével (Cikk-sz. 180160 R), keményfém-kőfúróval Ø 8 mm.	180140R	43 120,00
Keményfém-kőfúró Ø 8 mm előfúráshoz	079013	8 890,00
Villáskulcs SW 41 univerzális gyémánt magfúró meglazításához	079003	18 000,00
Könnyen oldható gyűrű , a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	9 730,00
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	28 740,00
Köszőrűkő , a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	30 360,00
Hengeres libella , mágneses, a fúróállvány beállításához	182010R	35 290,00
Szívórótor a por elszívásához kapcsolódó menettel G ½ kívülről, UNC 1¼ kívülről kapcsolódik a REMS Pull 2 hoz és egyéb megfelelő porelszívóhoz.	180160R	81 840,00
Vízleszívó berendezés , nedves fúráshoz Ø 170 mm-ig, amely a tömített gyűrűből, a Ø 200 mm gumialátétből és minden REMS fúróállványhoz illeszthető univerzális felszorítóból áll.	183606R	184 800,00
Gumialátét Ø 200 mm, 10 db-os készlet , a vízleszívó készlethez	183675R10	34 980,00
Porvédő ajtó , lásd a 120. oldalon.		
REMS Detect B. Elektronikus fúrási középpont-kereső, belépési és kilépési középpontok pontos meghatározásához átmenő furatok fúrásakor, lásd a 370. oldalon.		
REMS Pull 2 L / M , száraz- és nedves porelszívó, tanúsítvánnyal mint porszívó és porelszívó, az egészségüket veszélyeztető porokra az EN 60335-2-69 norma szerint, lásd a 374. oldalon.		

