

Univerzális, kézre álló elektromos szerszám, kényszervezérléssel, valamennyi járatos présfitting-rendszer préskötésének létrehozásához.

Préskötések $\varnothing$ 10 – 108 (110) mm
 $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – 4"

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez, lásd a 240 – 288. oldalon.

REMS Power-Press ACC – univerzális $\varnothing$ 110 mm-ig. Kényszervezérléssel. Másodperceken belüli, biztonságos préselés. Automatikus lekapcsolás. A présfogó automatikus reteszelése.

Rendszerelőny

Csak **egy** típusú présfogó/présgyűrű az összes REMS rádiálpréshez 32 kN és más gyártók alkalmas rádiálprészei 32 kN előtolási erővel.

Az összes, *-al jelölt présfogónak van egy további csatlakozója, és illeszthető a REMS Eco-Press kézi rádiálpréshez is. Minden ** megjelölt présgyűrű S (PR-2B) szintén meghajtható REMS Eco-Press kézi rádiálprészel, Z8-as köztes fogó segítségével. Ezért egyszerűen és olcsón raktározható.

Préspofák/présgyűrűk minden szokványos rendszerhez

A REMS présfogók/préspofák teljes készlete minden szokványos préskötésű rendszerhez (240 – 288. oldal). Nagy teherbírású présfogók/présgyűrűk rendkívül erős, különösen edzett speciális acélból. A REMS présfogók/préspofák nyomófelületei rendszerspecifikusak, és megfelelnek a mindenkorú préskötésű rendszerek nyomófelületeinek. Ezáltal a préselés kifogástalanul rendszerkonform, és biztonságos. A REMS présgyűrűk (PR) meghajtásához köztes fogó szükséges, lásd a 288. oldalon.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Kis méretek, karcsú forma, a meghajtógép csupán csak 4,7 kg. Ezért mindenütt használható, fej fölött, szűk helyeken. Ergonómiai kialakítású ház, fogantyú-mélyedéssel. Forgatható présfogó-befogás. A présfogók/préspofák biztos rögzülése az automatikus reteszelés révén. Más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű is.

Préselési folyamat érintéses üzemmódban az ACC-vel

A munkavégzési biztonság, a működési biztonság, és az üzemelési biztonság érdekében. Automatikus lekapcsolás a préselési folyamat befejezését követően (kényszervezérlés).

Meghajtás

Nagy előtoló- és préselési erő a másodperceken belüli, kifogástalan préseléshez. Nyíróerő 32 kN. Nagy teljesítményű elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerékes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló.



Német minőségi termék



Info



Szállítási terjedelem

REMS Power-Press ACC Basic-Pack. Elektrohidraulikus rádiálprés 32 kN, kényszervezérléssel, préskötések létrehozásához $\varnothing$ 10 – 108 (110) mm, $\varnothing$ $\frac{3}{8}$ – 4". REMS préspofa/présgyűrű, valamint más gyártók megfelelő préspofa/présgyűrű meghajtására. Présfogóbefogás automatikus reteszeléssel. Elektrohidraulikus hajtás, jól bevált 450 W-os univerzális motorral, robusztus bolygókerékes hajtóművel, excenteres dugattyús szivattyúval és kompakt nagy teljesítményű hidraulikus rendszerrel. Biztonsági érintőkapcsoló. L-Boxx Koffer-rendszerben.

	Cikk-sz.	Ft
	577013R220	697 000,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Power-Press ACC Meghajtógép	577000R220	631 400,00
Présfogók/présgyűrűk lásd a 240 – 288. oldalon.		
A köztes fogókat a REMS présgyűrűkhöz lásd a 288. oldalon.		
Présfogók Basic E01 elektromos vezetékek összekötő anyagának préseléséhez, lásd a 286. oldalon.	571855	141 300,00
Daraboló fogó M menetes száraz darabolására, lásd a 291. oldalon.		
Kábelvágó olló elektromos kábelekhöz lásd a 291. oldalon.		
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel	571283R	65 560,00

