

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető elektromos szerszám univerzális, szabadkézi fűrészeléshez. Csak 3,0 kg.

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkő, téglá, égetett téglá.

Főleg acélcsövekre

REMS Cat VE – fűrészrel mindent, mindenütt. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű. Robusztus és könnyen kezelhető.

Univerzális alkalmazás

Mindenütt használható, kézi vezetésű, fej fölött szűk sarkokban. Rendkívül sokoldalú, és nagy teljesítményű. Főleg acélcsövek darabolásához, kazánok szétvágásához, tartályokhoz, kádakhoz. Mentésekhez és katasztrófaelhárításokhoz. Merülővágásokhoz is.

Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő, karcsú, kézre álló formájú. Szuper-könnyű, csak 3,0 kg. Ergonómiai kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes fűrészelési eltolás érdekében. Ergonómiai kialakítású, a gyakorlatban bevált ásó alakú kézifogantyú. Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrész vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, univerzális motor nagy, 1050 W teljesítménytartálékkal. Biztonsági érintőkapcsoló.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív, edzett speciális acélból, a terhelés irányában tücsapágyazott, a teljes fűrészelési löket alatt minden oldalról precízen megvezetett, elcsavarodás mentes, egyenesvonalú vágás kemény használat mellett is. Rendkívül hosszú élettartam. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetőrúddá és a fűrészlappal. A minden oldalon tücsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek melletti nagy igénybevételénél is.

Agresszív bolygómeghajtás

Az agresszív bolygómeghajtás a fűrészlap vertikális vágómozgásával biztosítja az erőteljes, gyors fűrészeltávolítást, a kiváló forgácskiszórást és a fűrészlapok hosszú élettartamát. A tücsapágyazott, állandóra beállított bolygómeghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészrelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketszámszabályozás az érzékeny vágáskezdéshez és fűrészléskor a löketszámnak a mindenkorin anyaghoz történő megválasztása. A löketszám a biztonsági érintőkapcsolóra kifejlesztett változó nyomástól függően 0–2400 min⁻¹ között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Univerzális fűrészlap befogás

Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

REMS univerzális fűrészlap

Csak 1 univerzális REMS fűrészlap (76. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlap helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezü vágásért, vezetősatuval.


REMS fűrészlapok

Teljes REMS fűrészlap válszték a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (77. oldal).



ANC

- Súrlódás- és kopásbiztos
- Egyértelműen csökkentett melegedés
- A rendkívül hosszú élettartam érdekében kemény használatnál is.



Német minőségi termék



Info