

Bevált, megbízható nyomáspróbapumpa csővezeték-rendszerek és tartályok nyomás-, és tömítettségi ellenőrzéséhez.

REMS Push 25

Ellenőrző- és nyomástartomány $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}/363 \text{ psi}$

REMS Push 60, REMS Push 60 INOX

Ellenőrző- és nyomástartomány $\leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$

Víz, olaj, glikol

A folyadékok pH-értéke 7 – 12

A folyadékok hőmérséklete $\leq 60^\circ\text{C}$

A folyadékok viszkozitása $\leq 1,5 \text{ mPa s}$

REMS Push – A tömítettség biztosítóka!

Univerzális használat

Az egészségügyi-, fűtő-, szolár-berendezések- és locsoló berendezések telepítésénél, préslevegős-, gőz-, és hűtőrendszerek, olaj-installációjánál, kazán-, és nagynyomású tartályok építésénél.

Felépítés

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő fém-kivitel, kemény igénybevételre. REMS Push 25/60 korrózióálló acéllemez tartállyal, porlakkréteggel bevonva, 9 l (Push 25) ill. 12 l (Push 60) űrtartalommal. Csavarodásbiztos kar ergo-nómiai kialakítású kézi fogantyúval, rögzíthető hordozó fogantyúként is. Kopásálló sárga-réz Ø 30 mm nyomódugattyúk. Manométer húzómutatóval a nyomásesés könnyű felismeréséhez a nyomás- és szivárgásvizsgálat során. A húzómutató az elért legmagasabb értéken marad mindaddig, amíg manuálisan vissza nem állítja. Nagynyomású tömlők ½"-csatlakozással. Elosztólap stabil védőkészülékkel a manométer számára. Tartozékként finomskálás manométer, $p \leq 1,6 \text{ MPa}/16 \text{ bar}/232 \text{ psi}$, a 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi nyomásváltozás leolvasásához, a DIN 1988 szerinti tömítettségi vizsgálatnál.

Rozsdamentes acélból készült tartó

REMS Push 60 INOX tartó rozsdamentes acélból, 12 l űrtartalom. Extrém hosszú élettartamú.

Működési mód

Nyomás- és tömítettségi vizsgálat vízzel, vagy más folyadékokkal. Kettős szeleprendszer a megbízható nyomás felépüléshez, rozsdamentes acélgolyókkal. Nagy szállítási teljesítmény hosszú löketeknél, finom nyomásbeállítás rövid löketeknél. A nagynyomású tömlő, szövetbetéttel, megakadályozza a hamis mérési eredményt.



Info

Szállítási terjedelem

REMS Push 25. Kézi nyomáspróba pumpa manométerrel, húzómutatóval, $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}/363 \text{ psi}$, csőrendszerek és tartályok nyomás- és tömítettségi vizsgálata 2,5 MPa/25 bar/363 psi-ig. Porfestett, korrózióálló acéltartály 9 l űrtartalom. 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115002R	120 200,00

Szállítási terjedelem

REMS Push 60. Kézi nyomáspróba pumpa manométerrel, húzómutatóval, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, csőrendszerek és tartályok nyomás- és tömítettségi vizsgálata 6 MPa/60 bar/870 psi-ig. Porfestett, korrózióálló acéltartály 12 l űrtartalom. 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115000R	129 400,00

Szállítási terjedelem

REMS Push 60 INOX. Kézi nyomáspróba pumpa manométerrel, húzómutatóval, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, csőrendszerek és tartályok nyomás- és tömítettségi vizsgálata 6 MPa/60 bar/870 psi-ig. Tartály rozsdamentes acélból 12 l űrtartalom. 1,5 m nagynyomású tömlő ½"-os csatlakozással. Kartondobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	115001R	168 100,00

Tartozékok

Megnevezés	Nyomás $p \leq \text{MPa}/\text{bar}/\text{psi}$	Cikk-sz.	Ft
Csatlakozó közdarab manométerrel és elzáró	6/60/870	115110R	58 080,00
Finomskálás manométer	1,6/16/232	115045	37 320,00

