

Rendkívül erős, olajhidraulikus csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. A kereskedelembe és az iparba. Építkezésekre és a gyárakba.

Acél csövek EN 10255	Ø 3/8 – 2"
Rétegelt, kompozit csövek	Ø 32 – 75 mm

REMS Python – szüperkönnyű hajlítás Ø 2", 75 mm-ig. Ideális az acélcsövekhez EN 10255 és a kompozitcsövekhez és présfitting rendszerekhez. A több szintű kerülőhajlatok készítéséhez.

Univerzális alkalmazás

Lakatos munkálatokhoz, a szanitár és fűtéstechnikához úgy mint a gépárhoz ill építkezésekre. Kivételesen megfelelő az acél csövekhez EN 10255 a rétegelt kompozit csövekhez és a présfitting rendszerekhez.

A rendszer előnyei

Csak **egy** meghajtásból áll az egész munkamenet egészen Ø 2", Ø 75 mm-ig. Ezért egyszerű, költségkímélő tárolás. Nem lehet eltéveszteni.

Költségkímélő

A csőhajlító a fittingek megspórolásának köszönhetően már pár hajlítás után vissza hozza az árát. Nincsenek kiadások a különféle szerelvényekre, tárolásra, beszerezésre. Megspórolja a hegesztéseket és a munkaidőt. Nagyobb biztonság a kevesebb kötésnek köszönhetően.

Konstrukció

Rendkívül erős, olajhidraulikus hajtószerkezet zárt, karbantartást nem igénylő hidraulikus rendszerrel. 2 csúszógörgő tartó, 2 csúszó henger zárt tökéletes hajlatot hoz létre a merevség és pontosság érdekében. Kibillentős felső tartró görgő hengerekkel a cső könnyebb eltávolításáért. A megjelölt skála segítségével könnyebben meg lehet hajlítani a csöveket 0 egészen 90°-ig. A csúszó hengerek felső tartója a csúszó görgők oldalirányba csúsztatható lemezzel, az elvárásnak megfelelő hajlatok és kerülő hajlatokhoz akár többszörös, többszintű hajlításhoz is. Mindehol azonnal használható. Nem szükséges semilyen beállítás. Könnyű, egyszerű, gyors munka például 90° hajlítás Ø 63 mm csak 60 s. 3-lábú állvány mint tartozék.

Hajlítószegmensek és görgő hengerek

A hajlító szegmensek az acél csövekhez, forma és nyomás álló, stabil, nagy szilárdságú öntvényből. A V hajlítószegmensek a rétegelt kompozit csövekhez, forma és nyomás álló, stabil, merev alumínium öntvényből lásd. 135. oldal. Minden szegmens meg van jelölve, a méretnek megfelelő hajlítás érdekében. Szögmérő 0-tól 180°-ig mérő skálával a méretpontos hajlításért, mint tartozék. A hajlítószegmensek és a görgőhengerek optimális összehangolása garantálja a munkadarab ránc és törésmentes meghajlítását. A nagy szilárdságú alacsony súrlódású hengerek a könnyebb csúsztatásért.

Meghajtás

Olajhidraulikus hajtószerkezet, a hidraulikahenger minőségi, csiszolt hidraulikacsőből. A túlterhelés elleni védelem és túlnyomásos szelep a biztonságos munkavégzés érdekében. Ergonomikusan tervezett nyomókar, az nyomóerő megtakarításáért, hidraulikus kézi pumpával.



Német minőségi termék



Megkerülő ív.



Info



Többszintes ív több szinten.



Szállítási terjedelem

REMS Python Set. Olajhidraulikus csőhajlító csövek pontos hajlításához 90°-ig. Acélcövek EN 10255 Ø ¾–2", kompozit csövek Ø 32–75 mm. Hajtószerkezet csúszógörgőtartókkal, a felső csúszógörgőtartó oldalra eltolható csúszógörgőtartólemezzel, 2 csúszógörgő, hajlítódombok St. ill. V. Stabil szállítóládában.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set St ¾ + ½ + ¾ + 1 + 1½"	590020R	751 000,00
Set St ½ + ¾ + 1 + 1½ + 1½ + 2"	590021R	809 100,00
Set V 40 + 50 + 63 mm	590022R	762 600,00

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hajtószerkezet csúszógörgőtartókkal és csúszógörgőkkel	590000R	662 700,00
Csúszópofa, Ø 75 mm, 2 db-os készlet	590111R	166 100,00
3- lábú állvány	590150R	75 340,00
Szállítóláda praktikus fogantyúval	590160R	110 700,00
Szőgmérő a pontos hajlításért.	590153R	19 350,00

Hajlítószegmens Ø mm/Coll csövekhez	Hajlítási sugár ¹⁾ mm	Hajlítási sugár ²⁾ mm	Alkalmas:					Cikk-sz.	Ft
			St 10255	>					
St ¾"	50		●					590051R	20 970,00
St ½"	65		●					590052R	25 020,00
St ¾"	85		●					590053R	30 090,00
St 1"	100		●					590054R	30 090,00
St 1½"	150		●					590055R	33 670,00
St 1½"	170		●					590056R	40 780,00
St 2"	220		●					590057R	61 390,00
V 32 mm	112	128	●					590061R	27 670,00
V 40 mm	140	160	●					590058R	34 970,00
V 50 mm	175	200	●					590059R	47 440,00
V 63 mm	220	252	●					590060R	66 960,00
V 75 mm	260	298	▲					590062R	147 900,00

St 10255: acélcövek (menetes csövek) EN 10255
 V: A présfitting rendszerek rétegelt csövei
 ▲ 2 db Ø 75 mm-es csúszópofa (rendelési szám 590111) szükséges

¹⁾ Hajlítási sugár belső ív (EN 10255)

²⁾ Hajlítási sugár mm semleges ív, tengely (DVGW VP 632)

