

Robosztus, kompakt görgős, olajhidraulikus előtolású hornyoló berendezés csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Locsolóberendezések, nagy teljesítményű fűtőberendezések iparban és bányászatban történő installálása céljára. Az építés helyszínén és a műhelyben történő alkalmazásokhoz.

Acélcsövek NA 25–300, 1–12", $s \leq 7,2$ mm

Rozsdamentes acélcsövek, vörösréz-, alumínium-, PVC-csövek

REMS görgős hornyoló berendezés – kompakt – univerzális. Nyomógörgő-előtölés olajhidraulikus nyomóhengerrel.

Felépítés

Kompakt, az építési helyszínnek megfelelő. Robosztus fémház, nagy igénybevételre. Könnyen kezelhető, és hordozható, csak 26 kg. Olajhidraulikus nyomóhenger a nyomógörgők erőteljes előtolásához. Nyomásfelépítés kézi hidraulikus szivattyúval. A házba integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony-beveréshez.

Hornyoló görgők

A bevált REMS hornyoló görgők optimálisan illeszkedő nyomógörgő/ellennyomógörgő átmérő-arányokkal és érdes keresztrecéző görgőivel a cső biztonságos forgását, és precíz hornyokat garantálnak. A hornyoló görgők szívós, rendkívül kemény speciális acélból készülnek a rendkívül hosszú élettartam érdekében. 3 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) a teljes munkaterülethez, DN 25–300, 1–12", könnyen cserélhető. Cu hornyológörgők (nyomógörgő, ellennyomógörgő) 54–159 mm -es vörösréz csövekhez. INOX horonygörgő (nyomógörgő rozsdamentes acélból, ellennyomó görgő rendkívül kemény, különösen edzett speciális acélból, nikkelezett) 1–1½", 2–6"-os és 1–12"-os rozsdamentes acélcsövekhez. Alumínium, PVC csövekhez külön kérdésre, érdeklődésre.

Meghajtás

Csak REMS Amigo, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 2, REMS Tornado és REMS Magnum görgős csőhoronymaróhoz. Gyors, könnyű összeszerelés. A görgős hornyoló berendezés meghajtócsapjai 3-síkuak, a biztonságos befogás és az optimális erőelosztás érdekében. A menetvágó gépekhez más gyártmányú görgős hornyoló berendezések, a mindenkor meghajtógép főtartó távolságához, a főtartó átmérőjéhez és orsótengelyéhez illesztve, szállítható.



Német minőségi termék



Info



Szállítási terjedelem

REMS Görgős hornyoló berendezés. Görgős hornyoló berendezés NA 25–300, 1–12" csöves tengelykapcsoló rendszerek csöveinek hornyolásához. Görgős hornyoló berendezés, kézi hidraulikus szivattyú, integrált, lépcsős beállítótárcsa az automatikus mélyhorony préselő számára. 1 pár horonygörgő (nyomógörgő, ellennyomó görgő) 2–6", hatlapú dugókulcsos. REMS Amigo, REMS Amigo 2 Compact, REMS Amigo 2, REMS Tornado és REMS Magnum modellekhez, vagy más gyártó menetvágó gépéhez. Kartondobozban.

Megnevezés	illeszkedik	Cikk-sz.	Ft
REMS görgős hornyoló berendezés	REMS Amigo/ Amigo 2 Compact ¹⁾ REMS Amigo 2 ¹⁾ REMS Tornado ²⁾ REMS Magnum ²⁾	347000R	1 004 400,00
R 300 görgős hornyoló ber.	Ridgid 300	347001R	1 004 400,00

¹⁾ Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact átalakító (rendelési szám 347007) szükséges.

A görgős csőhoronymaróhoz a 2014-es gyártástól kezdve használható.

²⁾ T-kiviteleknél csak DN 200, 8"-os görgős horonyig használható.

Más gyártmányokhoz szükséges görgős hornyoló berendezések megkeresésére.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Hornyoló görgők 1–1½", pár, acélcsövekre	347030	139 100,00
Hornyoló görgők INOX 1–1½", pár, rozsdamentes acélcsövekre	347053	334 800,00
Hornyoló görgők 2–6", pár, acélcsövekre	347035	139 100,00
Hornyoló görgők INOX 2–6", pár, rozsdamentes acélcsövekre	347046	376 700,00
Hornyoló görgők 8–12", pár, acélcsövekre	347040	227 400,00
Hornyoló görgők INOX 8–12", pár, rozsdamentes acélcsövekre	347047	381 300,00
Hornyoló görgők Cu 54–159, pár, vörösréz csövekre	347034	139 100,00
Amigo / Amigo 2 / Amigo 2 Compact / Amigo 22V átalakító	347007R	68 820,00
REMS Herkules anyagmegtámasztók, lásd 107 oldal.		

