

Kézre álló, könnyen hordozható kompakt gép. Teljes súly csak 45 kg. Ideális szaniter-installációhoz, lefolyócsövek fektetése esetén, PVDF-csövekkel történő kéményfelújításoknál. Építkezésre és műhelybe.

PB, PE, PP, PVDF -ből készült műanyagcsövek, és alakos idomok  $\varnothing$  40–160 mm

PE $\varnothing$ 40–90 mm	SDR $\geq$ 6
PE $\varnothing$ 40–110 mm	SDR $\geq$ 9
PE $\varnothing$ 40–125 mm	SDR $\geq$ 11
PE $\varnothing$ 40–140 mm	SDR $\geq$ 17
PE $\varnothing$ 40–160 mm	SDR $\geq$ 21

### REMS SSM 160RS – a szerelők ideális hegesztőgépei!

**Könnyű és kompakt. DVS szerinti fűtőelem.**

**Elektronikus hőmérséklet-szabályozás.**

**Értékes PTFE-bevonat. Erőteljes gyalu. Zárt gyaluház.**

#### Építési mód

Könnyű és kompakt. Kis súly, teljesen csak 60 kg. Könnyen hordozható.

- Alaptest alumínium ötvényből.
- A REMS SSG 180 Fűtőelemes-tompahegesztő készülék úszó felfüggesztése az összekötő felületek tökéletes illesztéséhez.
- Elektromos gyalukészülék, a csövek plánpárhuzamos megmunkálásához.
- A fűtőelemes-tompahegesztő készülék és az elektromos gyalukészülék vezetése könnyű járású, golyóscsapágyakonban futó.
- Pillanatrögztítő, ferde kimenetekhez is.
- Szorítószerszám, áttekinthető skálával, a szorító-nyomás könnyű leolvasásához. Szorítómarkolat a rögzítéshez.
- Használható munkapadon, vagy az együtt leszállított csövazon (= aljzat = szállító szerkezet)

#### Fűtőelem DVS szerint

Lap alakú, plánpárhuzamos, DVS szerinti fűtőelem. Alumínium ötvözetbe ágyazott korrózióálló, elektromos fűtőelem a közvetett hőátadás érdekében. A fűtőcsomók, és fűtőhüvelyek DVS-nek megfelelőek, könnyen cserélhetők. Az értékes, tartós PTFE-bevonat megakadályozza a műanyag maradványok tapadását, valamint revésedését, és lehetővé teszi a problémamentes tisztítást. Optimális hőmérséklet-eloszlás és állandó hőmérséklet a teljes hasznos felületen. A fűtőelemen védőburkolat.

#### Elektronikus hőmérséklet-szabályozás

180–290°C között beállítható hőmérséklet, a PE-csövekre előre beállítva. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás beállított hőmérsékletet a DVS által előírt határok között szabályozza. Hőmérséklet ellenőrző lámpa és hálózati ellenőrző lámpa.

#### Gyalukészülék

Elektromos gyalukészülék, speciális, nagy forgatónyomatékú, 500 W, univerzális motorral, a csövek DVS- szerinti, egyoldali, vagy mindkét oldali plánpárhuzamos gyalulásához. Gyorspozicionálású gyalu, a munkának megfelelő, biztonsági érintőkapcsolóval. Zárt gyaluház. Speciálisan edzett és éles kések garantálják az egyszerű és hangtél nélküli gyalulást.

#### Pillanatrögztítő, ferde kimenetekhez is.

Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel,  $\varnothing$  40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm-es csövekhez. Ferde kimenetekhez is alkalmas.

#### Csőtámaszok

Többszörösen állítható, könnyen pozicionálható csőtámaszok, csövek és alakos idomok könnyű beszedéséhez,  $\varnothing$  160 mm csövekhez. Egyenként 2 csőtámasz-betéttel  $\varnothing$  40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm csövekhez.

#### Szállítási terjedelem

**REMS SSM 160RS.** Fűtőelemes-tompahegesztő gép PE  $\varnothing$  40–90 mm SDR  $\geq$  6, PE  $\varnothing$  40–110 mm SDR  $\geq$  9, PE  $\varnothing$  40–125 mm SDR  $\geq$  11, PE  $\varnothing$  40–140 mm SDR  $\geq$  17, PE  $\varnothing$  40–160 mm SDR  $\geq$  21. PB, PE, PP, PVDF-ből készült műanyag csövekhez és alakos idomokhoz. Fűtőelemes-tompahegesztő gép PTFE-bevonatú 230 V, 50–60 Hz, 1200 W fűtőelemmel. Beállítható hőmérséklet 180–290°C, előre beállítva PE-csövekhez. Elektronikus hőmérséklet-szabályozás. A fűtőelemen védőburkolat. Elektromos forgácsoló berendezés 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Odaszorító szerkezet. Pillanatbefogó szerkezet, ferde kimenetekhez is, tartalmaz 2 befogóbakot darabonként 2 betéttel,  $\varnothing$  40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 csőtámasztó  $\varnothing$  160 mm, csőtámasztó betétekkel  $\varnothing$  40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Szerszámkulcs. Acéllemezből készült doboz, a csőtámasz-betétekhez, és a feszítőbetétekhez. Csőállvány = Alváz = Szállítóállvány.

	Cikk-sz.	Ft
	252026R220	2 043 700,00

#### Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Kés (darab)	252103R	55 800,00

