

Nagy teljesítményű, hordozható, könnyen kezelhető akkumulátoros szerszám erőátvitteles vezetőtartóval a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért a helyszínen, satu használata nélkül. Univerzális kézi vezetésű fűrészeléshez is. Csak 3,4 kg. Li-Ion 22V technológia. Akkumulátoros és hálózati működtetéshez.

Ideális az acél és egyéb csövekhez

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkő, téglák, égetett téglák.

REMS Tiger 22 V VE – A szerelők fűrésze.

Gondtalanul, villámgyorsan, derékszögben fűrészel.

Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh Li-Ion akku, egyetlen akkutöltéssel

kb. 80 darab 1"-os acélcső levágásához vezetőtartóval vagy kb. 140 darab 1"-os acélcső levágásához vezetőtartó nélkül*.

Erőnövelő vezetősatu

400 %-al nagyobb fűrészelési erő a csövek és profilok erőtakarékos, supergyors vágásához, pl. 2"-os acélcső vágása mindössze 8 mp alatt. Össze- és szétszereléshez. A vezetősatu az 5-szörösen nagyobb erőátviteli kar segítségével könnyű, gyors, merőleges vágást tesz lehetővé a helyszínen, szintén szabadkézzel, satu nélkül. Kezelése ideális, egyszerűen és villámgyorsan használható, egy fogás alatt rögzít és fűrészel. Nincs szabadon lógó lánc. A billenési szög korlátozása révén nincs kézbecsapódási veszély. A vezetősatuval végzett optimális fűrészelőtőlás miatt előnyös a szerszám egyenes fogantyúja.

Merőleges fűrészelés

Merőleges vágás a vezetősatu és a REMS speciális fűrészlappal segítségével. Ez az előfeltétele a további szakszerű feldolgozásnak a cső megmunkálása során.

REMS speciális fűrészlappal

REMS speciális fűrészlappal (76. oldal), extra erős, erős a haljtás és a csavarodás esetében, kétoldali befogóval, feltétlenül szükséges a derékszögű vágáshoz az acélcsövek gyors szétszereléséhez, az erőt pedig vezetősatuval irányítja.

REMS univerzális fűrészlappal

Csak 1 univerzális REMS fűrészlappal (76. oldal) mindenfajta munkálathoz a sok fűrészlappal helyett. Kétoldali befogással, a szabadkezü vágásért, vezetősatuval.

REMS fűrészlappalok

Teljes REMS fűrészlappal választék a szabadkezü vágáshoz többféle alapanyaghoz. (77. oldal).

Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. Hordozható, könnyű, könnyed kezelhetőséggel. A meghajtóegység az akkumulátorral mindössze 3,4 kg. Karcsú szerkezet. Mindenütt használható. Ergonómiailag kialakított első ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes fűrészelési előtolás érdekében. Zárt kialakítású fogantyú puha markolattal (Softgrip). Állítható támaszték, a biztonságosabb és biztonságosabb fűrészeléshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, 22V akkumulátoros motor nagy teljesítmény tartálékkal, 500 W leadott teljesítmény. Biztonsági érintőkapcsoló. A gép állapotának felügyelete a meghajtógép magas áramok elleni túláramvédelme, a motor hőmérséklet-felügyeletének túlhevülés elleni védelme (NTC), valamint a kétszínű (zöld és piros) LED-del működő töltéskijelzéssel biztosított elektronikus töltésellenőrzés révén.

Stabil, merőleges vonórúd

Masszív speciálisan edzett acélból, a terhelés irányában tücsapágyazva, a teljes lökethossz mentén minden irányból megvezetve, a csavarodásmentes, egyenes vágás érdekében nagy igénybevétel mellett is többszörösére növelt fűrészelési erővel, pl. nyomtatéknövelő vezetősatu alkalmazásával. Rendkívül hosszú élettartammal. A meghajtószekrényben elzárt futó vezető rúd a biztonságos munkavégzésért.

Oszillációs hajtómű ANC-vel

Szuper stabil a víztől és portól védett, karbantartást nem igénylő oszcillációs meghajtó orbitális mozgással vágást hoz létre a vezetőrúddal és a fűrészlappal. A minden oldalon tücsapágyazott forgóhajtómű (ANC) csökkenti a surlódást, melegedést és a kopást. Hosszú élettartam, még extrém feltételek mellett nagy igénybevételnél is.

Vario-elektronika

Fokozatmentes elektronikus löketség-szabályozás az érzékeny vágáskezdéshez és fűrészeléshez a löketségnek a mindenkor anyaghoz történő megválasztása. A löketség a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1900 min⁻¹ között fokozatmentesen változtatható (gázpedálkapcsoló).

Agresszív bolygómozgás

Az agresszív bolygómozgás a fűrészlappal vertikális vágó mozgása következtében garantálja az erőteljes gyors fűrészelőtőlást, a kiváló forgácskiszórását, és a fűrészlappal magas élettartamát. Tücsapágyazott, állandóra beállított bolygó-meghajtás garantálja a tartósan erőteljes fűrészelést rendkívüli terhelés mellett is, pl. acélcsövek fűrészelésénél.



ANC

- Surlódás- és kopásbiztos
- Egyértelműen csökkentett melegedés
- A rendkívül hosszú élettartam érdekében kemény használatnál is.

Német minőségi termék



Info

Akkumulátoros vagy hálózati működtetés

REMS Li-Ion 22 V technológia, lásd a 20–25. oldalon. Nagykapacitású akkumulátorok Li-Ion 22 V 9,0 Ah, 194 Wh teljesítménnyel, a hosszú teljesítményért. Könnyű és nagy teljesítményű, egyetlen akkutöltéssel akár kb. 80 darab 1"-es acélcső levágásához vezetőtartóval vagy kb. 140 darab 1"-es acélcső levágásához vezetőtartó nélkül*. Töltésszint jelző színes LED égő. Működési hőmérsékleti tartomány – 10-től + 60 °C-ig. Memóriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért. Gyorstöltő 100–240 V, 90 W, 22 V vagy 290 W, 22 V, a rövidebb töltési időért, mint tartozék. Kimeneti feszültségforrás 220–240 V, 22 V, 40 A a hálózati működéshez a Li-Ion 22 V akkumulátor helyett, tartozékként.

Univerzális fűrészlap befogás

Valamennyi fűrészlap befogásához, egy-, vagy kétoldali szárral, a fűrészlap lefogó-elemének cseréje, vagy áthelyezése nélkül.

Szállítási terjedelem

REMS Tiger 22 V VE. Akkus csővágó szablyafűrész Vario elektronikával (VE) az elfáradás mentes, gyors, derékszögű fűrészeléshez vezetőtartóval, valamint szabad kezes vágáshoz. Körfogantyús, karbantartás mentes, víz és por ellen védett oszcillációs hajtású meghajtógép minden oldalon tücsapágyzású forgattyús hajtással (ANC), agresszív orbitális lökettel, 22 V, 500 W erős akkus motorral és biztonsági nyomókapcsolóval. Fokozat nélküli elektronikus löketszámvezérlés (nyomatékváltó kapcsoló) 0 és 1900 min⁻¹ között. Gép állapotának felügyelete túláramvédelemmel, hőmérséklet-felügyelettel, töltési állapot-felügyelettel. Univerzális fűrészlap befogás. Hatlapú imbuszkulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS speciális fűrészlap 2"/140–3,2. Stabil acéllemez dobozban.

Megnevezés	Kivitel	Cikk-sz.	Ft
Set\IP	Akkumulátor nélkül, gyorstöltő nélkül	560055R22	398 700,00
Set	Akkumulátorral Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorstöltővel 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	560053R220	629 200,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Tiger 22 V VE meghajtó motor, akku nélkül	560011R22	376 200,00
Fűrészlapok lásd a 76–77. oldalon.		
Vezetősatu 2"-ig, Ø ½ – 2" csövekhez	563000R	77 440,00
Power-Pack 22 V 9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh, összeáll 2db akkumulátorból Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571592R220	441 400,00
Akkumulátor Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	571583R22	175 600,00
További akkumulátorokat Li-Ion 22 V/Power-Pack-eket 22 V lásd a 20–25. oldalon.		
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	90 200,00
Gyorstöltő 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	194 500,00
Feszültségellátás 220–240 V, 50–60 Hz, 900 W, 22 V, 40 A, feszültség-tápegységhez, 22 V Li-Ion-akku helyett.	571578R220	243 400,00
Acéldoboz betéttel	566030R	60 720,00
REMS Lumen 2800 22 V, akkum. építkezési munkalámpa, lásd a 119. oldalon.		

