

Nagy teljesítményű, robusztus, könnyen kezelhető sűrített levegős szerszám erőátvitteles vezetőtartóval a könnyed, gyors és derékszögű fűrészelésért bárhol, satu nélkül is. Kézi vezetésű, univerzális fűrészeléshez is. Ideális veszélyeztetett munkákhoz, pl. nedves környezetben.

Ideális az acél és egyéb csövekhez

Több alapanyaghoz is mint pl. fa, szögezett fa, paletták, fémek, rozsdamentes acél, öntvény, pórusbeton, gipszkarton, habkő, téglá, égetett téglá.

A nehezen feldolgozható alapanyagokhoz mint pl. rozsdamentes acél, kemény öntött csövekhez használja a REMS Tiger SR-t az elektronikus löketszámszabályozóval.

REMS Tiger pneumatic – veszélyeztetett környezetre.

Gond nélkül, villámgyorsan, merőlegesen fűrészel.

Vezető satu a 400% -al nagyobb vágóerőhöz.

Stabil, merőleges vonórúd. Oszcillációs hajtómű, ANC-vel.

Agresszív bolygóműves hajtómű, a fűrészlapon gyors fűrészelési előtolása, és magas élettartama érdekében. Univerzális fűrészlapon befogó.

Felépítése

Robusztus, az építési helyszínnek megfelelő, karcsú, kézre álló formájú. Szuper-könnyű, csak 3,8 kg. Mindenütt használható. Ergonómiai kialakított elülső ház-fogantyú, csúszásbiztos, hőszigetelő védőburkolattal, lágy fogással, (softgrip) az erőteljes, kézi fűrészelési előtolás érdekében. Állítható támaszték, a biztosabb és biztonságosabb fűrészes vezetéshez az alapanyagba való vágáshoz. Igen csúszóképes szilikongumi tömítés védi a hajtóművet a víztől és a portól. Erőteljes, préslevegős motor, nagy, 1000 W teljesítménytartalékkal. Löketszámszabályozás (gyorsító kapcsoló) 0 és 1700 löket/perc között. Üzemi nyomás 6 bar, levegőfogyasztás $\leq 1,6 \text{ m}^3/\text{perc}$. Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral.


További ismertetést lásd a REMS Tige, 70 – 71. oldalon.



Német minőségi termék



Info



Szállítási terjedelem

REMS Tiger ANC pneumatic Set. Pneumatikus cső-orrfűrész, a gondtalan, gyors, merőleges, vezetősatuval történő, kézi vezetésű fűrészeléshez. Meghajtógép egyenes gépfogantyúval, karbantartást nem igénylő, víz-, és porvé-dett oszcillációs hajtóművel, minden oldalról tücsapágyazott forgatóhajtóművel (ANC), agresszív bolygómeghajtással, erőteljes, 1000 W pneumatikus motorral, üzemi nyomás 6 bár, Biztonsági nyomókapcsoló visszakapcsolás elleni zárral. Löketszámszabályozás (gyorsító kapcsoló) 0 és 1700 löket/perc között. Levegő betápláló tömlővel, lefúvató tömlővel. Univerzális fűrészlapon befogó. Hatlapú dugókulcs. Vezetősatu 2"-ig. 2 db REMS univerzális fűrészlapon 2"/140-3,2. Stabíl acéllemez dobozban.

	Cikk-sz.	Ft
	560022	1 012 500,00

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Fűrészlapon lásd a 76 – 77. oldalon.		
Tiger pneumatic meghajtó motor	560002R	869 900,00
Vezetősatu 2"-ig, Ø 1/2 – 2" csövekhez	563000R	77 440,00
Vezetősatu 4"-ig, Ø 2 1/2 – 4" csövekhez	563100R	107 000,00
Vezetősatu 6"-ig, Ø 5 – 6" csövekhez	563200R	121 500,00
Láncos vezetésű 6", Ø 1/2 – 6" -os csövekhez és más profilokhoz	563203R	96 800,00
Ikersatu fűrészeléshez és menetvágáshoz, a REMS Tiger-hez és a REMS Amigo, REMS Amigo 2-höz	543100	124 100,00
Védősapka a 2"-os, a 4"-os ill. a 6"-os vezetésűhöz a vékonyfalú anyagok befogásához.	563008R	9 510,00
Fém doboz	566051R	38 810,00

