

## Szállítási terjedelem

**REMS Simplex 2.** Robusztus, stabil fúróállvány magfúrásához Ø 202 mm-ig. A fúróállvány anyaga hajlítás- és torzulásmentes zártszelvényű hidegen megmunkált idomacél  $\varnothing$  50 mm, extra kicsi precíz mechanikus kidolgozással, az előtolókar tökéletes vezetéséhez. Stabil állványtalpú fúróoszlop, duplán biztosított csavarzattal a nagy szilárdságú betonhoz. Acélprofil állványtalp. 4 beállítócsavar a padlóegyenletlenségek kiegyenlítésére, a pontos rögzítés érdekében. Tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az előtolókart az állítható és előfeszített műanyag siklócsapágy vezeti. A meghajtó könnyű, precíz és rezgésmentes előtolást biztosít. Nagy előtoló erő a fúrókoronák hosszú élettartamáért. Az előtolókarokba épített szintezők a fúróállvány pontos beállításához szükségesek. Reteszelve az előtolószán a koronafúró egyszerű szereléséhez és biztonságos szállításhoz. Stabil, hajlítás- és torzulásmentes, tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az áttételes fogasléc hajtómű ergonomiai kialakítású, az előtolókar mindkét oldalára felerősíthető előtolókarokkal. Súly 12 kg.

Szerszámokkal együtt: 6-os kulcsnyílású imbuszkulcs, 19-es és 30-as kulcsnyílású villás kulcs és rögzítőkészlet falazathoz és betonhoz; 2 db M12-es terpesztőhorgony falazathoz, 10 db M12-es beütőhorgony betonhoz, illesztővas M12-es beütőhorgonyhoz, M12 x 52 recés menetű rúd, pillanatszorító anya, alátét, keményfém közetfúró Ø 15 mm SDS-plus, kartondobozban.

REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus DP és más gyártmányokhoz

	Cikk-sz.	Ft
	183700R	455 700,00



Info

## Szállítási terjedelem

**REMS Titan.** Robusztus, stabil fúróállvány vasbeton és más anyagok Ø 300 mm-ig történő magfúrásához. A legmagasabb követelményeknek is megfelel. A fúróállvány anyaga- és torzulásmentes zártszelvényű hidegen megmunkált idomacélból  $\varnothing$  50 mm, miniális toleranciával, precíz mechanikus kidolgozással, az előtolókar tökéletes vezetéséhez. Fokozatmentesen billenthető 45°-ig, fokbeosztással, állítható kettős támasszal, egyrészes merevítő a nagy előtoló erő érdekében. Különösen stabil, 3-oldalon megtámasztott vezetés fúróoszlop a talplemezen és 3-szoros keresztmerezítés, a függőleges fúrásához szükséges stabilitáshoz. 4 beállítócsavar a padlóegyenletlenségek kiegyenlítésére, a pontos beállításra. Fúrásmélység mérő. Az előtolókart az állítható és előfeszített műanyag siklócsapágy vezeti. A pontos előtoló meghajtó könnyű, lengéscsillapított, precíz és rezgésmentes előtolást biztosít. Nagy előtoló erő a fúrókoronák hosszú élettartamáért. Az előtoló-karokba épített szintezők a fúróállvány pontos rögzítéshez. Reteszelve az előtolószán a fúrókorona egyszerű szereléséhez és biztonságos szállításhoz. Torzulásmentes zárólemez, grafitgolyós öntöttvasból. Szorítólemez gyorszorítóval a meghajtógép felfogásához, megfelelő csatlakozókkal. Különösen stabil, hajlítás- és vetemedés-ellenálló, tartókonzol a meghajtógép rögzítésére, Ø 60 mm rögzítő gyűrűvel. Az áttételes fogasléc hajtómű ergonomiai kialakítású, az előtoló szán mindkét oldalára feltűzhető előtolókarokkal. A talplemez kialakítása horonnyal, a tömítőgyűrűvel a vákuumos rögzítéshez. Vákuumos rögzítők tartozékként szerepelnek. Állítható feszítőfejjel ellátott fúróoszlop az állvány két fődém, vagy két fal közé történő befeszítéséhez. Mozgatható fúróállvány a könnyű szállításhoz. Súly 19,5 kg.

Szerszámokkal együtt: 6-os kulcsnyílású imbuszkulcs, 19-es és 30-as kulcsnyílású villás kulcs és rögzítőkészlet falazathoz és betonhoz; 2 db M12-es terpesztőhorgony falazathoz, 10 db M12-es beütőhorgony betonhoz, illesztővas M12-es beütőhorgonyhoz, M12 x 52 recés menetű rúd, pillanatszorító anya, alátét, keményfém közetfúró Ø 15 mm SDS-plus, kartondobozban.

Rendszerelőny: REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5, REMS Picus DP és más gyártmányokhoz. A REMS Picus SR használatokor használja a feltüntetett távtartókat (lásd lent).

	Cikk-sz.	Ft
	183600R	692 900,00

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
<b>Távtartókészlet</b> a REMS Picus SR meghajtógép további stabilizálásához a REMS Titan fúróállványon, tartalma távtartó és 2 hengerfejű csavar M 8 x 65	183632R	21 770,00



Info

