

REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz

REMS Picus DP és más megfelelő termékekhez

Kiváló minőségű gyémánt magfúró koronák száraz fúráshoz. Lézerrel hegesztve. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel, pl. REMS Picus DP, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Beton, vasbeton, adalékbeton, téglafal, klinker, falazat mindenfajta természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája és egyéb Ø 32–202 mm

REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz – lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel. Univerzális, sokféle anyaghoz használható. Ideális építők számára.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, kézzel vezetéssel vagy állvánnyal.

Egységes csatlakozási menet: UNC 1¼ belső. Fúrási mélység 320 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötőanyag, a kiemelkedő fúróteljesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Gyémánt szegmensek gyémántokkal a kötőanyagban. Gyors, egyszerű és nyugodt fúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel, lézerrel hegesztve a hegesztések egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Magas hőfokot álló – extrém hőmegeterhelés esetén sem lép fel a szegmensek túlmelegedéséből eredő kiolvadása.

Tartozék: Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához.

Meghajtás a REMS Picus DP mikroimpulzus technológiájú meghajtógép által és más gyártók alkalmas meghajtógépein, UNC 1¼ külső csatlakozó menettel.

A REMS Pull 2 M (324. oldal) segítségével szárazon fúrva hatékonyan tudja eltávolítani a fúrási port a fúrási részből. A REMS Pull 2 M biztonsági porszívó az M porosztályú egészséget veszélyeztető por elszívására alkalmas.



Szállítási terjedelem

REMS gyémánt magfúró koronák LS száraz fúráshoz. Lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. Különösen száraz fúráshoz, mikroimpulzus technológiájú magfúrógépekkel, pl. REMS Picus DP, kézi vezetéssel vagy fúróállvánnyal. Többfajta alapanyaghoz, mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1¼ belső menet. Fúrás mélység 320 mm. Kartonban.

Ø × fúrási mélység × csatlakozó	Szegmensek száma	Cikk-sz.	Ft
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500R	77 170,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502R	72 060,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504R	76 710,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506R	83 680,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508R	94 840,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510R	102 800,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512R	115 800,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514R	118 600,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516R	125 100,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532R	143 700,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518R	148 800,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520R	153 000,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522R	163 700,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524R	182 300,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526R	193 500,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528R	213 500,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530R	226 000,00

Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	9 260,00
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	27 420,00
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	28 980,00
Villáskulcs SW 41 gyémánt magfúró koronákhoz	079003	17 180,00

Adapter a REMS gyémánt magfúró koronák száraz fúrásához, más gyártók meghajtógépeire, kérésre.

