

Nagy teljesítmény, kompakt elektromos kéziszerszám kemény és lágy rézcsövek észszerű hideg feltágításához a szerelvény nélküli csőszerelés során.

Kemény és lágy, vörösréz csövek	Ø 12 – 22 mm
	Ø 3⁄8 – 7⁄8"
	s ≤ 1 mm

REMS Twist – Saját készítésű karmantyúk.
Kemény vörösréz csövek hideg tokozása is.

Költségelőny

A kemény vörösréz cső kiizzítása, sorjamentesítése, és tisztítása, a fittingek, a tárolás, a beszerzés költségmentes. Forrasztási helyeket, préskötéseket, és munkaidőt takarítunk meg. A biztonság is megnő, a kevesebb csőkapcsolat következtében. Csőmaradékok feldolgozása karmantyúkká.

Felépítés

Kompakt, robusztus, az építési helyszínek megfelelő. Egyszerű és gyors munkavégzés, kézi vezetéssel, satuban, vagy a munkapadon. Nincsenek beállítási munkák. A tokozó szerszámba integrált satu a forgató nyomaték biztonságos megtámasztására, mindkét forgásirányban.

Meghajtás

Bevált meghajtógép, hatlapú befogóval. Rendkívül erőteljes és nagy teljesítményű. Kézre álló, könnyű, csak 1,5 kg. Mindenütt használható, kézi vezetéssel, fektetett csöveken is. Robusztus, karbantartást nem igénylő hajtómű biztonsági csúszó tengelykapcsolóval. Univerzális motor, 630 W, extra, nagy forgatónyomatékú, jobbra- és balra futás, alacsony fordulatszámon. Fokozat nélküli elektronikus fordulatszám vezérlés. Elektronikus löketség a biztonsági érintőkapcsolóra kifejtett változó nyomástól függően 0–1000 min⁻¹ között fokozatosan változtatható (gázpedálkapcsoló).

Nyakkihúzó szerszámok

Az összes csőmérethez gyorsan cserélhető tokozó szerszám, forgó tokozó tűskével, a könnyű járású, és anyagkímélő tokozáshoz. Felhevítés nélkül néhány másodpercen belül a szabványnak megfelelő, extra hosszú karmantyú.

REMS Twist/Hurrican

Hely- és súlytakarékos Combi Set kemény- és lágy csövek fitting mentes csőin-
stallációjához szükséges T-elágazók racionális gyártásához, és racionális tokozá-
sához, Csak egy meghajtógép van a tokozó- és nyakkihúzó szerszámok-hoz.
Előnyös ár! Lásd a 311. oldalon.



Német minőségi termék



Szállítási terjedelem

REMS Twist Set. Elektromos cső-nyakkihúzó Ø 12 – 22 mm, Ø 3⁄8 – 7⁄8", s ≤ 1 mm kemény- és lágy vörösréz csövekhez. Meghajtógép hatlapú befogóval, karban-
tartás t nem igénylő hajtóművel, 230 V, 50–60 Hz, 630 W, univerzális motorral,
extra nagy forgatónyomatékú balra- és jobbra forgó, alacsony fordulatszámok
esetén, biztonsági érintőkapcsoló. Folyamatos, elektronikus löketség szabályo-
zóval 0-tól egészen 1000 min⁻¹ (gázpedálkapcsoló). Ellentartó. Kenőanyag.
A tokozó szerszámok választhatók mm-ben, vagy coll-méretű csövekhez.
L-Boxx Koffer-rendszerben.

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Set 12 + 15 + 18 + 22	156015R220	528 000,00
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	156016R220	602 800,00
Set 3⁄8 + 1⁄2 + 5⁄8 + 3⁄4 + 7⁄8"	156017R220	602 800,00

Más hálózati feszültség megkeresésre.

Tartozékok

Megnevezés	Cső- Ø mm/Coll	Cikk-sz.	Ft
Tokozószerszám	12	156150	81 840,00
	14	156200	81 840,00
	15	156225	81 840,00
	16	156250	81 840,00
	18	156300	81 840,00
	22	156350	81 840,00
	3⁄8"	156375	81 840,00
	1⁄2"	156400	81 840,00
	5⁄8"	156425	81 840,00
	3⁄4"	156450	81 840,00
	7⁄8"	156475	81 840,00
Twist/Hurrican meghajtó motor ellentámasszal		151402R220	174 700,00
Kenőanyag (Doboz)		151240	4 400,00
L-Boxx Koffer-rendszer betétekkel		151605R	65 560,00

