

Univerzális gyémánt magfúró-koronák. Lézerrel hegesztve! Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Beton, vasbeton, falazat mindenfajta természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája és egyéb \varnothing 32–200 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák LS – Lézerrel hegesztve, magas hőállósággal. A gyémánt-szegmensek ékformájú metszettel a gyors, könnyű és egyszerű megfúráshoz. Univerzális, sokféle anyaghoz használható. Ideális építők számára.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, száraz-, vizes fúráshoz, kézzel vezetve vagy állvánnyal.

Egységes csatlakozási menet: UNC 1¼ belső. Fúrási mélység 420 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötéssel, a kiemelkedő fúróteljesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

A gyémánt-szegmensek ékformájú (prizma) metszettel a gyors, könnyű és egyszerű megfúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel, lézerrel hegesztve a hegesztések egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Magas hőállósággal - extrém hőmegterhelés esetén sem lép fel a szegmensek túlmelegedéséből eredő kiolvadása.

Tartozék: Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához.

Meghajtás az összes REMS Picus meghajtógép és más gyártmányok megfelelő meghajtógépeinek a segítségével, amelyek UNC 1¼ külső csatlakozómenetekkel rendelkeznek. Adapter a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák csatlakoztatásához más csatlakozómenettel/szerszámtartóval rendelkező meghajtó gépekhez, mint tartozék.

A száraz fúrás során keletkező port REMS Pull 2 M biztonsági porszívóval távolítsa el, amely igazolja az M porosztályú veszélyes por elszívását (324. oldal).



Info

Szállítási terjedelem

REMS Univerzális gyémánt magfúró-korona LS. Lézerrel hegesztett, magas hőállósággal. Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Többfajta alapanyaghoz mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes kőzetet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1¼ belsőmenet. Fúrásmélység 420 mm. Kartonban.

Ø × fúrési mélység × csatlakozó	Szegmensek száma	Cikk-sz.	Ft
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410R	70 660,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415R	66 010,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420R	70 200,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425R	76 240,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430R	86 470,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435R	93 910,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440R	106 000,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445R	108 800,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450R	114 900,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455R	129 800,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459R	134 900,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460R	140 500,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465R	167 000,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470R	176 700,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475R	213 500,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480R	225 600,00



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	9 260,00
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	27 420,00
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ külső menetre	180052	14 090,00
Adapter UNC 1¼ külső menet G ½ belső menetre	180056	12 790,00
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BI-hez, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BI szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180053	21 630,00
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BU-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BU szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180054	49 760,00
Adapter UNC 1¼ külső Hilti BL-hoz, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BL szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180057R	49 760,00
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	28 980,00
Villáskulcs SW 41 gyémánt megfúró koronákhoz	079003	17 180,00

További adapterek állnak rendelkezésre a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák alkalmazásához, más típusú gépekhez.

