

Univerzális gyémánt magfúró-koronák. Induktívan forrasztva! Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

Beton, vasbeton, falazat mindenfajta természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája és egyéb Ø 32 – 300 mm

REMS Univerzális gyémánt magfúró-koronák – Induktívan forrasztva! A gyémánt-szegmensek ékformájú metszettel a gyors, könnyű és egyszerű fúráshoz. Univerzális, sokféle anyaghoz használható. Ideális építők számára.

Univerzálisan bevethető többfajta anyaghoz is, száraz-, vizes fúráshoz, kézzel vezetve vagy állvánnyal.

Egységes csatlakozási menet: UNC 1 1/4 belső. Fúrási mélység 420 mm.

Speciálisan kifejlesztett, értékes gyémánt-szegmensek, magas gyémánt tartalommal, és speciális kötéssel, a kiemelkedő fúróteljesítmény, és a különösen magas élettartam érdekében. Ideális vasbetonban és falazatban történő univerzális alkalmazásra.

A gyémánt-szegmensek ékformájú (prizma) metszettel a gyors, könnyű és nyugodt megfúráshoz. Teljesen automatikus berendezéssel induktívan forrasztva a forrasztások egyenletesen kiváló minőségét biztosítandó. Fúrócsövek forrasztott gyémánt-szegmensekkel, egyszerű kemény forrasztással felújítható.

Tartozék: Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához.

Meghajtás az összes REMS Picus meghajtógép és más gyártmányok megfelelő meghajtógépeinek a segítségével, amelyek UNC 1 1/4 külső csatlakozómenetekkel rendelkeznek. Adapter a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák csatlakoztatásához más csatlakozómenettel/szerszámtartóval rendelkező meghajtó gépekhez, mint tartozék.

A száraz fúrás során keletkező port REMS Pull 2 M biztonsági porszívóval távolítsa el, amely igazolja az M porosztályú veszélyes por elszívását (374. oldal).



Info

Szállítási terjedelem

REMS Univerzális gyémánt magfúró-korona. Induktívan forrasztva, felújítható. Univerzálisan alkalmazhatók száraz, vagy nedves fúrásokhoz, kézi vezetéssel, vagy fúróállvánnyal. Többfajta alapanyaghoz mint pl. beton vasbeton, falazat, természetes kőzet, aszfalt, esztrich minden fajtája. Csatlakozó UNC 1 1/4 belsőmenet. Fúrásmélység 420 mm. Kartonban.

Ø × fúrási mélység × csatlakozó	Szegmensek száma	Cikk-sz.	Ft
UDKB 32 × 420 × UNC 1 1/4	4	181010R	66 880,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1 1/4	4	181015R	62 480,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1 1/4	5	181020R	66 440,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1 1/4	6	181025R	72 160,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1 1/4	7	181030R	81 840,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1 1/4	7	181035R	88 880,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1 1/4	8	181040R	100 400,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1 1/4	8	181045R	103 000,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1 1/4	9	181050R	108 700,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1 1/4	10	181055R	122 800,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1 1/4	10	181059R	127 600,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1 1/4	11	181060R	132 900,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1 1/4	12	181065R	158 000,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1 1/4	12	181070R	167 200,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1 1/4	12	181075R	185 300,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1 1/4	12	181080R	195 800,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1 1/4	13	181085R	238 500,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1 1/4	14	181090R	244 700,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1 1/4	22	181095R	320 400,00



Tartozékok

Megnevezés	Cikk-sz.	Ft
Könnyen oldható gyűrű, a gyémánt fúrókorona könnyű kioldásához	180015	9 730,00
Fúrókorona hosszabbító 200 mm	180155R	28 740,00
Adapter UNC 1 1/4 külső menet G 1/2 külső menetre	180052	14 790,00
Adapter UNC 1 1/4 külső menet G 1/2 belső menetre	180056	13 420,00
Adapter UNC 1 1/4 külső Hilti BI-hez, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BI szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180053	22 660,00
Adapter UNC 1 1/4 külső Hilti BU-hez, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BU szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180054	52 360,00
Adapter UNC 1 1/4 külső Hilti BL-hez, adapter az univerzális gyémánt magfúró koronák használatához a BL szerszámtartóval rendelkező Hilti meghajtógépekben.	180057R	58 520,00
Köszörűkő, a gyémánt magfúró-koronákhoz	079012	30 360,00
Villáskulcs SW 41 gyémánt megfúró koronákhoz	079003	18 000,00

Porvédő ajtó, lásd a 120. oldalon.

További adapterek állnak rendelkezésre a REMS univerzális gyémánt magfúró koronák alkalmazásához, más típusú gépekhez.

