REMS Ax-Press 25 22 V ACC
REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

Pressatrice assiale a batteria 20 kN con ritorno automatico
Pressatrice assiale a batteria 13 kN con ritorno automatico

Utensile a batteria compatto e maneggevole con ritorno automatico per realizzare giunzioni con boccola a pressare. Li-Ion 22 V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Pressatura assiale	Ø 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universale fino a Ø 40 mm. Leggerissima, molto maneggevole. Velocissima. Con ritorno automatico. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Dispositivo di pressatura girevole. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 500 pressature REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*.

Assortimento completo di testine a pressare REMS, a cambio rapido.

Vantaggio del sistema
Solo **un** tipo di testine a pressare per REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25, REMS Ax-Press 25 L. Quindi immagazzinaggio semplice ed economico.

Testine a pressare per tutti i comuni sistemi
Assortimento completo di testine a pressare REMS per sistemi con boccola a pressare (pagina 298 – 299). Testine a pressare REMS con arresto a molla per l'alloggiamento di inserti a pressare comuni a scelta. Testine resistenti a sollecitazioni più elevate grazie alla forgiatura a tempra speciale. Le testine a pressare REMS sono specifiche al sistema e sono conformi al relativo sistema con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Testine a pressare a doppia misura
Testine a pressare a doppia misura REMS, ognuna con due sedi raccordate, per giunti di tubi di dimensioni diverse (pagina 298). Non occorre cambiare le testine. Estremamente semplice, fa risparmiare tempo.

Costruzione
Compatta, maneggevole, leggera. Elettroutensile REMS Ax-Press 25 22 V ACC con batteria soli 3,0 kg di peso e soli 28 cm di lunghezza. Elettroutensile REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC con batteria soli 3,2 kg di peso e soli 31 cm di lunghezza. REMS Ax-Press 25 22 V ACC e REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC con corsa di 40 mm. REMS Ax-Press 25 22 V ACC con posizione della testina fissa per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 82 mm in un'unica operazione. REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC con posizione della testina variabile per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 116 mm in un'unica operazione e per pressature doppie. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, negli angoli stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Carcassa ergonomica con impugnatura concava. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Alloggiamento girevole della testine a pressare per lavori anche in posti di difficile accesso. Testine a pressare ed inserti a cambio rapido, senza utensili. Alloggiamento sicuro delle testine a pressare ed inserti grazie all'arresto con molla.

Azionamento
Forza di pressione enorme per una pressatura velocissima e perfetta. Azionamento potente elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), con potente motore a batteria 22 V, emissione 420 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Interruttore di sicurezza a pressione.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica
REMS Li-Ion 22 V Technology, vedi pagine 20 – 25.Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 22 V, capacità di 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 500 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 880 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 1000 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 1800 pressature REHAU RAUTITAN PX Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra – 10 e + 60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 90 W, 22 V o 290 W, 22 V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220 – 240 V, 22 V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22 V, come accessorio.

Espandere
Diversi espansori per tubi e gamma completa di testine di espansione REMS per tutti i più comuni sistemi di boccole a pressare (Pag. 303 – 307).

REMS Ax-Press 25 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

con ritorno automatico
e controllo dello stato di carica

p. e.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC

ACC
Automatic Circuit Control

con ritorno automatico
e controllo dello stato di carica

p. e.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS 22V LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

Prodotto tedesco di qualità

LED

La fornitura comprende

REMS Ax-Press 25 22 V ACC. Pressatrice assiale a batteria 20 kN per la realizzazione di giunzioni con boccole a pressare per tubi Ø 12–40 mm. Corsa di 40 mm, per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 82 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, ingranaggio epicicloidale, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione, alloggiamento girevole della testina a pressare. Luce di lavoro a LED. Senza testine a pressare. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	€
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	573038R22	**1.370,00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573039R220	**1.800,00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

La fornitura comprende

REMS Ax-Press 25 L 22 V ACC. Pressatrice assiale a batteria 13 kN per la realizzazione di giunzioni con boccole a pressare per tubi Ø 12–40 mm. Corsa di 40 mm, per pressare giunzioni con boccola a pressare con distanza a ≤ 116 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22 V, 380 W, ingranaggio epicicloidale, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione, alloggiamento girevole della testina a pressare. Luce di lavoro a LED. Senza testine a pressare. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	€
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	573040R22	**1.370,00**
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W, 22 V	573041R220	**1.800,00**

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Info

Accessori

Articolo	Cod.art.	€
Testine a pressare vedi tabella pagine 298 – 299.		
Ax-Press 25 22 V ACC macchina motore, a ≤ 82 mm, senza batteria	573020R22	**1.270,00**
Ax-Press 25 L 22 V ACC macchina motore, a ≤ 116 mm, senza batteria	573021R22	**1.270,00**
Power-Pack 22 V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571590R220	**700,00**
Batteria Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	**230,00**
Altre batterie Li-Ion 22 V/Power-Pack 22 V vedi pagine 20 – 25.		
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V	571585R220	**237,00**
Caricabatteria veloce 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, 22 V	571587R220	**520,00**
Alimentatore di tensione 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 350 W, 22 V, 15 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria Li-Ion 22 V	571567R220	**520,00**
Valigetta L-Boxx con inserti	573270R	**173,00**
REMS Lumen 2800 22 V, fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		