

REMS Ax-Press 30 22V

Pressatrice assiale a batteria 30 kN

Utensile a batteria compatto e maneggevole per la realizzazione di giunzioni con boccola ed ogiva a pressare. Li-Ion 22V Technology. Per l'azionamento a batteria o a corrente.

Pressatura assiale

Ø 12–32 mm

REMS Ax-Press 30 22V – fino a Ø 32 mm.

Testine a pressare per tutti i comuni sistemi

Assortimento completo di testine a pressare REMS per tutti i comuni sistemi con giunzioni con boccole ed ogiva a pressare. Testine resistenti in acciaio speciale forgiato ed a tempra speciale. Le testine REMS sono specifiche al sistema e sono conformi alle aspettative dei relativi sistemi con giunzioni con boccole a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Costruzione

Compatta, maneggevole, leggera. Macchina motore con batteria solo 4,6 kg. Perpendicolare alla macchina a motore è posizionato un dispositivo per l'alloggiamento delle testine a pressare. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, in angoli stretti. Distribuzione ottimale del peso per l'uso con una sola mano. La macchina motore con testine a pressare montate può essere poggiata sulla batteria per averla a portata di mano. Corpo di forma ergonomica con Softgrip. Luce di lavoro a LED per illuminare il punto di lavoro. Testine a pressare ed inserti a cambio rapido, senza utensili. Alloggiamento sicuro delle testine a pressare ed inserti grazie all'arresto con molla.

Azionamento

Grande forza di pressatura per una pressatura perfetta in pochi secondi, ad esempio Ø 26 mm in soli 5 s. Forza di spinta 30 kN. Azionamento potente elettroidraulico con potente motore a batteria 22V, emissione 380 W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni.

Alimentazione a batteria o corrente elettrica

REMS Li-Ion 22V Technology, vedi pagine 20–25. Batteria agli ioni di litio di grande amperaggio, 22V, capacità di 2,5, 4,4, 5,0 o 9,0 Ah, per una lunga autonomia. Leggera e potente. Batteria agli ioni di litio 22V, 2,5 Ah, 54 Wh per circa 220 pressature, 4,4 Ah, 95 Wh per circa 380 pressature, 5,0 Ah, 108 Wh per circa 430 pressature, 9,0 Ah, 194 Wh per circa 780 pressature General Fittings Serie 5400 Ø 16 mm senza dover ricaricare la batteria*. Indicatore dello stato di carica con LED a colori. Temperatura di utilizzo tra –10 e +60 °C. Assenza di effetto memoria per la massima potenza della batteria. Caricabatteria veloce 100–240V, 90W, 22V o 290W, 22V, per tempi di ricarica più brevi, come accessorio. Tensione di alimentazione 220–240V, 22V, potenza utile 15 A, per collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 22V, come accessorio.

La fornitura comprende

REMS Ax-Press 30 22V. Pressatrice assiale a batteria 30 kN per la realizzazione di giunzioni con boccola ed ogiva a pressare per tubi Ø 12–32 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 22V, 380W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni, interruttore di sicurezza a pressione. Luce di lavoro a LED. In valigetta L-Boxx.

Articolo	Versione	Cod.art.	€
Basic-Pack\P	Senza batteria e caricabatteria veloce	573036R22	2.100,00
Basic-Pack	Con batteria Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 220–240V, 50–60 Hz, 70 W, 22V	573037R220	2.530,00

Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo	Cod.art.	€
REMS Ax-Press 30 22V macchina motore senza batteria	573008R22	2.030,00
Power-Pack 22V 2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh, composto da 2 batterie Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, caricabatteria veloce 100–240V, 50–60 Hz, 90 W, 22V	571590R220	700,00
Batteria Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	571571R22	230,00
Altre batterie Li-Ion 22V/Power-Pack 22V vedi pagine 20–25.		
Caricabatteria veloci / alimentatore di tensione vedi pagine 20–25.		
Valigetta L-Boxx con inserti	573270R	173,00
REMS Lumen 2800 22V , fari LED da cantiere a batteria, vedi pagina 119		

Testine a pressare

Sistema	Testina a pressare	Cod.art.	€
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTitermoSAN	ME 14, confezione da 2 pezzi	573100	134,00
	ME 16, confezione da 2 pezzi	573102	134,00
	ME 20, confezione da 2 pezzi	573106	134,00
	ME 26, confezione da 2 pezzi	573108	134,00
	ME 32, confezione da 2 pezzi	573110	146,00
General Fittings Serie 5400	ME 14, confezione da 2 pezzi	573100	134,00
	ME 16, confezione da 2 pezzi	573102	134,00
	ME 20, confezione da 2 pezzi	573106	134,00
	ME 26, confezione da 2 pezzi	573108	134,00
	ME 32, confezione da 2 pezzi	573110	146,00



p.e.
Brasstech,
General Fittings

Prodotto tedesco di qualità



Testine a pressare

Sistema	Testina a pressare	Cod.art.	€
Logstor	LR 20, confezione da 2 pezzi	573430	134,00
	LR 22, confezione da 2 pezzi	573432	134,00
	LR 25, confezione da 2 pezzi	573434	134,00
	LR 28, confezione da 2 pezzi	573436	134,00
	LR 32, confezione da 2 pezzi	573438	146,00